

Narbonne V - middenaansluiting

Netherlands - Radson



- Hoge efficiëntie
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Duurzame Constructie
- Esthetisch Ontwerp
- Verschillende Maten

Beschrijving

De Narbonne V M bestaat uit meerdere onderling verbonden, geprofileerde, stalen verwarmingselementen met een rechthoekige dwarsdoorsnede. Bovendien heeft deze verticale designradiator een centrale aansluiting die helpt om de beschikbare ruimte te maximaliseren. Hij is voorzien van twee zijkappen, maar heeft geen bovenrooster.

Toepassingsgebied

Narbonne V - middenaansluiting is geschikt voor centrale verwarmingsinstallaties in woningen, commerciële en openbare gebouwen. Het ondersteunt standaard- en hogedruksystemen met werkdrukken van respectievelijk 5 bar en 8 bar. Ideaal voor toepassingen die esthetische verticale radiatoren vereisen met efficiënte verwarmingsprestaties en veelzijdige aansluitopties.

Selectiecriteria

Om de juiste Narbonne V - middenaansluiting radiator te kiezen, houd rekening met de kamergrootte, warmteverliesberekeningen en benodigde verwarmingscapaciteit. Gebruik onze ontwerpdienst of brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de Narbonne V - middenaansluiting radiator wordt geïnstalleerd volgens nationale technische normen en de instructies van de fabrikant. Controleer dat de werkdruk van het systeem niet hoger is dan 5 bar (standaardversie) of 8 bar (hogedrukversie). Sluit de radiator aan met de meegeleverde aansluitdraden en monteer met de gelaste bevestigingsbeugels. Accessoires zoals ontluchters en pluggen moeten correct worden geïnstalleerd.

Specificatie van receptteksten

Narbonne V - middenaansluiting decoratieve verticale radiatoren zijn gemaakt van hoogwaardige stalen profielen met afmetingen van 70 x 11 x 1,5 mm (standaard) of 70 x 11 x 2 mm (hogedruk). Ze zijn verkrijgbaar in hoogtes van 1600 mm, 1800 mm en 2000 mm, en breedtes variërend van 214 mm tot 862 mm. Elke radiator is voorzien van gelaste bevestigingsbeugels, zijpanelen en meerdere aansluitmogelijkheden, waaronder onder- en zijaansluitingen. De werkdruk is tot 5 bar voor standaard radiatoren en 8 bar voor hogedrukversies, met een maximale temperatuur van 110°C. Standaardkleur is RAL 9016, andere RAL-kleuren op aanvraag beschikbaar

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Hoogte	Millimeter (mm)	1200, 1600, 1800, 2000, 2200
Lengte	Millimeter (mm)	286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862
Diepte	Millimeter (mm)	68, 93
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	-
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	441, 552, 566, 632, 663 ... 3169, 3199, 3458, 3519, 3840
N-exponent		1.3419, 1.3562, 1.3633, 1.3643, 1.368, 1.3704, 1.3806, 1.3968, 1.4042, 1.419
Max. werkdruk	Druk (bar)	5
Waterinhoud	Liter (l)	2.54, 3.18, 3.25, 3.57, 3.82 ... 21.88, 21.89, 23.89, 24.08, 26.27
Watt Per Meter	Watt/meter (W/m)	1541, 1979, 2209, 2421, 2450, 2701, 3184, 3588, 4012, 4455
Factor K		2.128, 2.664, 2.683, 2.689, 2.967 ... 14.302, 15.384, 15.605, 16.927, 18.469
Gewicht	Kilogram (kg)	13.622, 17.514, 17.7492, 19.1912, 20.6304 ... 98.2918, 98.3754, 106.2076, 107.0012, 115.6184

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
NV111200286ML	F891112002810RX0	
NV111200358ML	F891112003610RX0	
NV111200430ML	F891112004310RX0	
NV111200502ML	F891112005010RX0	
NV111200574ML	F891112005710RX0	
NV111200646ML	F891112006510RX0	
NV111200718ML	F891112007210RX0	
NV111200790ML	F891112007910RX0	
NV111200862ML	F891112008610RX0	
NV111600286ML	F891116002810RX0	
NV111600358ML	F891116003610RX0	
NV111600430ML	F891116004310RX0	
NV111600502ML	F891116005010RX0	
NV111600574ML	F891116005710RX0	
NV111600646ML	F891116006510RX0	
NV111600718ML	F891116007210RX0	
NV111600790ML	F891116007910RX0	
NV111600862ML	F891116008610RX0	
NV111800286ML	F891118002810RX0	
NV111800358ML	F891118003610RX0	
NV111800430ML	F891118004310RX0	
NV111800502ML	F891118005010RX0	
NV111800574ML	F891118005710RX0	
NV111800646ML	F891118006510RX0	
NV111800718ML	F891118007210RX0	
NV111800790ML	F891118007910RX0	
NV111800862ML	F891118008610RX0	
NV112000286ML	F891120002810RX0	
NV112000358ML	F891120003610RX0	
NV112000430ML	F891120004310RX0	
NV112000502ML	F891120005010RX0	
NV112000574ML	F891120005710RX0	
NV112000646ML	F891120006510RX0	
NV112000718ML	F891120007210RX0	
NV112000790ML	F891120007910RX0	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
NV112000862ML	F891120008610RX0	
NV112200286ML	F891122002810RX0	
NV112200358ML	F891122003610RX0	
NV112200430ML	F891122004310RX0	
NV112200502ML	F891122005010RX0	
NV112200574ML	F891122005710RX0	
NV112200646ML	F891122006510RX0	
NV112200718ML	F891122007210RX0	
NV112200790ML	F891122007910RX0	
NV112200862ML	F891122008610RX0	
NV211200286ML	F892112002810RX0	
NV211200358ML	F892112003610RX0	
NV211200430ML	F892112004310RX0	
NV211200502ML	F892112005010RX0	
NV211200574ML	F892112005710RX0	
NV211200646ML	F892112006510RX0	
NV211200718ML	F892112007210RX0	
NV211200790ML	F892112007910RX0	
NV211200862ML	F892112008610RX0	
NV211600286ML	F892116002810RX0	
NV211600358ML	F892116003610RX0	
NV211600430ML	F892116004310RX0	
NV211600502ML	F892116005010RX0	
NV211600574ML	F892116005710RX0	
NV211600646ML	F892116006510RX0	
NV211600718ML	F892116007210RX0	
NV211600790ML	F892116007910RX0	
NV211600862ML	F892116008610RX0	
NV211800286ML	F892118002810RX0	
NV211800358ML	F892118003610RX0	
NV211800430ML	F892118004310RX0	
NV211800502ML	F892118005010RX0	
NV211800574ML	F892118005710RX0	
NV211800646ML	F892118006510RX0	
NV211800718ML	F892118007210RX0	
NV211800790ML	F892118007910RX0	
NV211800862ML	F892118008610RX0	
NV212000286ML	F892120002810RX0	
NV212000358ML	F892120003610RX0	
NV212000430ML	F892120004310RX0	
NV212000502ML	F892120005010RX0	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
NV212000574ML	F892120005710RX0	
NV212000646ML	F892120006510RX0	
NV212000718ML	F892120007210RX0	
NV212000790ML	F892120007910RX0	
NV212000862ML	F892120008610RX0	
NV212200286ML	F892122002810RX0	
NV212200358ML	F892122003610RX0	
NV212200430ML	F892122004310RX0	
NV212200502ML	F892122005010RX0	
NV212200574ML	F892122005710RX0	
NV212200646ML	F892122006510RX0	
NV212200718ML	F892122007210RX0	
NV212200790ML	F892122007910RX0	
NV212200862ML	F892122008610RX0	