



- Wykrywanie temperatury podłogi
- 3-metrowy kabel
- Kompatybilność z termostatami
- Precyzja i niezawodność
- Przedłużona 5-letnia gwarancja

Opis

Czujnik temperatury podłogi, NTC 10 kOhm, dla termostatów Unisenza Digital i WiFi. Kabel połączeniowy o długości 3m. Przedłużona 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowania

Czujnik Temperatury Podłogi Unisenza jest odpowiedni do wykrywania temperatury podłogi za pomocą czujnika NTC 10 kOhm. Jest przeznaczony do użytku z termostatami Unisenza Digital i WiFi i zawiera 3-metrowy kabel połączeniowy, co czyni go bardzo wydajnym w systemach ogrzewania podłogowego w domach i firmach.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, prosimy o korzystanie z naszych dokumentów technicznych, instrukcji obsługi, naszego serwisu projektowego lub kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Umieść sondę blisko obszaru, który chcesz użyć jako punkt odniesienia do sterowania termostatem. Czujnik jest specjalnie zaprojektowany do termostatów cyfrowych i WiFi Czujnik Temperatury Podłogi, zapewniając dokładne wykrywanie temperatury podłogi. Dołączony jest 3-metrowy kabel połączeniowy, który zapewnia elastyczność w instalacji.

Specyfikatory tekstu recepty

Czujnik Temperatury Podłogi jako czujnik NTC 10 kOhm do pomiaru temperatury podłogi, odpowiedni do termostatów Unisenza Digital i WiFi. Zawiera 3-metrowy kabel połączeniowy, zapewniający elastyczne opcje instalacji. Czujnik gwarantuje precyzyjne i niezawodne wykrywanie temperatury, co jest niezbędne dla efektywnych systemów ogrzewania podłogowego. Na wszystkie produkty Unisenza obowiązuje 5-letnia rozszerzona gwarancja, zapewniająca długoterminową niezawodność i zadowolenie klienta

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC004240 - Czujnik (HVAC)
Zakres pomiaru CO2 min	parts per million (ppm)	-
Zakres pomiaru LZO min	parts per million (ppm)	-
Zakres pomiaru temperatury min	Degrees celsius (°C)	-
Zakres pomiaru wilgotności względnej min	Percentage (%)	-
Zakres pomiaru wilgotności bezwzględnej min	Gram per cubic metre (g/m³)	-
Zakres pomiaru entalpii min	Kilojoule per kilogram (kJ/kg)	-
Zakres pomiaru punktu rosy min	Percentage (%)	-
Zakres pomiaru drobnego pyłu (PM) min	Microgram per cubic metre (µg/m³)	-
Znamionowe napięcie zasilania dla AC min	Volt (V)	-
Znamionowe napięcie zasilające dla DC min	Volt (V)	-
Zakres średniej prędkości przepływu medium, zastosowanie min	Metre per second (m/s)	-
Temperatura otoczenia min	Degrees celsius (°C)	-

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFZ4SZZWSNTMM2N0	FFZ4SZZWSNTMM2N0	Czujnik podłogowy NTC 10kOHM