



- Vloertemperatuurdetectie
- Lange kabel van 3 meter voor flexibele installatie
- Compatibiliteit met thermostaten
- Precisie en betrouwbaarheid
- Uitgebreide garantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza vloervoeler is een NTC voeler 10 kOhm voor vloertemperatuurdetectie die gekoppeld is aan de Unisenza Digital en Digital Wifi thermostaten. Aansluitkabel vloersensor: 3m lang. Uitgebreide garantie van 5 jaar.

Toepassingsgebied

De Unisenza - Vloersensor is geschikt voor vloertemperatuurdetectie met een 10 kOhm NTC-sensor. Het is ontworpen voor gebruik met Unisenza digitale en WiFi-thermostaten en bevat een 3m lange aansluitkabel, waardoor het zeer efficiënt is in residentiële en commerciële vloerverwarmingssystemen.

Selectiecriteria

Voor de productselectie of de systeemcalculatie, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, onze ontwerpdienst of neem contact met ons op via e-mail of telefoon.

Basis gebruiksinstructies

Plaats de sonde dicht bij het gebied dat u als referentie voor de thermostaat wilt gebruiken. De sensor is speciaal ontworpen voor de Unisenza - Vloersensor Digital en WiFi thermostaten, wat zorgt voor een nauwkeurige detectie van de vloertemperatuur. Een 3m aansluitkabel wordt meegeleverd voor flexibiliteit bij de installatie.

Specificatie van receptteksten

Unisenza - Vloersensor als een 10 kOhm NTC sensor voor vloertemperatuurmeting, geschikt voor Unisenza digitale en WiFi thermostaten. Het bevat een 3m lange aansluitkabel, wat flexibele installatieopties biedt. De sensor garandeert nauwkeurige en betrouwbare temperatuurdetectie, essentieel voor efficiënte vloerverwarmingssystemen. Een verlengde garantie van 5 jaar geldt voor alle Unisenza producten, wat zorgt voor langdurige betrouwbaarheid en klanttevredenheid

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC004240 - Opnemer (HVAC)
Toepassingsgebied		Ruimte
Met bevestigingsmateriaal		No
Geschikt voor wandmontage		Yes
Geschikt voor plafondmontage		Yes
Geschikt voor kanaalmontage		Yes
Buismontage mogelijk		Yes
Geschikt voor lucht		Yes
Geschikt voor vloeistoffen		Yes
Geschikt voor gassen		No
Met behuizing		No
Dekselbevestiging		Overig
Opnemererelement binnen behuizing		No
Opnemererelement buiten behuizing		No
Vaste kabel aan opnemer		Yes
Kabellengte	Meter (m)	1.5
Opnemerlengte	Millimeter (mm)	20
Insteeklengte	Millimeter (mm)	20
Diameter opnemererelement	Millimeter (mm)	5
Materiaal element		Overig
Technologie		Overig
Temperatuurmeting actief		No
Temperatuurmeting passief		Yes
Gemiddelde temperatuurmeting		No
CO2 meting		No
VOC meting		No
Relatieve luchtvochtigheid meting		No
Absolute luchtvochtigheid meting		No
Enthalpie meting		No
Dauwpuntmeting		No
Fijnstof meting (PM)		No
CO2 meetbereik min	parts/million (ppm)	-
VOC meetbereik min	parts/million (ppm)	-
Temperatuurmeetbereik min	graden Celsius (°C)	-
Relatieve luchtvochtigheid meetbereik min	Procent, percentage (%)	-
Absolute luchtvochtigheid meetbereik min	Gram per kubieke meter (g/m ³)	-

Functie	Eenheid	Waarde
Enthalpie meetbereik min	Kilojoule per kilogram (kJ/kg)	-
Dauwpunt meetbereik min	Procent, percentage (%)	-
Fijnstof meetbereik (PM) min	Microgram per kubieke meter (µg/m ³)	-
Offset instelling mogelijk		No
Trendweergave		No
Foutenregistratie mogelijk		No
Toegekende voedingsspanning bij AC min Volt (V)		-
Toegekende voedingsspanning bij DC min Volt (V)		-
Toepassingsgebied stromingssnelheid medium min	Meter/seconde (m/s)	-
Omgevingstemperatuur min	graden Celsius (°C)	-

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Unisenza brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UN-55013	FFZ4SZZWSNTMM2N0	