



- Elegant design
- Høj holdbarhed
- Nem installation
- Minorca's fladtrykte ovale rør danner en blid bøjning, som går over i en lige linje på begge sider. Driftstryk 8 bar. Ikke til varmtvandskredsløb
- Minorca's fladtrykte ovale rør danner en blid bøjning, som forbinder en lige linje på begge sider. Driftstryk 8 bar. Ikke til varmtvandskredsløb

Job beskrivelse

Minorca's flattened oval pipe forms a gentle bend, which joins a straight line on both sides. Operating pressure 8 bar. Not for hot water circulation.

Anvendelsesscenarier

Minorca er ideel til moderne badeværelser og tilbyder både stil og funktionalitet. Den er egnet til centralvarmesystemer med et maksimalt driftstryk på 8 bar. Dens stålkonstruktion sikrer høj holdbarhed og den er designet til nem installation med justerbare vægbeslag

Dimensionering

Henvis til vores designservice for præcis udvælgelse baseret på dine specifikke projektbehov, eller brug vores brochure for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Under installation skal du sikre, at bunden af enheden er mindst 150 mm fra gulvet og 50 mm fra enhver væg. Den må ikke placeres over stikpropkontakter eller overskride 8 bar arbejdsdruk. Følg altid sikkerhedsretningslinjer og professionelle standarder for elektriske forbindelser

AMA text

Minorca håndklædetørrere har bløde ovale stålrør svejset på lodrette D-samlere for et elegant og effektivt design. Med et maksimalt driftstryk på 8 bar er Minorca perfekt til centralvarmesystemer. Fås i standard hvid RAL 9016 og andre farver på bestilling, hvilket giver designere fleksibilitet. Inkluderer 1/2" indvendige gevindfittings, manuel luftudluftning og en blindprop. Ideel til at forbedre æstetikken og funktionaliteten i moderne badeværelser med 10 års garanti

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Højde	Millimetre (mm)	840, 1220, 1750
Længde	Millimetre (mm)	500
Dybde	Millimetre (mm)	60
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Formen af strålerøret		Oval
Formen på samleren		D profil
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lige
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		386, 549, 778
N-eksponent		1.215, 1.226, 1.299
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Vandindhold	Litre (l)	4, 6, 8
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	500, 750, 1000
Standardfarve		Yes
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med konsoller		Yes
Med blindpropper		Yes
Faktor K		2.397, 4.536, 6.71
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	386, 549, 778
Vægt	Kilogram (kg)	1.925, 8, 15.68

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Minorca, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8522312-c4d2-4178-b724-71a00b51ee37
Minorca, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e48a93f7-7012-43bd-83b7-d842525cc974
Minorca, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a9311842-4010-4e03-a271-01dc0e5bf8a2

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328804085	F42A008405000320	MINORCA 14T050 HYD C2 R9016
328804120	F42A012205000320	MINORCA 20T050 HYD C2 R9016
328804170	F42A017505000320	MINORCA 28T050 HYD C2 R9016