

VIDO S2 90 Bøjning

Denmark - Purmo



- Til loftsmonteret Vido S2 S2
- Nødvendig for installation i nedhængt loft
- Forbinder enheden til udløbsgrillen
- Bevarer æstetisk integritet
- Pålidelig ydeevne

Job beskrivelse

90° luftudløbsrøret er en essentiel komponent for at sikre effektiv luftstrøm i installationer, hvor enheden er indbygget i et nedhængt loft, og udløbsgrillen er synligt. Det garanterer en problemfri forbindelse mellem enheden og det synlige grill, hvilket gør det egnet til både bolig- og erhvervsapplikationer.

Anvendelsesscenarier

90° luftudløbskanalen er ideel til brug med indbyggede enheder i nedsænkede loftshulrum, specielt når udløbsgrillen skal være synligt. Denne opsætning er perfekt til bolig-, kommercielle og industrielle miljøer, der kræver rettet luftfordeling

Dimensionering

Sørg for at vælge en 90° luftudløbsrør, der passer til enhedsmodellen og hulrummets specifikationer. Brug vores designservice eller vores brochure for hurtig valg.

Sådan bruger du den

Sørg for, at kanalen er installeret i det angivne hulrum i det falske loft med udløbsgrillen eksponeret. For optimal ydeevne må luftkanalen eller udløbet ikke blokeres. Installationen skal udføres af kvalificeret personale og al vedligeholdelse skal følge sikkerhedsstandarder. Kontroller regelmæssigt kanalen for eventuelle blokeringer, der kan hindre luftstrømmen.

AMA text

90° Luftudløbsrør er designet til brug med Vido S2 S2 enheder indbygget i falske loftshulrum, hvor udløbsgrillen er synligt. Det sikrer optimal luftstrøm fra enheden til grillet. Vigtigt for korrekt luftfordeling og en problemfri forbindelse i loftinstallationer. Velegnet til bolig, kommercielle og industrielle installationer.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010061 - Mekanisk tilbehør til ventilationskonvektor
Dybde	Millimetre (mm)	130, 90, 93
Vægt	Kilogram (kg)	0.69, 1.04, 1.1, 1.32, 1.7, 1.77, 11.8, 2.05, 2.2, 2.7, 3, 3.2, 5.2, 7.4, 9.6
Højde	Millimetre (mm)	107, 126, 300
Bredde / Længde	Millimetre (mm)	1105, 1107, 1108, 305, 307, 308, 505, 507, 508, 705, 707, 708, 905, 907, 908

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
AZ500007524512N0	Teleskopisk luftkanal VSI 7
AZ500007524522N0	Teleskopisk luftkanal VSI 9
AZ500007524532N0	variable lenght air flow duct for SLI 600 false ceiling built in installation
AZ500007524542N0	variable lenght air flow duct for SLI 800 false ceiling built in installation
AZ500007524552N0	variable lenght air flow duct for SLI 1000 false ceiling built in installation
AZ500007524612N0	90° bukket kanal VSI 7
AZ500007524622N0	90° bukket kanal VSI 9
AZ500007524632N0	90° bended duct for SLI 600 false ceiling built in installation
AZ500007524642N0	90° bukket kanal VSI 13
AZ500007524652N0	90° bended duct for SLI 1000 false ceiling built in installation
AZ500007524712N0	Luftindtagskanal VSI 7
AZ500007524722N0	Luftindtagskanal VSI 9
AZ500007524732N0	Luftindtagskanal VSI 11
AZ500007524742N0	Luftindtagskanal VSI 13
AZ500007524752N0	Luftindtagskanal VSI 15