

Dodatkowy obieg rozdzielacza

Poland - Purmo



- Precyzyjna kontrola przepływu
- Odporność na wysokie ciśnienie
- Trwała konstrukcja
- Kompletny Zestaw
- Wszechstronna kompatybilność

Opis

Przedłużenie belki rozdzielacza o 1 obwód jest zaprojektowane do efektywnego ogrzewania wodnego. Zawiera komponenty takie jak przepływomierze, ręczne zawory regulacyjne i niezbędne uszczelki wykonane z wysokiej jakości EPDM. Odpowiednie do różnych zastosowań, to przedłużenie umożliwia precyzyjną kontrolę i monitorowanie, zapewniając niezawodność i długowieczność systemu. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 6 bar, a temperatura 90°C, spełniając wymagania nowoczesnych systemów grzewczych

Obszar zastosowania

Przedłużenie belki rozdzielacza o 1 obwód nadaje się do różnych zastosowań, w tym ogrzewania podłogowego, systemów centralnego ogrzewania i innych aplikacji hydraulicznych. Idealny do precyzyjnej kontroli przepływu, odporności na ciśnienie do 6 bar, maksymalnej temperatury pracy 90°C i wszechstronnej kompatybilności gwintów (G 1" F i 24x19 - 3/4" Eurocone).

Kryteria wyboru

Kryteria doboru obejmują wymagane przepływy, maksymalne ciśnienie robocze i kompatybilność z istniejącą instalacją. Do szczegółowego doboru użyj naszej usługi projektowej; szybki wybór można dokonać za pomocą naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że system jest bezciśnieniowy przed instalacją. Zamocuj belkę rozdzielacza za pomocą dostarczonych uchwytów. Podłącz rury, upewniając się, że uszczelki O-ring są prawidłowo osadzone. Zainstaluj przepływomierze i zawory regulacji ręcznej. W celu konserwacji regularnie sprawdzaj uszczelki i złączki pod kątem wycieków oraz upewnij się, że system działa w zalecanych granicach temperatury i ciśnienia.

Specyfikatory tekstu recepty

Przedłużenie belki rozdzielacza o 1 obwód to kompleksowy zestaw do systemów ogrzewania wodnego, zawierający zawory odcinające z przepływomierzami (0-4 l/min), zawory do ręcznej regulacji przygotowane do głowic elektrotermicznych, zaślepki, zawory spustowe, zawory odpowietrzające oraz metalowe zawieszania. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna AISI 304 i akcesoria pokryte niklem/mosiądzem o wysokiej odporności, zestaw działa wydajnie przy maksymalnym ciśnieniu 6 bar i temperaturze 90°C. Kompatybilne gwinty obejmują G 1" F i 24x19 - 3/4" Eurocone, co czyni go wszechstronnym dla różnych wymagań systemowych

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010292 - Rozdzielacz do ogrzewania/chłodzenia podłogowego
Rodzaj połączenia strony pierwotnej		2-rurowy
Do instalacji chłodniczych		Yes
Materiał		Stal nierdzewna
Układ/miejsce przyłącza po stronie pierwotnej		Lewy/prawy
Rodzaj przyłącza głównego		Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
Średnica nominalna po stronie pierwotnej		1 cal (25)
Z zaworami po stronie pierwotnej		No
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	2 - 70
Ciśnienie różnicowe obwodu pierwotnego min	Kilo Pascal (kPa)	5 - 100
Z zaworem mieszającym		No
Rozszerzalny		Yes
Maks. liczba obiegów		2
Rozdzielacz wielostrefowy		Yes
Ogranicznik temperatury		No
Z zaworem zwrotnym		No
Z pompą obiegową		No
Klasa ciśnienia urządzenia		PN 6
Równoważenie hydrauliczne		Statyczny
Pomiar przepływu		Analogowy
Z termometrem		No
Pomiar temperatury zasilania		Brak
Pomiar temperatury powrotu		Brak
Z odpowietrznikiem		Yes
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem		No
Z zaworem do napełniania i zaworem spustowym		Yes
Z zaworem do napełniania/oprózniczenia		No
Liczba grup obwodu wtórnego		1
Przyłącze obwodu wtórnego		Euroconus
Średnica nominalna po stronie wtórnej		3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna rur po stronie wtórnej min	milimetr (mm)	10 - 20
Grupy zamykane		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Ze wskaźnikiem przepływu		Yes
Zakres przepływu min	Litre per hour (l/h)	0 - 6, 6
Z siłownikiem termicznym		No
Z zaworem ceramicznym		No
Min. różnica ciśnień na zasilaniu/powrocie	Kilo Pascal (kPa)	5
Ze wspornikiem do mocowania ściennego		No
Szerokość	milimetr (mm)	90
Wysokość	milimetr (mm)	300
Głębokość	milimetr (mm)	150
Z obudową		No
Waga	Kilogram (kg)	1.022

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBWMSST014014200	FBWMSST014014200	elementy umożliwiające przedłużenie belki rozdzielacza o 1 obwód grzewczy