

Varmepatron Figuresse

Denmark - Purmo



- Brugervenlig installation
- Dobbelt funktionalitet
- Sikkerhedsfunktioner
- Universelt design
- Holdbar konstruktion

Job beskrivelse

Figuresse varmeelementet kombinerer funktionalitet og æstetik, hvilket gør det særligt velegnet til badeværelser og køkkener. Det opererer under 230 V med en IPx5 kapslingsbeskyttelse, der sikrer sikkerhed. Designet til nem installation kræver det en størrelse 22 skruenøgle. Varmeelementet skal fyldes med vand, glykolbaserede produkter eller kompatible olier og skal være helt nedsænket under brug. Det har en G 1/2" tilslutningsgevind og opretholder optimal ydeevne op til en væsketemperatur på 82°C. Enheden inkluderer også sikkerhedsfunktioner for at beskytte mod overophedning og trykopbygning.

Anvendelsesscenarier

Varmeelementet Figuresse er ideelt til hjemmebrug, især i badeværelser og køkkener. Det fungerer effektivt under 230 V, 50 Hz forhold, med tilslutningsgevind på G 1/2". Kapslingen er skjult af en IPx5-klassificering, og isolationsklassen er Klasse I. Det er egnet til radiatorer med en maksimal vandtemperatur på 82°C

Dimensionering

For produktvalg, brug venligst vores designservice eller download vores brochure for hurtig hjælp til valg

Sådan bruger du den

Installer varmeelementet i bunden af radiatoren med en størrelse 22 skruenøgle Sørg for at det er fuldt nedsænket i varme mediet som kan være vand glykolbaserede produkter eller kompatible olier Oprethold tilstrækkelig luftpude i elektriske radiatorer for at undgå trykopbygning For centralvarme hold en ventil åben Tilslut strømkablerne korrekt brun til strøm blå til neutral og gul/grøn til jord Kontroller jævnligt for skader og sørg for at elementet forbliver nedsænket under drift Rengør med en tør eller fugtig klud med mildt rengøringsmiddel

AMA text

Figurvarmeelementet, egnet til hjemmebrug, opererer ved 230 V og 50 Hz med en G 1/2" tilslutningsgevind og IPx5 kapslingsbeskyttelse. Det skal installeres i bunden af radiatoren med en størrelse 22 skruenøgle. Elementet skal fyldes med vand, glykolbaserede produkter eller olier kompatible med radiatoren. Sørg for, at enheden er fuldt nedsænket i opvarmningsmediet og oprethold en passende luftpude. Det er udstyret med sikkerhedsfunktioner mod overophedning og overtryk. Opvarmningsmediet må ikke overstige 82°C. For centralvarmesystemer skal en ventil forblive åben. Enheden skal installeres af en kvalificeret fagmand og overholder alle lokale elsikkerhedsregler. Regelmæssig vedligeholdelse inkluderer kontrol af væskenniveauer og sikring af, at elementet forbliver nedsænket.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC001118 - Elektrisk varmeelement til varmvandsbeholder
Tilsluttet belastning min	Kilowatt (kW)	-
Temperaturjustering min	Degrees celsius (°C)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ1XETFCIR0120N0	FCIR Heating El. 120 W R9016
	AZ1XETFCIR0120NS0022	FCIR Heating El. 120 W R7016M
	AZ1XETFCIR0120NS0029	FCIR Heating El. 120 W R9005M
	AZ1XETFCIR0120NSCHRO	FCIR Heating El. 120 W Chrome
	AZ1XETFCIR0200N0	FCIR Heating El. 200 W R9016
	AZ1XETFCIR0200NS0022	FCIR Heating El. 200 W R7016M
	AZ1XETFCIR0200NS0029	FCIR Heating El. 200 W R9005M
	AZ1XETFCIR0200NSCHRO	FCIR Heating El. 200 W Chrome
	AZ1XETFCIR0300N0	FCIR Heating El. 300 W R9016
	AZ1XETFCIR0300NS0022	FCIR Heating El. 300 W R7016M
	AZ1XETFCIR0300NS0029	FCIR Heating El. 300 W R9005M
	AZ1XETFCIR0300NSCHRO	FCIR Heating El. 300 W Chrome
	AZ1XETFCIR0400N0	FCIR Heating El. 400 W R9016
	AZ1XETFCIR0400NS0022	FCIR Heating El. 400 W R7016M
	AZ1XETFCIR0400NS0029	FCIR Heating El. 400 W R9005M
	AZ1XETFCIR0400NSCHRO	FCIR Heating El. 400 W Chrome
	AZ1XETFCIR0600N0	FCIR Heating El. 600 W R9016
	AZ1XETFCIR0600NS0022	FCIR Heating El. 600 W R7016M
	AZ1XETFCIR0600NS0029	FCIR Heating El. 600 W R9005M
	AZ1XETFCIR0600NSCHRO	FCIR Heating El. 600 W Chrome
	AZ1XETFCIR0800N0	FCIR Heating El. 800 W R9016
	AZ1XETFCIR0800NS0022	FCIR Heating El. 800 W R7016M
	AZ1XETFCIR0800NS0029	FCIR Heating El. 800 W R9005M
	AZ1XETFCIR0800NSCHRO	FCIR Heating El. 800 W Chrome
	AZ1XETFCIR1000N0	FCIR Heating El. 1000 W R9016
	AZ1XETFCIR1000NS0022	FCIR Heating El. 1000 W R7016M
	AZ1XETFCIR1000NS0029	FCIR Heating El. 1000 W R9005M
	AZ1XETFCIR1000NSCHRO	FCIR Heating El. 1000 W Chrome
	AZ1XETFCIR1200N0	FCIR Heating El.1200 W R9016
	AZ1XETFCIR1200NS0022	FCIR Heating EL.1200 W R7016M
	AZ1XETFCIR1200NS0029	FCIR Heating EL.1200 W R9005M
	AZ1XETFCIR1200NSCHRO	FCIR Heating EL.1200 W Chrome