

Plint Parada D

Belgium - Radson



- Strak ontwerp
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Robuuste Prestaties
- Flexibele afmetingen
- Eenvoudig Onderhoud

Beschrijving

Plint Parada D radiatoren zijn universele, vlakke paneelradiatoren met zowel de voor- als achterkant volledig vlak, waardoor ze ideaal zijn voor moderne omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar in hoogtes van 200mm en lengtes variërend van 600mm tot 3000mm, wat flexibiliteit in ontwerp en toepassing garandeert. Elke unit wordt geleverd met zes aansluitkoppelingen, wat veelzijdige installatieopties biedt. Deze radiatoren kunnen een maximale bedrijfstemperatuur van 110°C en een werkdruk tot 10 bar aan, wat voldoet aan hoge industrienormen voor prestaties en veiligheid

Toepassingsgebied

Plint Parada D is ideaal voor gebruik in woongebouwen, kantoren, scholen en zorginstellingen. Met een universele hoogte van 200mm en lengtes van 600mm tot 3000mm biedt het een gestroomlijnde verwarmingsoplossing. Het ontwerp met zowel voor- als achterzijde gladde platen zorgt voor een moderne esthetiek geschikt voor hedendaagse architectuurstijlen.

Selectiecriteria

Voor nauwkeurige productselectie en berekening, raadpleeg onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor snelle selectie op basis van de benodigde kamergrootte en verwarmingsbehoeften.

Basis gebruiksinstructies

Zorg voor een juiste installatie van Plint Parada D, volgens de richtlijnen voor wand- of vloermontage, rekening houdend met de afmetingen (hoogte: 200mm, lengte: 600-3000mm). Zes aansluitkoppelingen worden meegeleverd; bevestig echter het type aansluiting voor installatie. Regelmatig onderhoud omvat het reinigen van de gladde oppervlakken om esthetiek en efficiëntie te behouden. De bedrijfsomstandigheden mogen een maximale temperatuur van 110°C en druk van 10 bar niet overschrijden.

Specificatie van receptteksten

De Plint Parada D radiator is een universele, vlakke paneelradiator geschikt voor moderne interieurs. Het heeft gladde, volledig vlakke voor- en achterpanelen. Verkrijgbaar met een constante hoogte van 200mm en lengtes van 600mm tot 3000mm. De radiator bevat zes koppelingen voor flexibele aansluitmogelijkheden en biedt uitstekende prestaties met een maximale bedrijfstemperatuur van 110°C en een werkdruk tot 10 bar. Ideaal voor woonhuizen, commerciële en openbare gebouwen, het combineert esthetische aantrekkingskracht met functionele efficiëntie

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Watt Per Meter	Watt/meter (W/m)	1321, 717, 996
Factor K		10.299, 10.763, 11.197, 11.844, 12.419 ... 8.279, 8.397, 9.27, 9.521, 9.797
Item weight	Kilogram (kg)	11.78, 13.37, 14.35, 15.06, 15.21 ... 67.91, 71.96, 76.7, 88.53, 9.59
Kleur		Wit
Hoogte	Millimeter (mm)	200
Diepte	Millimeter (mm)	106, 156, 206
Kantelbaar		Yes
RAL-nummer		9016
Type		22, 33, 44
Lengte	Millimeter (mm)	1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000, 600, 700, 800, 900
Materiaal		Staal
Waterinhoud	Liter (l)	1.5, 1.75, 11, 11.4, 12.65 ... 7.7, 8.74, 8.8, 9.88, 9.9
Met bevestigingsmateriaal		No
Watervoerende voorplaat		No
Oppervlaktestructuur voorplaat		Vlak glad
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	1014, 1049, 1067, 1127, 1199 ... 821, 824, 899, 901, 944
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	1002, 1066, 1097, 1152, 1199 ... 801, 841, 902, 933, 951
Met handdoekuitsparing		No
Aansluiting 1, onderzijde links		Dubbele aansluiting, uitstroom-instroom
Aansluiting 2, linker zijkant onder		Uitstroom
Aansluiting 3, linker zijkant boven		Instroom
Aansluiting 6, rechter zijkant boven		Instroom
Aansluiting 7, rechter zijkant onder		Uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Aantal standaard aansluitingen		6
Aangelaste strippen		No
Met aftapper		No
Met ontluchter		Yes
Met ontluchtingsaansluiting		No
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes

Functie	Eenheid	Waarde
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met handdoekhouder		No
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	1004, 1057, 1096, 1147, 1189 ... 797, 860, 896, 925, 996
N-exponent		1.3176, 1.3396, 1.3458
Met zijbekleding		Yes
Met eenpuntsaansluiting		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		Yes
Met wandconsoles		No
Met blindstoppen		No
Met bovenbekleding		Yes
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium		Yes
Geschikt voor elektrisch element		No
Met elektrische verwarmingsstaaf		No
Geschikt voor vochtige ruimte		No
Standaardkleur		Yes
Glansgraad		Glanzend

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FOA2202006015300	22 200 600 Parada plint dubbel
FOA2202007015300	22 200 700 Parada plint dubbel
FOA2202008015300	22 200 800 Parada plint dubbel
FOA2202009015300	22 200 900 Parada plint dubbel
FOA2202010015300	22 200 1000 Parada plint dubbel
FOA2202011015300	22 200 1100 Parada plint dubbel
FOA2202012015300	22 200 1200 Parada plint dubbel
FOA2202014015300	22 200 1400 Parada plint dubbel
FOA2202016015300	22 200 1600 Parada plint dubbel
FOA2202018015300	22 200 1800 Parada plint dubbel
FOA2202020015300	22 200 2000 Parada plint dubbel
FOA2202023015300	22 200 2300 Parada plint dubbel
FOA2202026015300	22 200 2600 Parada plint dubbel
FOA2202030015300	22 200 3000 Parada plint dubbel
FOA3302006015300	33 200 600 Parada plint dubbel
FOA3302007015300	33 200 700 Parada plint dubbel
FOA3302008015300	33 200 800 Parada plint dubbel
FOA3302009015300	33 200 900 Parada plint dubbel
FOA3302010015300	33 200 1000 Parada plint dubbel
FOA3302011015300	33 200 1100 Parada plint dubbel
FOA3302012015300	33 200 1200 Parada plint dubbel
FOA3302014015300	33 200 1400 Parada plint dubbel
FOA3302016015300	33 200 1600 Parada plint dubbel
FOA3302018015300	33 200 1800 Parada plint dubbel
FOA3302020015300	33 200 2000 Parada plint dubbel
FOA3302023015300	33 200 2300 Parada plint dubbel
FOA3302026015300	33 200 2600 Parada plint dubbel
FOA3302030015300	33 200 3000 Parada plint dubbel
FOA4402006015300	44 200 600 Parada plint dubbel
FOA4402007015300	44 200 700 Parada plint dubbel
FOA4402008015300	44 200 800 Parada plint dubbel
FOA4402009015300	44 200 900 Parada plint dubbel
FOA4402010015300	44 200 1000 Parada plint dubbel
FOA4402011015300	44 200 1100 Parada plint dubbel
FOA4402012015300	44 200 1200 Parada plint dubbel

Artikelcode	Artikelbeschrijving
F0A4402014015300	44 200 1400 Parada plint dubbel
F0A4402016015300	44 200 1600 Parada plint dubbel
F0A4402018015300	44 200 1800 Parada plint dubbel
F0A4402020015300	44 200 2000 Parada plint dubbel
F0A4402023015300	44 200 2300 Parada plint dubbel
F0A4402026015300	44 200 2600 Parada plint dubbel
F0A4402030015300	44 200 3000 Parada plint dubbel