

Plint Ramo D

Belgium - Radson



- Veelzijdige installatie
- Modern ontwerp
- Hoge prestaties
- Duurzaamheid
- Aanpasbare kleuren

Beschrijving

Plint Ramo D heeft een bi-directioneel, horizontaal reliëf glad paneelontwerp, wat zorgt voor zowel esthetische aantrekkingskracht als efficiënte verwarming. Perfect voor installatie onder grote ramen of andere glazen secties, het ondersteunt wand- en vloermontages. Werkt met een maximale werkdruk van 10 bar en tot 110°C. Deze radiator is ook RAL 9016 standaard maar biedt andere kleuren op aanvraag voor extra ontwerpflexibiliteit

Toepassingsgebied

Plint Ramo D is geschikt voor woon-, commerciële en kantoorruimtes. Ideaal voor installatie onder grote ramen of glazen secties, deze universele, bi-directioneel gladde paneelradiator ondersteunt wand- en vloermontage. Werkt met een maximale werkdruk van 10 bar en kan functioneren tot 110°C.

Selectiecriteria

Voor snelle selectie en juiste maatvoering, gebruik onze ontwerpdienst of raadpleeg onze gedetailleerde productbrochures.

Basis gebruiksinstructies

Plint Ramo D moet worden geïnstalleerd volgens de meegeleverde montage-instructies, met behulp van vloersteunen. Zorg voor de juiste plaatsing van de radiator om optimale warmteverdeling te garanderen en vermijd obstakels die de warmteafgifte kunnen blokkeren. Reinig regelmatig het oppervlak van de radiator om de efficiëntie te behouden en controleer de aansluitingen op eventuele lekkages. De radiator mag een werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C niet overschrijden.

Specificatie van receptteksten

Plint Ramo D is een universeel toepasbare, bi-directioneel gladde, horizontaal geprofileerde paneelradiator, ideaal voor residentiële, commerciële en kantoorinstallaties. Het ondersteunt installatie onder grote ramen en glazen secties met opties voor wand- en vloermontage. De radiator werkt met een maximale werkdruk van 10 bar en tot 110°C. Standaardkleur is RAL 9016 met andere kleurmogelijkheden op aanvraag. Uitgerust met 6 aansluitpunten voor veelzijdig gebruik, is het gemaakt van hoogwaardig koudgewalst staal dat voldoet aan strenge normen. Gemonteerd met vloersteunen voor stabiliteit

Gebruik onze gedetailleerde ontwerpgidsen en deskundige diensten voor een nauwkeurige selectie

Vind technische tekeningen en gedetailleerde installatie-instructies in onze productbrochure

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Watt Per Meter	Watt/meter (W/m)	1321, 717, 996
Factor K		10.299, 10.763, 11.197, 11.844, 12.419 ... 8.279, 8.397, 9.27, 9.521, 9.797
Item weight	Kilogram (kg)	11.78, 13.37, 14.35, 15.06, 15.21 ... 67.91, 71.96, 76.7, 88.53, 9.59
Kleur		Wit
Hoogte	Millimeter (mm)	200
Diepte	Millimeter (mm)	106, 156, 206
Kantelbaar		Yes
RAL-nummer		9016
Type		22, 33, 44
Lengte	Millimeter (mm)	1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000, 600, 700, 800, 900
Materiaal		Staal
Waterinhoud	Liter (l)	1.5, 1.75, 11, 11.4, 12.65 ... 7.7, 8.74, 8.8, 9.88, 9.9
Met bevestigingsmateriaal		No
Watervoerende voorplaat		No
Oppervlaktestructuur voorplaat		Vlak glad
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	1014, 1049, 1067, 1127, 1199 ... 821, 824, 899, 901, 944
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	1002, 1066, 1097, 1152, 1199 ... 801, 841, 902, 933, 951
Met handdoekuitsparing		No
Aansluiting 1, onderzijde links		Dubbele aansluiting, uitstroom-instroom
Aansluiting 2, linker zijkant onder		Uitstroom
Aansluiting 3, linker zijkant boven		Instroom
Aansluiting 6, rechter zijkant boven		Instroom
Aansluiting 7, rechter zijkant onder		Uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Aantal standaard aansluitingen		6
Aangelaste strippen		No
Met aftapper		No
Met ontluchter		Yes
Met ontluchtingsaansluiting		No
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes

Functie	Eenheid	Waarde
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met handdoekhouder		No
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	1004, 1057, 1096, 1147, 1189 ... 797, 860, 896, 925, 996
N-exponent		1.3176, 1.3396, 1.3458
Met zijbekleding		Yes
Met eenpuntsaansluiting		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		Yes
Met wandconsoles		No
Met blindstoppen		No
Met bovenbekleding		Yes
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium		Yes
Geschikt voor elektrisch element		No
Met elektrische verwarmingsstaaf		No
Geschikt voor vochtige ruimte		No
Standaardkleur		Yes
Glansgraad		Glanzend

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6af4f09b-5e01-45eb-9862-20375edd0ad0

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FOG2202006015300	22 200 600 Ramo plint dubbel
FOG2202007015300	22 200 700 Ramo plint dubbel
FOG2202008015300	22 200 800 Ramo plint dubbel
FOG2202009015300	22 200 900 Ramo plint dubbel
FOG2202010015300	22 200 1000 Ramo plint dubbel
FOG2202011015300	22 200 1100 Ramo plint dubbel
FOG2202012015300	22 200 1200 Ramo plint dubbel
FOG2202014015300	22 200 1400 Ramo plint dubbel
FOG2202016015300	22 200 1600 Ramo plint dubbel
FOG2202018015300	22 200 1800 Ramo plint dubbel
FOG2202020015300	22 200 2000 Ramo plint dubbel
FOG2202023015300	22 200 2300 Ramo plint dubbel
FOG2202026015300	22 200 2600 Ramo plint dubbel
FOG2202030015300	22 200 3000 Ramo plint dubbel
FOG3302006015300	33 200 600 Ramo plint dubbel
FOG3302007015300	33 200 700 Ramo plint dubbel
FOG3302008015300	33 200 800 Ramo plint dubbel
FOG3302009015300	33 200 900 Ramo plint dubbel
FOG3302010015300	33 200 1000 Ramo plint dubbel
FOG3302011015300	33 200 1100 Ramo plint dubbel
FOG3302012015300	33 200 1200 Ramo plint dubbel
FOG3302014015300	33 200 1400 Ramo plint dubbel
FOG3302016015300	33 200 1600 Ramo plint dubbel
FOG3302018015300	33 200 1800 Ramo plint dubbel
FOG3302020015300	33 200 2000 Ramo plint dubbel
FOG3302023015300	33 200 2300 Ramo plint dubbel
FOG3302026015300	33 200 2600 Ramo plint dubbel
FOG3302030015300	33 200 3000 Ramo plint dubbel
FOG4402006015300	44 200 600 Ramo plint dubbel
FOG4402007015300	44 200 700 Ramo plint dubbel
FOG4402008015300	44 200 800 Ramo plint dubbel
FOG4402009015300	44 200 900 Ramo plint dubbel

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FOG4402010015300	44 200 1000 Ramo plint dubbel
FOG4402011015300	44 200 1100 Ramo plint dubbel
FOG4402012015300	44 200 1200 Ramo plint dubbel
FOG4402014015300	44 200 1400 Ramo plint dubbel
FOG4402016015300	44 200 1600 Ramo plint dubbel
FOG4402018015300	44 200 1800 Ramo plint dubbel
FOG4402020015300	44 200 2000 Ramo plint dubbel
FOG4402023015300	44 200 2300 Ramo plint dubbel
FOG4402026015300	44 200 2600 Ramo plint dubbel
FOG4402030015300	44 200 3000 Ramo plint dubbel