

# Unisenza Plus Gateway

Denmark - Purmo



- Nem opsætning og app-forbindelse via Wi-Fi
- 2-farvet LED-indikator
- Nem parring via Bluetooth
- Nem installation via Ethernet
- Udvidet 5 års garanti

### **Job beskrivelse**

Unisenza Plus Gateway er den centrale enhed til tilslutning af Unisenza Plus-enheder til skyen og en internetrouter med Wi-Fi eller Ethernet kabelforbindelse. Den er fuldt kompatibel med Zigbee 3,0 og tilslutter op til 100 enheder, f.eks. intelligente rumtermostater, radiatortermostater (E-TRV), modtagere, følere osv.

### **Anvendelsesscenarier**

Unisenza Plus Gateway er den centrale enhed til tilslutning af Unisenza Plus-enheder til skyen og en internetrouter med Wi-Fi- eller Ethernet-kabelforbindelse. Den er fuldt kompatibel med Zigbee 3,0 kan forbinde op til 100 enheder.

### **Dimensionering**

Unisenza Plus Gateway er den centrale enhed til tilslutning af Unisenza Plus-enheder til skyen og en internetrouter med Wi-Fi- eller Ethernet-kabelforbindelse. Den er fuldt kompatibel med Zigbee 3,0 kan forbinde op til 100 enheder.

### **Sådan bruger du den**

Gå ind på [www.com](http://www.com)

Download appen fra Appstore til IOS eller Google.

### **AMA text**

Unisenza Plus Gateway er den centrale enhed til tilslutning af Unisenza Plus-enheder til skyen og en internetrouter med Wi-Fi eller Ethernet kabelforbindelse. Den er fuldt kompatibel med Zigbee 3,0 og tilslutter op til 100 enheder, f.eks. intelligente rumtermostater, radiatortermostater (E-TRV), modtagere, følere osv.

### **Garantidækning**

# Teknisk detaljer

| Produkt egenskaber                | Enhedsenheder   | Værdiansættelse                                                |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Etim Class                        |                 | EC001099 -<br>Systemgrænseflade/media-gateway til<br>bussystem |
| Bus system KNX                    |                 | No                                                             |
| Bus system KNX-RF (Radiofrekvens) |                 | No                                                             |
| Bus-system radiofrekvens          |                 | No                                                             |
| Bus system LON                    |                 | No                                                             |
| Bus system Powernet               |                 | No                                                             |
| Andre bussystemer                 |                 | Zigbee                                                         |
| Radiofrekvens bidirektional       |                 | No                                                             |
| Model                             |                 | Flere grænseflader                                             |
| Monteringsmetode                  |                 | Overflademonteret                                              |
| Antal kanaler                     |                 | 1                                                              |
| Maks. antal enheder pr. kanal     |                 | 100                                                            |
| Afbrydelsesbeskyttelse            |                 | No                                                             |
| Med LED-indikation                |                 | Yes                                                            |
| Opdaterbar                        |                 | Yes                                                            |
| Drifts spænding min               | Volt (V)        | 5, 5 - 5                                                       |
| Spændingstype                     |                 | DC                                                             |
| Strømforbrug                      | Watt (W)        | 3                                                              |
| Protokol                          |                 | TCP/IP                                                         |
| Udbyderafhængig                   |                 | Yes                                                            |
| Visualisering                     |                 | No                                                             |
| Web-server                        |                 | No                                                             |
| Radiointerface                    |                 | No                                                             |
| IR-interface                      |                 | No                                                             |
| Beskyttelsesgrad (IP)             |                 | IP30                                                           |
| Højde                             | Millimetre (mm) | 95                                                             |
| Bredde / Længde                   | Millimetre (mm) | 90                                                             |
| Dybde                             | Millimetre (mm) | 25                                                             |
| Vægt                              | Kilogram (kg)   | 0.15                                                           |

# Dokumenter

| Dokumentbeskrivelse | Dokument type | Link |
|---------------------|---------------|------|
|---------------------|---------------|------|

# Varer i alt

| Local Code | Bestillingskode  | Beskrivelse af artikel |
|------------|------------------|------------------------|
| 332069990  | FDZ5GTUBA1000050 | Unisenza Plus Gateway  |