



- Elegant og stilfuld
- moderne elektronisk termostat
- Nem at overvåge og justere energiforbruget
- Elektronisk termostat
- Meget effektiv

Job beskrivelse

Oil-filled electric radiator with flat front panel and digital thermostat prepared for smart home solutions and APP control.

Anvendelsesscenarier

Myson Rio Plan Plus er ideel til bolig- og erhvervsinstallationer, især hvor centralvarme ikke er mulig. Den er velegnet til selvstændige rum som udvidelser eller udhuse og kan integreres med smarthjemssystemer. Oliefyldt design sikrer effektiv varmebevaring

Dimensionering

Brug en varmetabsberegner til at finde ud af, hvilken Rio Plan Plus Radiator der giver dig optimal indendørskomfort. For præcis udvælgelse, se vores brochure eller designservice

Sådan bruger du den

Rio Plan Plus radiatorer inkluderer vægbeslag for nem installation Sørg for at enheden ikke placeres i fugtige områder som badeværelser eller nær vandkilder Radiatoren skal tilsluttes en strømkilde ved hjælp af en afbryder med sikring og 3mm adskillelse på alle poler Download Unisenza Plus appen til IOS eller Google Play for at fjernstyre varmeudfordringerne Det er vigtigt at slukke og trække stikpropket ud af radiatoren hvis den fjernes fra vægbeslagene

AMA text

Myson Rio Plan Plus er en oliefyldt elektrisk radiator med flad frontpanel og digital termostat, ideel til både bolig og erhverv. Den har fuldt programmerbar digital skærm, vægbeslag, smart home-kompatibilitet med Unisenza Plus app og energibesparende tilstande som åbent vindue-detektion og frostbeskyttelse. Fås i højder på 300mm og 500mm med forskellige længder, hvilket sikrer effektiv varmebevaring og præcis temperaturkontrol. Velegnet til brug i udvidelser, udhuse og med centraliserede kontrolsystemer som TOUCH 4. Skal installeres efter nationale standarder, undgå fugtige steder og tilsluttes med en afbryder med 3mm adskillelse på alle poler

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC000593 - Elradiator
Model		Standard
Monteringsmetode		Vægmodel
Monteringsretning		Horisontal
Materialefront		Stål
Material varmelegeme		Stål
Olie-/væskefyldt		Yes
Med dekorativ finish		Yes
Opvarmningskapacitet	Watt (W)	250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000
Forsyningsspænding min	Volt (V)	230 - 400
Frekvens forsyningsspænding min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Elektrisk forbindelse		Andet
Position kontrolpanel		Side
Egnet til trådløs fjernbetjening		Yes
Med fjernbetjening		No
Strømstyring		Elektronisk
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Bredde	Millimetre (mm)	400, 500, 550, 650, 800, 950, 1000, 1050, 1100, 1250, 1300, 1500, 1600, 2000
Højde	Millimetre (mm)	300, 500
Dybde	Millimetre (mm)	82, 104
Vægt	Kilogram (kg)	1.8, 1.98, 2.9, 4.84, 6.4 ... 26.9, 28.12, 32.2, 32.9, 42.9
Beskyttelsesgrad (IP)		IP21
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140		I
Med overophedningsbeskyttelse		Yes
Frostbeskyttelseskreds		Yes
Digital indikation		Yes
Egnet til busforbindelse		No
Med tidsur klokke		Yes
Programmerbar		Yes
Adaptiv (selvlærende)		Yes
Forbrugsindikator		Yes
Åbning af vinduesdetektion		Yes
Kompatibel med Apple HomeKit		No
Kompatibel med Google Assistant		Yes
Betjening via app		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Kompatibel med Amazon Alexa		Yes
Antal understøttede pilottråd kommandoer		2

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Dimensional drawing	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e686f9b-795d-40c0-a236-8762d0d0017d
Yali Digital, Parada & Ramo Plus - Installationsmanual	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a8ba8790-aba-b-4f88-b106-fa96d5d6b6c8

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FE4110300401ASP0	YALI P C 03 040 11 230 03 1 Z
	FE4110300401BSP0	YALI P C 03 040 11 400 03 1 Z
	FE4110300801ASP0	YALI P C 03 080 11 230 05 1 Z
	FE4110300801BSP0	YALI P C 03 080 11 400 05 1 Z
	FE4110301101ASP0	YALI P C 03 110 11 230 08 1 Z
	FE4110301101BSP0	YALI P C 03 110 11 400 08 1 Z
	FE4110301501ASP0	YALI P C 03 150 11 230 10 1 Z
	FE4110301501BSP0	YALI P C 03 150 11 400 10 1 Z
	FE4110500551ASP0	YALI P C 05 055 11 230 05 1 Z
	FE4110500551BSP0	YALI P C 05 055 11 400 05 1 Z
	FE4110500801ASP0	YALI P C 05 080 11 230 08 1 Z
	FE4110500801BSP0	YALI P C 05 080 11 400 08 1 Z
	FE4110501051ASP0	YALI P C 05 105 11 230 10 1 Z
	FE4110501051BSP0	YALI P C 05 105 11 400 10 1 Z
	FE4110501301ASP0	YALI P C 05 130 11 230 13 1 Z
	FE4110501301BSP0	YALI P C 05 130 11 400 13 1 Z
	FE4210300501ASP0	YALI P C 03 050 21 230 05 1 Z
	FE4210300501BSP0	YALI P C 03 050 21 400 05 1 Z
	FE4210300801ASP0	YALI P C 03 080 21 230 08 1 Z
	FE4210300801BSP0	YALI P C 03 080 21 400 08 1 Z
	FE4210301001ASP0	YALI P C 03 100 21 230 10 1 Z
	FE4210301001BSP0	YALI P C 03 100 21 400 10 1 Z
	FE4210301301ASP0	YALI P C 03 130 21 230 13 1 Z
	FE4210301301BSP0	YALI P C 03 130 21 400 13 1 Z
	FE4210301601ASP0	YALI P C 03 160 21 230 15 1 Z
	FE4210301601BSP0	YALI P C 03 160 21 400 15 1 Z
	FE4210302001ASP0	YALI P C 03 200 21 230 20 1 Z
	FE4210302001BSP0	YALI P C 03 200 21 400 20 1 Z
	FE4210500401ASP0	YALI P C 05 040 21 230 05 1 Z
	FE4210500401BSP0	YALI P C 05 040 21 400 05 1 Z

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FE4210500501ASP0	YALI P C 05 050 21 230 08 1 Z
	FE4210500501BSP0	YALI P C 05 050 21 400 08 1 Z
	FE4210500651ASP0	YALI P C 05 065 21 230 10 1 Z
	FE4210500651BSP0	YALI P C 05 065 21 400 10 1 Z
	FE4210500801ASP0	YALI P C 05 080 21 230 13 1 Z
	FE4210500801BSP0	YALI P C 05 080 21 400 13 1 Z
	FE4210500951ASP0	YALI P C 05 095 21 230 15 1 Z
	FE4210500951BSP0	YALI P C 05 095 21 400 15 1 Z
	FE4210501251ASP0	YALI P C 05 125 21 230 20 1 Z
	FE4210501251BSP0	YALI P C 05 125 21 400 20 1 Z