



- Fremragende temperaturkontrol
- Nem at overvåge og justere energiforbruget
- Mulighed for at styre via mobilapp
- Meget effektiv
- Børnesikring funktioner

Job beskrivelse

Oil-filled electric radiator with digital thermostat prepared for smart home solutions and APP control.

Anvendelsesscenarier

Rio Compact PLUS er perfekt til boliger, kontorer, udhuse, vinterhaver og områder udsat for frost. Det sikrer optimeret energiforbrug, behagelig strålevarme og er udstyret med forskellige funktioner som frostbeskyttelse og åbent vindue funktion

Dimensionering

Brug en varmetabsberegner til at finde den optimale Rio Compact PLUS model til dine behov for indendørs klimakomfort

Sådan bruger du den

Rio Compact PLUS radiatorerne leveres med vægbeslag for nem installation. Download Unisenza Plus appen til iOS eller Android for at styre radiatoren eksternt. Sørg for en tilslutning med afbryder og sikring med 3mm adskillelse på alle poler for korrekt elektrisk overensstemmelse. Oprethold den angivne afstand for sikker drift. Radiatoren har et brugervenligt kontrolpanel med en programmerbar digital skærm; den er udstyret med frostbeskyttelse, åbent vindue detektion og justerbar overfladetemperatur for sikkerhed og komfort

AMA text

Myson Rio Compact PLUS er en traditionelt designet elektrisk panelradiator med fremragende temperaturkontrol via et digitalt display. Radiatoren er fuldt programmerbar med flere driftsformer, herunder åbent vindue-funktion og frostbeskyttelse. Den justerbare overfladetemperatur sikrer en behagelig og sikker varme. De opdaterede kontroller muliggør smart betjening via WiFi, kontrollerbar med en brugervenlig app og stemmekommandoer, når den er forbundet med hjemmeautomatiseringssystemer. Velegnet til forskellige anvendelser, Rio Compact PLUS sikrer optimeret energiforbrug og komfort

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC000593 - Elradiator
Model		Standard
Monteringsmetode		Vægmodel
Monteringsretning		Horisontal
Materialefront		Stål
Material varmelegeme		Stål
Olie-/væskefyldt		Yes
Med dekorativ finish		No
Opvarmningskapacitet	Watt (W)	250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000
Forsyningsspænding min	Volt (V)	230 - 400
Frekvens forsyningsspænding min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Elektrisk forbindelse		Andet
Position kontrolpanel		Side
Egnet til trådløs fjernbetjening		Yes
Med fjernbetjening		No
Strømstyring		Elektronisk
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Bredde	Millimetre (mm)	400, 500, 550, 650, 800, 950, 1000, 1050, 1100, 1250, 1300, 1500, 1600, 2000
Højde	Millimetre (mm)	300, 500
Dybde	Millimetre (mm)	82, 104
Vægt	Kilogram (kg)	1.35, 5.5, 11.4, 12, 12.31 ... 23.8, 29.1, 31, 36.9, 37.42
Beskyttelsesgrad (IP)		IP21
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140		I
Med overophedningsbeskyttelse		Yes
Frostbeskyttelseskreds		Yes
Digital indikation		Yes
Egnet til busforbindelse		No
Med tidsur klokke		Yes
Programmerbar		Yes
Adaptiv (selvlærende)		Yes
Forbrugsindikator		Yes
Åbning af vinduesdetektion		Yes
Kompatibel med Apple HomeKit		No
Kompatibel med Google Assistant		Yes
Betjening via app		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Kompatibel med Amazon Alexa		Yes
Antal understøttede pilottråd kommandoer		2

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Yali Digital, Parada & Ramo Plus - Installationsmanual	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a8ba8790-aba-b-4f88-b106-fa96d5d6b6c8

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FE7110300401ASPO	YALI D C 03 040 11 230 03 1 Z
	FE7110300401BSP0	YALI D C 03 040 11 400 03 1 Z
	FE7110300801ASPO	YALI D C 03 080 11 230 05 1 Z
	FE7110300801BSP0	YALI D C 03 080 11 400 05 1 Z
	FE7110301101ASPO	YALI D C 03 110 11 230 08 1 Z
	FE7110301101BSP0	YALI D C 03 110 11 400 08 1 Z
	FE7110301501ASPO	YALI D C 03 150 11 230 10 1 Z
	FE7110301501BSP0	YALI D C 03 150 11 400 10 1 Z
	FE7110500551ASPO	YALI D C 05 055 11 230 05 1 Z
	FE7110500551BSP0	YALI D C 05 055 11 400 05 1 Z
	FE7110500801ASPO	YALI D C 05 080 11 230 08 1 Z
	FE7110500801BSP0	YALI D C 05 080 11 400 08 1 Z
	FE7110501051ASPO	YALI D C 05 105 11 230 10 1 Z
	FE7110501051BSP0	YALI D C 05 105 11 400 10 1 Z
	FE7110501301ASPO	YALI D C 05 130 11 230 13 1 Z
	FE7110501301BSP0	YALI D C 05 130 11 400 13 1 Z
	FE7210300501ASPO	YALI D C 03 050 21 230 05 1 Z
	FE7210300501BSP0	YALI D C 03 050 21 400 05 1 Z
	FE7210300801ASPO	YALI D C 03 080 21 230 08 1 Z
	FE7210300801BSP0	YALI D C 03 080 21 400 08 1 Z
	FE7210301001ASPO	YALI D C 03 100 21 230 10 1 Z
	FE7210301001BSP0	YALI D C 03 100 21 400 10 1 Z
	FE7210301301ASPO	YALI D C 03 130 21 230 13 1 Z
	FE7210301301BSP0	YALI D C 03 130 21 400 13 1 Z
	FE7210301601ASPO	YALI D C 03 160 21 230 15 1 Z
	FE7210301601BSP0	YALI D C 03 160 21 400 15 1 Z
	FE7210302001ASPO	YALI D C 03 200 21 230 20 1 Z
	FE7210302001BSP0	YALI D C 03 200 21 400 20 1 Z
	FE7210500401ASPO	YALI D C 05 040 21 230 05 1 Z
	FE7210500401BSP0	YALI D C 05 040 21 400 05 1 Z
	FE7210500501ASPO	YALI D C 05 050 21 230 08 1 Z
	FE7210500501BSP0	YALI D C 05 050 21 400 08 1 Z

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FE7210500651ASP0	YALI D C 05 065 21 230 10 1 Z
	FE7210500651BSP0	YALI D C 05 065 21 400 10 1 Z
	FE7210500801ASP0	YALI D C 05 080 21 230 13 1 Z
	FE7210500801BSP0	YALI D C 05 080 21 400 13 1 Z
	FE7210500951ASP0	YALI D C 05 095 21 230 15 1 Z
	FE7210500951BSP0	YALI D C 05 095 21 400 15 1 Z
	FE7210501251ASP0	YALI D C 05 125 21 230 20 1 Z
	FE7210501251BSP0	YALI D C 05 125 21 400 20 1 Z