

Universele koppeling

Netherlands - Radson



- Flexibele positionering
- Gemakkelijke toegang voor onderhoud
- Compatibiliteit met verschillende Radson LST radiatoren, inclusief verticale modellen
- Diefstalbestendige optie voor extra veiligheid in openbare ruimtes
- Veilig en efficiënt

Beschrijving

De Universele koppeling integreert Radson TRV direct in de LST-behuizing voor naadloze installatie. Het biedt flexibiliteit in het positioneren van de TRV-kop en het ventiellichaam, waardoor toegang voor aanpassingen, reiniging en onderhoud behouden blijft zonder de TRV-kop los te koppelen. Het is geschikt voor verschillende Radson LST-radiatoren, inclusief verticale modellen, en heeft een diefstalbestendige optie voor extra veiligheid in openbare ruimtes

Toepassingsgebied

De Universele koppeling is geschikt voor alle soorten Radson LST-radiatoren, inclusief verticale modellen. Het integreert Radson TRV en zorgt voor flexibiliteit in de positionering van het ventiellichaam en de TRV-kop. Het ondersteunt toepassingen waar nauwkeurige thermische controle en gemakkelijke onderhoudstoegang nodig zijn.

Selectiecriteria

De productkeuze moet gebaseerd zijn op het type LST-radiator en de specifieke positioneringseisen. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure of gebruik onze ontwerpdienst.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de Universele koppeling compatibel is met uw Radson LST-radiator. Identificeer de actuator- en sensorhoofd-adapteruiteinden. Verwijder de 23mm knock-out uit de LST-behuizing voordat u de sensorhoofd-adapter monteert. Gebruik integratiebochten of rechte kleppen voor installatie. Wees voorzichtig om de capillaire eenheid niet te beschadigen en zorg ervoor dat het TRV-hoofd correct in de adapter klikt. Controleer de werking van het systeem vóór de eindmontage.

Specificatie van receptteksten

De Universele koppeling kit voor Radson LST radiatoren bevat een TRV-kop, TRV rechte body, capillaire eenheid, sensorhoofd-adapter, MATCHMASTER afsluiter, integratie ellebogen en vergrendelingspennen. Geschikt voor TBOE, TBSE of BOE aansluitingen. Zorg ervoor dat de LST-behuizing is voorbereid door de 23mm knock-out te verwijderen. Plaats de sensorhoofd-adapter door het behuizingsgat, bevestig met de vergrendelingsring en bevestig de actuator aan de TRV-body. Controleer de werking van het systeem voor de definitieve montage. Optionele diefstalbestendige accessoires verhogen de veiligheid voor openbare installaties

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003024 - Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1		Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 1		RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1		Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1		Gebeitst
Materiaal aansluiting 2		Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2		RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2		Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2		Gebeitst
Vorm		Recht
Model		1-delig
Nom. diameter aansluiting 1		Overig
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	Millimeter (mm)	14
Wanddikte aansluiting 1	Millimeter (mm)	2
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1	Millimeter (mm)	2
Hoge treksterkte		Yes
Lengte	Millimeter (mm)	30
Aanhaalkoppel min	Newton meter (Nm)	-
Mediumtemperatuur (continu bedrijf) min	graden Celsius (°C)	-
Max. werkdruk bij 20°C	Druk (bar)	10
Hoogte	Millimeter (mm)	20
Diepte	Millimeter (mm)	30
Gewicht	Kilogram (kg)	0.65

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
55117	FBWAMFNE14E00P00KOMO	