



Beschreibung

EasyTec RM Übergang AG aus hygienisch unbedenklichem Messing von dem UBA empfohlen mit Rohreinstecktiefenkontrolle, ÖVGW und DVGW geprüft mit der Funktion „unverpresst undicht“, ÖVGW Reg.Nr: W 1.737, DVGW Reg.Nr: DW-8803DL0378, ÖNORM geprüft nach B5014 Reg.Nr: N00925, ÖNORM geprüft nach ISO 21003 Teil 3 Reg.Nr: N000926, Made in Europa

Grundlegende Benutzeranweisungen

EasyTec RM Übergang AG zur Verbindung von EasyTec Röhren mit Außen Rohrgewinden

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Item depth	Millimeter (mm)	23.3, 27.3, 33.3, 39.3, 57.4, 70
Item weight	Kilogramm (kg)	0.056, 0.37, 0.45, 0.51, 0.55, 0.66, 0.68, 0.82, 0.87, 0.91, 0.93
Item height	Millimeter (mm)	23.3, 27.3, 33.3, 39.3, 57.4, 70
Länge	Millimeter (mm)	50.8, 54.5, 57.3, 59, 59.5, 64, 74, 77, 82.2

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FED4C12M16A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 16x1/2"; AG
FED4C12M20A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 20x1/2"; AG
FED4C12M26A000A0	VN-EasyTec RM Uebergang 26x1/2"; AG
FED4C34M16A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 16x3/4"; AG
FED4C34M20A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 20x3/4"; AG
FED4C34M26A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 26x3/4"; AG
FED4C44M26A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 26x1"; AG
FED4C44M32A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 32x1"; AG
FED4C54M40A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 40x5/4"; AG
FED4C64M50A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 50x3/2"; AG
FED4C84M63A000A0	VN-EasyTec RM Übergang 63x2"; AG