

Karta produktu

4/1/2025

Towel Warmers

Santorini C

Poland - Radson



- Elegancki design
- Wysokiej jakości stal
- Wszechstronne połączenia
- Wysoka wydajność operacyjna
- Wiele akcesoriów

Opis

Santorini C to funkcjonalny drabinkowy grzejnik łazienkowy. Wyróżniają go poziome kolektory wygięte w delikatny łuk. Dzięki temu model jest bardzo oryginalnym elementem wyposażenia łazienki. Montaż tego grzejnika polecany jest wszystkim, którzy cenią klasyczne rozwiązania. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Santorini C jest idealny do instalacji w łazience, oferując funkcje ogrzewania i suszenia ręczników. Posiada maksymalne ciśnienie robocze 10 bar i maksymalną temperaturę 110°C. Grzejnik jest kompatybilny z systemami ogrzewania wodnego i zapewnia wydajne ciepło w stylowym, zakrzywionym designie.

Kryteria wyboru

Do doboru produktu użyj kryteriów takich jak wielkość pomieszczenia, zapotrzebowanie na ciepło i kompatybilność systemu. Do szybkiego doboru skorzystaj z naszej broszury lub usługi projektowej.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zamontuj grzejnik za pomocą czterech regulowanych uchwytów ściennych, upewniając się, że są one zamocowane między rurkami. Połączenia są elastyczne, z czterema złączami G 1/2", które umożliwiają odwracalne doprowadzenie i powrót wody z lewej/prawej strony. Grzejnik działa wydajnie przy maksymalnym ciśnieniu 10 bar i temperaturze do 110°C. Użyj dostarczonych akcesoriów, w tym zaworu odpowietrzającego, zaślepki oraz niezbędnych śrub i kołków do montażu.

Specyfikatory tekstu recepty

Santorini C to funkcjonalny drabinkowy grzejnik łazienkowy. Wyróżnia się wygiętymi w delikatny łuk kolektorami poziomymi. Dzięki temu model jest bardzo oryginalny. Podłączenie: 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2". Ciśnienie robocze: 10 bar. Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający. Wyposażenie dodatkowe: wieszak ręcznikowy okrągły chromowany, grzałka elektryczna. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		15, 23, 29, 36
Wysokość	milimetr (mm)	714, 1134, 1470, 1500, 1764, 1800
Długość	milimetr (mm)	399, 400, 498, 596, 742, 887
Głębokość	milimetr (mm)	62, 70, 79, 97, 115
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	42 - 64
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Zakrzywiony
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	168, 196, 223, 250, 272 ... 523, 528, 620, 635, 745
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	187, 218, 251, 279, 305 ... 588, 593, 695, 713, 836
Wykładnik potęgowy n		1.2195, 1.2698, 1.2836, 1.2907, 1.2938 ... 1.3257, 1.3283, 1.332, 1.3359, 1.341
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	2.7, 2.8, 3.2, 3.9, 4 ... 8.2, 8.5, 9.5, 9.9, 11.3
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	300, 600, 900
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		2.559, 2.603, 2.661, 3.172, 3.226 ... 6.008, 6.01, 6.932, 7.278, 8.339
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Waga	Kilogram (kg)	5.8, 6.8, 7.8, 9, 10.2 ... 16.07, 18.2, 21.1, 21.7, 25.2

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Product catalogue for Radson towel warmers	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc
Santorini C, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_25589c95-77eb-43d8-9536-13458913a9a7
Santorini C, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b31cba57-f14b-4f3f-bd6b-136b0a9c0521
Santorini C, table	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cdd2328-a56d-4692-9f8b-909078727d0c
Santorini C, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d46a5bc-3df3-47b2-b4c5-fec876b37e68

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F3VA007004000000	F3VA007004000000	Santorini C SAC 714x 399
F3VA007005000000	F3VA007005000000	Santorini C SAC 714x 498
F3VA007006000000	F3VA007006000000	Santorini C SAC 714x 596
F3VA007007500000	F3VA007007500000	Santorini C SAC 714x 742
F3VA007009000000	F3VA007009000000	Santorini C SAC 714x 887
F3VA011004000000	F3VA011004000000	Santorini C SAC 1134x 399
F3VA011005000000	F3VA011005000000	Santorini C SAC 1134x 498
F3VA011006000000	F3VA011006000000	Santorini C SAC 1134x 596
F3VA011007500000	F3VA011007500000	Santorini C SAC 1134x 742
F3VA011009000000	F3VA011009000000	Santorini C SAC 1134x 887
F3VA015004000000	F3VA015004000000	
F3VA015005000000	F3VA015005000000	Santorini C SAC 1470x 498
F3VA015006000000	F3VA015006000000	Santorini C SAC 1470x 596
F3VA015007500000	F3VA015007500000	Santorini C SAC 1470x 742
F3VA015009000000	F3VA015009000000	Santorini C SAC 1470x 887
F3VA018004000000	F3VA018004000000	
F3VA018005000000	F3VA018005000000	Santorini C SAC 1764x 498
F3VA018006000000	F3VA018006000000	Santorini C SAC 1764x 596
F3VA018007500000	F3VA018007500000	Santorini C SAC 1764x 742
F3VA018009000000	F3VA018009000000	Santorini C SAC 1764x 887