

Technisches Datenblatt

1/27/2025

DIoN gebogen

Austria - Vogel & Noot



- Funktionales, klassisches Design
- Einfaches Aufhängen und Trocknen von Kleidungsstücken und Handtüchern
- Typenvielfalt
- Zubehör erhältlich

Beschreibung

Der DION gebogen ist ein funktionaler Klassiker unter den Badheizkörpern. Er weist eine leicht gewölbte Form der Rohrführung auf und bietet so ein zeitloses Aussehen, das sich in moderner Art und Weise in das Badezimmer integriert. Die gebogene Form macht ein einfaches Aufhängen und Trocknen von Kleidungsstücken und Handtüchern möglich.

Anwendungsbereich

Dekorativer Handtuchwärmer aus rundem Stahlrohr. 4 x 1/2" I.G. als Standard, ausgeführt als leicht gebogene Variante mit Seitenanschluss. Wand & Bodenbefestigung inkl. Zubehör und Entlüftung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Warmwassersysteme. Kann in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper oder mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Für die Funktionalität in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, ist es möglich, ein Dual-Fuel-Heizungsset einzubauen, um die Kosten niedrig zu halten.

Auswahlkriterien

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Badheizkörper der Modellreihe DION gebogen zeichnen sich durch die offene Optik der einseitig aufgesetzten leicht gebogenen Rundrohre auf den seitlichen Sammelrohren aus. Die fast unsichtbare Montage und die Rohrleitungsanbindung über die beiden Anschlüsse in den Sammelleitungen seitlich sind zusätzliche Produktmerkmale. Dieser zeitlos elegante Badheizkörper ist gleichzeitig der perfekte Handtuchwärmer, mit viel Platz zum Anwärmen bzw. Trocknen Ihrer Handtücher.

Ausschreibungstext

Badheizkörper DION gebogen

Bestehend aus runden leicht gebogenen Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standardausführung, erhältlich.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar

Max. Betriebstemperatur 110 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442

Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen

Montagehilfe sowie Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers.

Nasszellenfeste 2- Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit Elektrotauchlackierung (ATL), fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung in RAL 9016 Einbaumöglichkeit für PTC- Elektroheizelement mittels Spezial-Anschlußstück.

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Kartonage verpackt und Folie eingeschweißt

Anschlüsse 4 x G 1/2 I.G.

Ausführungen RAL 9016:

Höhe: 714, 1134, 1470 bzw. 1764 mm

Länge: 399, 498, 596, 742 bzw. 887 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97-109 mm

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Factor K		2.559, 2.603, 2.661, 3.172, 3.226 ... 6.008, 6.01, 6.932, 7.278, 8.339
Item weight	Kilogramm (kg)	10.4, 10.6, 11.8, 13.6, 13.9 ... 5.8, 6.8, 7.8, 9, 9.2
Watt Absolute	Watt (W)	1035, 1208, 1252, 1462, 314 ... 733, 802, 856, 886, 937
Montageart		auf Wand
Farbe		weiß
Höhe	Millimeter (mm)	1134, 1470, 1764, 714
Tiefe	Millimeter (mm)	115, 62, 70, 79, 97
RAL-Nummer		9010
Oberflächenschutz		lackiert
Schwenkbar		Nein
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		15, 23, 29, 36
Länge	Millimeter (mm)	399, 498, 596, 742, 887
Werkstoff		Stahl
Wasserinhalt	Liter (l)	11.3, 2.7, 2.8, 3.2, 3.9 ... 7.5, 8.2, 8.5, 9.5, 9.9
Mit Befestigungsmaterial		Ja
Verwendbar im Heißwasserkreislauf		Nein
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	168, 196, 223, 250, 272 ... 523, 528, 620, 635, 745
Handtuchheizkörper		Ja
Anschluss M0, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit Entlüfter		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Aufstellung		vertikal
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Handtuchhalter		Nein
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1035, 1208, 1252, 1462, 314 ... 733, 802, 856, 886, 937
n-Heizkörperexponent		1.2195, 1.2698, 1.2836, 1.2907, 1.3024,

Merkmal	Einheit	Wert
n-Heizkörperexponent		1.3067, 1.314, 1.3162, 1.3207, 1.3218, 1.3257, 1.3283, 1.332, 1.3359, 1.341
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Blindstopfen		Ja
Form des Stahlungsrohres		rund
Tiefe ab Wand bis Vorderseite	Millimeter (mm)	42, 64
Mit oberer Abdeckung		Nein
Form des Kollektors		rund
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Geeignet für elektrischen Heizstab		Ja
Mit Spiegel		Nein
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für Feuchträume		Ja
Standardfarbe		Ja
Glanzgrad		glänzend

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_25589c95-77eb-43d8-9536-13458913a9a7
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cdd2328-a56d-4692-9f8b-909078727d0c
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d46a5bc-3df3-47b2-b4c5-fec876b37e68
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b31cba57-f14b-4f3f-bd6b-136b0a9c0521
	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bb4d5cc5-06a9-4bd5-8804-ed1d9302b7cd
	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecf55f29-fb0f-4545-9d4c-fd6596a13e50

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
F3VA007004000000	VN-DION gebogen
F3VA007005000000	VN-DION gebogen
F3VA007006000000	VN-DION gebogen
F3VA007007500000	VN-DION gebogen
F3VA007009000000	VN-DION gebogen
F3VA011004000000	VN-DION gebogen
F3VA011005000000	VN-DION gebogen
F3VA011006000000	VN-DION gebogen
F3VA011007500000	VN-DION gebogen
F3VA011009000000	VN-DION gebogen
F3VA015005000000	VN-DION gebogen
F3VA015006000000	VN-DION gebogen
F3VA015007500000	VN-DION gebogen
F3VA015009000000	VN-DION gebogen
F3VA018005000000	VN-DION gebogen
F3VA018006000000	VN-DION gebogen
F3VA018007500000	VN-DION gebogen
F3VA018009000000	VN-DION gebogen