

Santorini C

Belgium - Radson



- Elegant Ontwerp
- Hoogwaardige Staal
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden
- Hoge operationele capaciteit
- Verschillende accessoires beschikbaar

Beschrijving

Santorini C is een premium badkamer radiator gemaakt van hoogwaardig staal en ontworpen met gebogen horizontale buizen bevestigd op ronde collectoren. Deze radiator biedt een stijlvolle en moderne oplossing voor verwarming en handdoekdroging. Hij ondersteunt water als verwarmingsmedium en kan een maximale werkdruk van 10 bar en temperaturen tot 110°C aan. Standaard in wit RAL 9016 is hij ook verkrijgbaar in verschillende andere kleuren. Installatie is eenvoudig met verstelbare muurbeugels en extra accessoires zoals gebogen en ronde handdoekhouders zijn beschikbaar.

Toepassingsgebied

Santorini C is ideaal voor badkamerinstallaties en biedt zowel verwarmings- als handdoekdroogfuncties. Het heeft een maximale werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C. De radiator is compatibel met waterverwarmingssystemen en levert efficiënte warmte in een stijlvol, gebogen ontwerp.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik criteria zoals de kamergrootte, warmtebehoefte en systeemcompatibiliteit. Voor een snelle selectie, raadpleeg onze brochure of gebruik onze ontwerpdienst.

Basis gebruiksinstructies

Monteer de radiator met de vier meegeleverde verstelbare muurbeugels, zorg ervoor dat ze tussen de buizen geklemd zijn. Aansluitingen zijn flexibel, met vier x G 1/2" fittingen die omkeerbare links/rechts waterterugvoer en -toevoer mogelijk maken. De radiator werkt efficiënt tot een maximale druk van 10 bar en bij een temperatuur tot 110°C. Gebruik de meegeleverde accessoires, waaronder een ontluchtingsventiel, blindstop en benodigde schroeven en pluggen voor installatie.

Specificatie van receptteksten

De Santorini C badkamer radiator heeft gebogen horizontale stalen buizen op ronde collectoren, die water als verwarmingsmedium ondersteunen. Hij werkt tot een druk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C, in overeenstemming met EN 442 normen. De radiator is standaard in wit RAL 9016, met andere kleurmogelijkheden beschikbaar. Hij wordt geleverd met vier verstelbare muurbeugels voor installatie, een ontluchtingsventiel en een blinde plug. Extra accessoires zoals gebogen en ronde handdoekhouders verbeteren de functionaliteit. Deze efficiënte en stijlvolle radiator is verkrijgbaar in meerdere hoogtes (714, 1134, 1764 mm) en lengtes (500, 600, 750, 900 mm).

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Factor K		2.559, 2.603, 3.226, 3.241, 3.882, 4.668, 4.914, 5.563, 6.932, 8.339
Item weight	Kilogram (kg)	10.4, 11.8, 13.9, 15.8, 18.2, 21.7, 25.2, 6.8, 7.8, 9.2
Watt Absolute	Watt (W)	1035, 1252, 1462, 374, 437, 529, 568, 663, 802, 886
Montagewijze		Op wand
Kleur		Wit
Hoogte	Millimeter (mm)	1134, 1764, 714
Diepte	Millimeter (mm)	115, 70, 79, 97
RAL-nummer		9010
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Zwenkbaar		No
Kwaliteitsklasse		Overig
Aantal buizen		15, 23, 36
Lengte	Millimeter (mm)	498, 596, 742, 887
Materiaal		Staal
Waterinhoud	Liter (l)	11.3, 2.8, 3.2, 3.9, 4.5, 5.3, 6.4, 7.5, 8.5, 9.9
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	196, 223, 272, 289, 339, 412, 447, 523, 635, 745
Handdoekradiator model		Yes
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Aantal standaard aansluitingen		2
Met aftapper		No
Met ontluchter		Yes
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Opstelling		Verticaal
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met handdoekhouder		No
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	1035, 1252, 1462, 374, 437, 529, 568, 663, 802, 886

Functie	Eenheid	Waarde
N-exponent		1.2698, 1.3024, 1.314, 1.3207, 1.3218, 1.3283, 1.3359, 1.341
Met zijbekleding		No
Met eenpuntsaansluiting		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met blindstoppen		Yes
Vorm van de straalbuis		Rond
Diepte vanaf wand tot voorzijde	Millimeter (mm)	42, 64
Met bovenbekleding		No
Vorm collector		Rond
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met spiegel		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Standaardkleur		Yes
Glansgraad		Glanzend

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_25589c95-77eb-43d8-9536-13458913a9a7
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cdd2328-a56d-4692-9f8b-909078727d0c
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d46a5bc-3df3-47b2-b4c5-fec876b37e68
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b31cba57-f14b-4f3f-bd6b-136b0a9c0521

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
F3VA007005000000	Santorini C 500x714
F3VA007006000000	Santorini C 600x714
F3VA007007500000	Santorini C 750x714
F3VA011005000000	Santorini C 500x1134
F3VA011006000000	Santorini C 600x1134
F3VA011007500000	Santorini C 750x1134
F3VA018005000000	Santorini C 500x1764
F3VA018006000000	Santorini C 600x1764
F3VA018007500000	Santorini C 750x1764
F3VA018009000000	Santorini C 900x1764