

Productgegevensblad

9/11/2025

Towel Warmers

Santorini C

Netherlands - Radson



- Elegant Ontwerp
- Hoogwaardige Staal
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden
- Hoge operationele capaciteit
- Verschillende accessoires beschikbaar

Beschrijving

De Santorini C heeft licht gebogen collectoren voor een uitstraling van lichtheid en elegantie. Daarmee past deze handdoekradiator zowel in klassieke als in moderne badkamers.

Toepassingsgebied

Santorini C is ideaal voor badkamerinstallaties en biedt zowel verwarmings- als handdoekdroogfuncties. Het heeft een maximale werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C. De radiator is compatibel met waterverwarmingssystemen en levert efficiënte warmte in een stijlvol, gebogen ontwerp.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik criteria zoals de kamergrootte, warmtebehoefte en systeemcompatibiliteit. Voor een snelle selectie, gebruik onze brochure of gebruik onze ontwerpdienst.

Basis gebruiksinstructies

Monteer de radiator met de vier meegeleverde verstelbare muurbeugels, zorg ervoor dat ze tussen de buizen geklemd zijn. Aansluitingen zijn flexibel, met vier x G 1/2" fittingen die omkeerbare links/rechts waterterugvoer en -toevoer mogelijk maken. De radiator werkt efficiënt tot een maximale druk van 10 bar en bij een temperatuur tot 110°C. Gebruik de meegeleverde accessoires, waaronder een ontluchtingsventiel, blindstop en benodigde schroeven en pluggen voor installatie.

Specificatie van receptteksten

De Santorini C badkamer radiator heeft gebogen horizontale stalen buizen op ronde collectoren, die water als verwarmingsmedium ondersteunen. Hij werkt tot een druk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C, in overeenstemming met EN 442 normen. De radiator is standaard in wit RAL 9016, met andere kleurmogelijkheden beschikbaar. Hij wordt geleverd met vier verstelbare muurbeugels voor installatie, een ontluchtingsventiel en een blinde plug. Extra accessoires zoals gebogen en ronde handdoekhouders verbeteren de functionaliteit. Deze efficiënte en stijlvolle radiator is verkrijgbaar in meerdere hoogtes (714, 1134, 1764 mm) en lengtes (500, 600, 750, 900 mm)

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Aantal buizen		15, 23, 36
Hoogte	Millimeter (mm)	714, 1134, 1764
Lengte	Millimeter (mm)	498, 596, 742, 887
Diepte	Millimeter (mm)	70, 79, 97, 115
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	42 - 64
Vorm stralingsbuis		Rond
Vorm collector		Rond
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Licht gebogen
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	196, 223, 272, 289, 339, 412, 447, 523, 635, 745
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	374, 437, 529, 568, 663, 802, 886, 1035, 1252, 1462
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	218, 251, 305, 325, 380, 462, 502, 588, 713, 836
N-exponent		1.2698, 1.3024, 1.314, 1.3207, 1.3218, 1.3283, 1.3359, 1.341
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Waterinhoud	Liter (l)	2.8, 3.2, 3.9, 4.5, 5.3, 6.4, 7.5, 8.5, 9.9, 11.3
Met luchtverhitter		No
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	300, 600, 900
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No

Functie	Eenheid	Waarde
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Aantal standaard aansluitingen		2
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom/uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Instroom/uitstroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met aansluitblok		No
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor planchet		Yes
Met planchet		No
Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/40	Watt (W)	152, 173, 211, 223, 262, 319, 343, 403, 490, 575
Warmteafgifte EN 442 20°C - 90/70	Watt (W)	471, 555, 671, 723, 842, 1017, 1131, 1320, 1595, 1860
Warmteafgifte EN 442 24°C - 90/70	Watt (W)	426, 500, 605, 650, 759, 917, 1017, 1187, 1435, 1674
Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/40	Watt (W)	186, 212, 258, 275, 322, 392, 424, 496, 603, 707
Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/35	Watt (W)	112, 125, 153, 161, 190, 232, 247, 290, 354, 416
Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/45	Watt (W)	211, 242, 295, 314, 367, 447, 485, 568, 689, 808
Warmteafgifte EN 442 24°C - 80/60	Watt (W)	330, 384, 465, 498, 582, 705, 775, 906, 1097, 1282
Warmteafgifte EN 442 24°C - 65/45	Watt (W)	195, 222, 271, 288, 337, 410, 444, 521, 632, 741
Warmteafgifte EN 442 20°C - 65/45	Watt (W)	229, 264, 320, 342, 400, 486, 529, 619, 751, 880
Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/30	Watt (W)	93, 104, 127, 134, 157, 193, 204, 240, 293, 345

Functie	Eenheid	Waarde
Warmteafgifte EN 442 24°C - 50/30	Watt (W)	72, 79, 97, 102, 120, 148, 155, 183, 223, 263
Montagerichting		Verticaal
Factor K		2.559, 2.603, 3.226, 3.241, 3.882, 4.668, 4.914, 5.563, 6.932, 8.339
Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/45	Watt (W)	178, 202, 247, 262, 307, 374, 404, 473, 575, 674
Warmteafgifte EN 442 24°C - 45/30	Watt (W)	61, 67, 82, 86, 101, 125, 130, 153, 187, 221
Warmteafgifte EN 442 20°C - 45/35	Watt (W)	114, 127, 156, 165, 193, 237, 252, 296, 360, 424
Warmteafgifte EN 442 20°C - 50/30	Watt (W)	104, 116, 142, 149, 176, 215, 228, 268, 327, 385
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		669, 761, 928, 986, 1157, 1406, 1525, 1784, 2167, 2542
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/30	Watt (W)	129, 145, 178, 188, 221, 269, 288, 338, 412, 484
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/30	Watt (W)	117, 131, 160, 169, 198, 243, 259, 304, 370, 435
Aantal wandbeugels		4
Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/45	Watt (W)	160, 182, 222, 235, 276, 337, 363, 425, 517, 606
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/35	Watt (W)	144, 163, 199, 211, 247, 302, 324, 380, 462, 542
Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/30	Watt (W)	83, 92, 112, 118, 139, 170, 180, 211, 258, 304
Warmteafgifte EN 442 20°C - 80/60	Watt (W)	368, 429, 520, 558, 651, 788, 870, 1017, 1230, 1436
Variant		A0
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1276, 1491, 1805, 1938, 2262, 2736, 3023, 3531, 4272, 4988
Warmteafgifte EN 442 20°C - 45/30	Watt (W)	91, 101, 124, 130, 153, 187, 198, 233, 284, 335
Watt Absoluut	Watt (W)	374, 437, 529, 568, 663, 802, 886, 1035, 1252, 1462
Warmteafgifte EN 442 24°C - 45/35	Watt (W)	84, 93, 115, 120, 142, 174, 184, 216, 263, 310
Gewicht	Kilogram (kg)	6.8, 7.8, 10.2, 10.4, 11.8, 13.9, 15.8, 18.2, 21.7, 25.2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Santorini C, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_25589c95-77eb-43d8-9536-13458913a9a7
Santorini C, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b31cba57-f14b-4f3f-bd6b-136b0a9c0521
Santorini C, table	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cdd2328-a56d-4692-9f8b-909078727d0c
Santorini C, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d46a5bc-3df3-47b2-b4c5-fec876b37e68
Technische fiche Santorini C	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0a58ca3f-53c3-4bb7-af0f-5b0529d93c3a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
SAC0507	F3VA007005000000	Santorini C 500x714
SAC0607	F3VA007006000000	Santorini C 600x714
SAC0707	F3VA007007500000	Santorini C 750x714
SAC0511	F3VA011005000000	Santorini C 500x1134
SAC0611	F3VA011006000000	Santorini C 600x1134
SAC0711	F3VA011007500000	Santorini C 750x1134
SAC0517	F3VA018005000000	Santorini C 500x1764
SAC0617	F3VA018006000000	Santorini C 600x1764
SAC0717	F3VA018007500000	Santorini C 750x1764
SAC0917	F3VA018009000000	Santorini C 900x1764