

Flad pakning

Denmark - Purmo



- Høj temperaturobestandighed
- Trykbestandighed
- Alsidig pasform
- Forebyggelse af lækager
- Nem installation

Job beskrivelse

Hvid pakning til Delta søjleradiator. Til pakning af montering af nipler og propper på installationsstedet.

Anvendelsesscenarier

Flat Seal er ideel til brug i VVS-systemer, varmeanlæg og forskellige industrielle applikationer. Optimal til tætning af samlinger i rørfittings på grund af dens pålidelige flade tætningsoverflade. Egnet til temperaturer op til 200°C og et trykområde fra 4 til 21 bar

Dimensionering

For at vælge den rigtige fladpakning, overvej rørstørrelse, driftstemperatur og trykkrav. For detaljeret vejledning brug vores designservice. For hurtig udvælgelse brug vores brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at tætningsfladerne er rene og ubeskadigede før installation. Placer den flade pakning over monteringsfladen og håndstram forbindelsen. Brug passende værktøj til at sikre pakningen og undgå overstramning for at undgå skader. Inspicer regelmæssigt for slid og udskift om nødvendigt

AMA text

Den flade pakning er designet til højtydende tætning i VVS, opvarmning og industrielle applikationer. Fremstillet med holdbare materialer, understøtter den driftstemperaturer op til 200°C og tryk fra 4 til 21 bar. Dens flade tætningsoverflade sikrer en tæt pasform i både metal- og plastikproprørfittings. Installation involverer at placere pakningen over fittingen, håndstramme og bruge passende værktøj til at sikre. Regelmæssige kontrol sikrer, at pakningen forbliver effektiv. Ideel til brug i systemer med højt tryk og temperaturforhold

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003024 - Fitting med 2 tilslutninger
Materialforbindelse 1		Messing
Overfladebeskyttelsesforbindelse 1		Nikkelbelagt
Materialforbindelse 2		Messing
Overfladebeskyttelsesforbindelse 2		Nikkelbelagt
Form		Lige
Nominel diameter forbindelse 1		Andet
Ydre rørdiameter forbindelse 1	Millimetre (mm)	32
Flange kompressionsklasse		PN 10
Længde	Millimetre (mm)	40
Moment ved stramning min	Newtonmetre (Nm)	25 - 35
Mellemlufttemperatur (kontinuerlig) min	Degrees celsius (°C)	5 - , 5
Maks. driftstryk ved 20 °C	Pressure (bar)	10
Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur	Pressure (bar)	10
Med termisk isolering		No
Med tætningsringe/tætningslister		Yes
Kappet		No
Med forbindelsesindikator		Yes
Med drænvandventil		No
Med afluftningsanlæg		No
FM kvalitetsmærke		No
LPCB kvalitetsmærke		No
ULC kvalitetsmærke		No
UL kvalitetsmærke		No
Højde	Millimetre (mm)	0.5
Dybde	Millimetre (mm)	40
Vægt	Kilogram (kg)	0.0001

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ13DZ8820210000	Flat seal 32x39x1