



- Elegant gevormd ontwerp
- Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- Middenaansluiting radiator
- Draaibaar voor aansluiting van bovenaf
- Hoogwaardige handdoekhouder van roestvrij staal

Beschrijving

De stijl van Faro V wordt benadrukt door een fijn verticaal geprofileerde voorkant en afgeronde zijpanelen. Net als andere verticale inrichtingselementen is deze designradiator niet alleen bedoeld om een gevoel van hoogte te creëren, maar is hij ook een krachtige warmtebron in ruimtes met een beperkte muuroppervlakte. De standaardkleur is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Voor meer functionaliteit in de badkamer en keuken is een roestvrijstalen handdoekhouder verkrijgbaar als accessoire. Compleet met beugels inclusief set schroeven en pluggen met montage-instructie, zijkappen met installatieclips, 3 messing blindpluggen en ontluchter.

Toepassingsgebied

Faro V is ideaal voor residentiële en commerciële ruimtes waar weinig wandruimte is. Het is een krachtige warmtebron met in de fabriek gemonteerde stalen platen, zijpanelen en bovenrooster. Geschikt voor 2-pijps indirecte verwarmingssystemen met 6 x ½" BSP aansluitingen.

Selectiecriteria

Gebruik een warmtebehoefte Calculator om de benodigde warmte-output van het Faro V-assortiment te bepalen.

Basis gebruiksinstructies

Luchtrooster en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking. thermostaatknop kunnen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen. De radiator moet stevig aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde beugels, schroeven en pluggen. Voor extra functionaliteit is een roestvrijstalen handdoekstang beschikbaar.

Specificatie van receptteksten

Designer radiator, Faro V, is een verticale radiator met een fijn verticaal geprofileerd vooroppervlak en licht gebogen zijpanelen. Verkrijgbaar als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen of als type 22 met twee verwarmingspanelen en twee lagen convectielamellen. Het is een perfecte oplossing voor ruimtes met beperkte muurruimte, ideaal voor 2-pijps indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingssystemen met 6 x ½" BSP aansluitingen. De radiator heeft een vlakke stalen plaatontwerp met geïntegreerde middenaansluitingen en is beschikbaar in verschillende maten en kleuren. Compleet met ontluchter en plugpakketten, kan het worden gecombineerd met thermostaatknop voor temperatuurregeling. Het pakket bevat ook beugels, schroeven en pluggen voor veilige muurinstallatie. Accessoires zoals een roestvrijstalen handdoekstang verbeteren de functionaliteit in badkamers en keukens

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		20, 21, 22
Oppervlaktestructuur voorplaat		Geprofileerd, Vlak glad
Watervoerende voorplaat		No
Geschikt voor vochtige ruimte		No
Hoogte	Millimeter (mm)	1500, 1800, 1950, 2100
Lengte	Millimeter (mm)	320, 470, 620, 750, 770
Diepte	Millimeter (mm)	82, 84, 107, 109
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	433, 510, 528, 533, 587 ... 1175, 1255, 1320, 1331, 1468
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	850, 992, 1046, 1103, 1152 ... 2323, 2460, 2615, 2756, 2903
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	1136, 1153, 1407
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium		Yes
N-exponent		1.2735, 1.2842, 1.2903, 1.2934, 1.3025, 1.3038, 1.315, 1.3178, 1.3184, 1.3218, 1.3241, 1.3343, 1.3387, 1.4255
Max. werkdruk	Druk (bar)	6, 10
Waterinhoud	Liter (l)	5.8, 6.52, 7.04, 7.6, 8.47 ... 15.2, 16.3, 17.6, 18.95, 19
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Aangelaste strippen		No
Met zijbekleding		Yes
Met bovenbekleding		No
Kantelbaar		Yes
Aantal standaard aansluitingen		3, 4
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom
Aansluiting 2, linker zijkant onder		Instroom
Aansluiting 4, bovenzijde links		Overig
Aansluiting 6, rechter zijkant boven		Overig
Aansluiting 7, rechter zijkant onder		Overig
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Uitstroom
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom

Functie	Eenheid	Waarde
Draadmaat (inch)		1/2"
Draadaansluiting		Binnendraad
Met eenpuntsaansluiting		No
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met wandconsoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		No
Met elektrisch element		No
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met handdoekuitsparing		No
Geschikt voor planchet		No
Montagerichting		Verticaal
Factor K		4.175, 4.827, 5.561, 6.045, 6.261 ... 12.564, 12.668, 13.901, 14.192, 15.7
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
CO2/Kg equivalent per kg materiaal		2.8
Watt Absoluut	Watt (W)	850, 992, 1046, 1103, 1152 ... 2323, 2460, 2615, 2756, 2903
CO2/Kg equivalent per KW aan geleverde warmte door de artikelen		54.66
Gewicht	Kilogram (kg)	8.63, 39.958, 44.648, 48.13, 49.7 ... 75.32, 79.76, 81.51, 85.91, 92.31

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
New_Kos V-Faro V side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9
Myson Plan & Plan Plus Vertical - Connection Options	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Technische fiche Faro V	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_90b65e55-d97e-49d7-996f-172c9f4547f4

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	F282018004511300	
	F282019506011300	
	F282019507511300	
	F282115003011300	
	F282115004511300	
	F282115006011300	
	F282215003011300	
	F282215006011300	
F282218003011300	F282218003011300	Faro V 22 1800 300
F282218004511300	F282218004511300	Faro V 22 1800 450
F282218006011300	F282218006011300	Faro V 22 1800 600
F282218007511300	F282218007511300	Faro V 22 1800 750
F282219503011300	F282219503011300	Faro V 22 1950 300
F282219504511300	F282219504511300	Faro V 22 1950 450
F282219506011300	F282219506011300	Faro V 22 1950 600
F282219507511300	F282219507511300	Faro V 22 1950 750
F282221003011300	F282221003011300	Faro V 22 2100 300
F282221004511300	F282221004511300	Faro V 22 2100 450
F282221006011300	F282221006011300	Faro V 22 2100 600
F282221007511300	F282221007511300	Faro V 22 2100 750
	FMW2018007511300	
	FMW2115007511300	
	FMW2215007511300	