



- Elegant tijdloos ontwerp
- Perfecte oplossing voor beperkte muurruimte
- Hoogwaardige roestvrijstalen badkamerradiator
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Past perfect in elk interieur

Beschrijving

Kos V heeft een vlakke voorkant die de indruk wekt van tijdloze elegantie. De afgeronde, vlakke zijpanelen zorgen van alle aanzichten voor strakke lijnen. Net als andere verticale inrichtingselementen is deze designradiator niet alleen bedoeld om een gevoel van hoogte te geven, maar is hij ook een krachtige warmtebron in ruimtes met beperkte muuroppervlakte. De standaardkleur is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Voor meer functionaliteit in de badkamer en keuken is een roestvrijstalen handdoekhouder verkrijgbaar als accessoire. Compleet met beugels inclusief set schroeven en pluggen met montage-instructie, zijkappen met installatieclips, 3 messing blindpluggen en ontluchter.

Toepassingsgebied

Kos V is ideaal voor zowel huishoudelijke als commerciële verwarmingsapplicaties, vooral in ruimtes waar weinig wandruimte is. Het dient als een eigentijds alternatief voor horizontale radiatoren en bevat een slanke platte stalen plaat, zijpanelen en een bovenrooster. Compatibel met 2-pijps indirecte pompsystemen.

Selectiecriteria

Gebruik een warmtebehoefte Calculator om te bepalen welk warmtevermogen nodig is uit het brede assortiment van Kos V verticale radiatoren.

Basis gebruiksinstructies

Luchtventiel en plugpakketten worden meegeleverd in de verpakking. Om de kamertemperatuur te regelen, kunnen thermostaatknop worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de beugels worden gebruikt voor een veilige montage en volg de installatie-instructies die in de kit zijn meegeleverd.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Designer radiator, Kos V, is een verticale radiator met een vlakke, gladde voorzijde en gesloten zijpanelen. Verkrijgbaar als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen, of als type 22 met twee verwarmingspanelen en twee lagen convectielamellen. Ideaal voor 2-pijps indirecte verwarmingssystemen met pomp in huishoudelijke en commerciële toepassingen. Inclusief beugels voor montage, ontluchter, zijpanelen met installatieclips, 3 messing afdekdoppen en ontluchter. Optionele roestvrijstalen handdoekstang beschikbaar, standaardkleur RAL 9016 wit, met andere kleuren op bestelling verkrijgbaar

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		20, 21, 22
Oppervlaktestructuur voorplaat		Vlak glad
Watervoerende voorplaat		No
Geschikt voor vochtige ruimte		No
Hoogte	Millimeter (mm)	1500, 1800, 1950, 2100
Lengte	Millimeter (mm)	300, 320, 450, 470, 600, 620, 750, 770
Diepte	Millimeter (mm)	82, 84, 107, 109
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	436, 459, 495, 521, 528 ... 1331, 1421, 1468, 1500, 1574
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	846, 881, 949, 955, 1008 ... 2756, 2781, 2903, 2928, 3066
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	488, 513, 553, 583, 593 ... 1507, 1593, 1650, 1680, 1763
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium		Yes
N-exponent		1.2671, 1.2746, 1.2753, 1.2756, 1.276 ... 1.3143, 1.3178, 1.3343, 1.3387, 1.4255
Max. werkdruk	Druk (bar)	6, 10
Waterinhoud	Liter (l)	4, 4.05, 4.8, 4.85, 5.2 ... 15.2, 16.3, 17.6, 19, 20.4
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Aangelaste strippen		No, Yes
Met zijbekleding		Yes
Met bovenbekleding		No
Kantelbaar		No, Yes
Aantal standaard aansluitingen		4
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom
Aansluiting 4, bovenzijde links		Instroom, Overig
Aansluiting MB, bovenzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Aansluiting 5, bovenzijde rechts		Uitstroom
Aansluiting 6, rechter zijkant boven		Overig
Aansluiting 7, rechter zijkant onder		Overig
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Uitstroom

Functie	Eenheid	Waarde
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Draadaansluiting		Binnendraad
Met eenpuntsaansluiting		No
Met ontluichtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		No, Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met wandconsoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		No
Met elektrisch element		No
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met handdoekuitsparing		No
Geschikt voor planchet		No
Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/45	Watt (W)	536, 565, 593, 776, 820, 862, 1008, 1067, 1125, 1235, 1308, 1382
Montagerichting		Verticaal
Factor K		4.175, 5.307, 5.561, 5.985, 6.127 ... 15.531, 15.7, 16.284, 17.449, 18.603
Warmteafgifte EN 442 20°C - 45/35	Watt (W)	286, 315
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1689, 1778, 2020, 2129, 2443 ... 3920, 4118, 4139, 4848, 5118
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Aantal wandbeugels		3
CO2/Kg equivalent per kg materiaal		2.8
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3258, 3439, 3917, 4122, 4739 ... 7650, 8022, 8052, 9489, 9990
Watt Absoluut	Watt (W)	846, 881, 949, 955, 1008 ... 2756, 2781, 2903, 2928, 3066
CO2/Kg equivalent per KW aan geleverde warmte door de artikelen		54.66
Gewicht	Kilogram (kg)	8.63, 27.25, 29.8, 30.11, 31.72 ... 79.82, 85.23, 85.6, 85.91, 92.31

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Kos V and Faro V type 20, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d1cb25a6-9a4a-4f4c-89d6-5d104282ebf4
Kos V and Faro V type 22, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_87766bf7-8df4-41ee-a1d9-ff4258baed07
New Kos V front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd7c1f57-8952-40f2-b6e4-346a5353deef
New_Kos V-Faro V side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9
Myson Plan & Plan Plus Vertical - Connection Options	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Technische fiche Kos V	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3877ef5b-a82d-4029-9bd8-efb99eb44a42

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	F292019506011300	
	F292021007511300	
F292218003011300	F292218003011300	Kos V 22 1800 300
F292218004511300	F292218004511300	Kos V 22 1800 450
F292218006011300	F292218006011300	Kos V 22 1800 600
F292218007511300	F292218007511300	Kos V 22 1800 750
F292219503011300	F292219503011300	Kos V 22 1950 300
F292219504511300	F292219504511300	Kos V 22 1950 450
F292219506011300	F292219506011300	Kos V 22 1950 600
F292219507511300	F292219507511300	Kos V 22 1950 750
F292221003011300	F292221003011300	Kos V 22 2100 300
F292221004511300	F292221004511300	Kos V 22 2100 450
F292221006011300	F292221006011300	Kos V 22 2100 600
F292221007511300	F292221007511300	Kos V 22 2100 750
KOVP201800300	FMX2018003011300	
KOVP201800450	FMX2018004511300	
KOVP201800600	FMX2018006011300	
	FMX2018007511300	
KOVP201950300	FMX2019503011300	
KOVP201950450	FMX2019504511300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
KOVP201950600	FMX2019506011300	
KOVP201950750	FMX2019507511300	
KOVP202100300	FMX2021003011300	
KOVP202100450	FMX2021004511300	
KOVP202100600	FMX2021006011300	
KOVP202100750	FMX2021007511300	
KOVP211500300	FMX2115003011300	
KOVP211500450	FMX2115004511300	
KOVP211500600	FMX2115006011300	
	FMX2115007511300	
KOVP211800300	FMX2118003011300	
KOVP211800450	FMX2118004511300	
KOVP211800600	FMX2118006011300	
KOVP211800750	FMX2118007511300	
KOVP211950300	FMX2119503011300	
KOVP211950450	FMX2119504511300	
KOVP211950600	FMX2119506011300	
KOVP211950750	FMX2119507511300	
KOVP212100300	FMX2121003011300	
KOVP212100450	FMX2121004511300	
KOVP212100600	FMX2121006011300	
KOVP212100750	FMX2121007511300	
KOVP221500300	FMX2215003011300	
KOVP221500450	FMX2215004511300	
KOVP221500600	FMX2215006011300	
	FMX2215007511300	
KOVP221800300	FMX2218003011300	
KOVP221800450	FMX2218004511300	
KOVP221800600	FMX2218006011300	
KOVP221800750	FMX2218007511300	
KOVP221950300	FMX2219503011300	
KOVP221950450	FMX2219504511300	
KOVP221950600	FMX2219506011300	
KOVP221950750	FMX2219507511300	
KOVP222100300	FMX2221003011300	
KOVP222100450	FMX2221004511300	
KOVP222100600	FMX2221006011300	
KOVP222100750	FMX2221007511300	