

# Karta produktu

4/1/2025

Decorative Radiators

## Paros V

Poland - Radson



- nowoczesny zaokrąglony design
- Idealne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni na ścianie
- Wysokiej jakości wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej
- Środkowe podłączenie grzejnika
- Możliwość obrotu dla podłączenia od góry

## Opis

Paros V to grzejnik dekoracyjny zrywający z tradycją ostrych krawędzi i załamania. Panel frontowy zintegrowany z osłonami bocznymi przechodzi łagodnym łukiem od przedniej płyty grzejnika aż do powierzchni ściany, na której jest zamontowany. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Obszar zastosowania

Współczesna alternatywa dla poziomych grzejników, wykonana ze stali. Fabrycznie wyposażona w elegancką płaską płytę stalową, panele boczne i górny grill. Dostępne w różnych rozmiarach, idealne tam, gdzie przestrzeń na ścianie jest ograniczona. 2-rurowe, pompowane pośrednie zastosowania grzewcze domowe i komercyjne. 6 x 1/2" BSP połączenia.

## Kryteria wyboru

Użyj Kalkulatora Zapotrzebowania na Ciepło, aby określić, jaka moc cieplna jest wymagana z szerokiej gamy pionowych grzejników Paros V.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Tekst: W opakowaniu znajdują się zestawy odpowietrzników i korków. Zawory termostatyczne do grzejników mogą być zainstalowane w celu kontrolowania temperatury w pomieszczeniu.

## Specyfikatory tekstu recepty

Paros V to grzejnik dekoracyjny zrywający z tradycją ostrych krawędzi i załamania. Panel frontowy zintegrowany z osłonami bocznymi przechodzi łagodnym łukiem od przedniej płyty grzejnika aż do powierzchni ściany na której jest zamocowany. Model Paros jest dostępny w czterech szerokościach od 380mm do 830mm oraz trzech wysokościach 1800mm, 1950mm i 2100mm.

Podłączenie środkowe od dołu grzejnika czyni je dyskretnym nie ograniczając przy tym dostępu do zaworu regulacyjnego. Typy 11 oraz 21 zapewniają szerokie spektrum mocy grzewczej. Przyłącza; 4 x G1/2" od dołu; 2 x G1/2" od góry - do montażu odpowietrznika i korka. Zawieszenia MCW-V, korki i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowym kolorem dla grzejnika Paros jest kolor biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja 10 lat.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                                                              | Jednostka      | Wartość                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Etim Class                                                           |                | EC011022 - Grzejnik płytowy                                                       |
| Materiał                                                             |                | Stal                                                                              |
| Rodzaj                                                               |                | 11, 21                                                                            |
| Rodzaj powierzchni płyty czołowej                                    |                | Płaski gładki                                                                     |
| Z wodonośną płytą czołową                                            |                | No                                                                                |
| Do pomieszczenia wilgotnego                                          |                | No                                                                                |
| Wysokość                                                             | milimetr (mm)  | 1800, 1950, 2100                                                                  |
| Długość                                                              | milimetr (mm)  | 373, 405, 523, 555, 673, 705, 823, 855                                            |
| Głębokość                                                            | milimetr (mm)  | 65, 97                                                                            |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45                         | Watt (W)       | 378, 403, 495, 521, 546 ... 980, 985, 1038, 1207, 1276                            |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65                          | Watt (W)       | 720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473                        |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40                           | Watt (W)       | 422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427                          |
| Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442 |                | Yes                                                                               |
| Wykładnik potęgowy n                                                 |                | 1.2586, 1.2623, 1.2624, 1.2639, 1.2645 ... 1.2961, 1.2965, 1.3003, 1.3052, 1.3054 |
| Maks. ciśnienie robocze                                              | Pressure (bar) | 10                                                                                |
| Zawartość wody (pojemność)                                           | Litre (l)      | 2.65, 2.85, 3.78, 4.12, 4.8 ... 9.67, 10.4, 11.13, 13, 13.9                       |
| Kolor standardowy                                                    |                | Yes                                                                               |
| Kolor                                                                |                | Biały                                                                             |
| Numer RAL                                                            |                | 9016                                                                              |
| Oznaczenie połysku                                                   |                | Błyszczący                                                                        |
| Przyspawane uchwyty mocujące                                         |                | Yes                                                                               |
| Z osłonami bocznymi                                                  |                | No                                                                                |
| Z pokrywą górną                                                      |                | No                                                                                |
| Składany                                                             |                | No                                                                                |
| Liczba standardowych przyłączy                                       |                | 4                                                                                 |
| Przyłącze 1, na dole po lewej                                        |                | Strumień wlotowy                                                                  |
| Przyłącze 8, na dole po prawej                                       |                | Strumień wylotowy                                                                 |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku                                       |                | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ                                                 |
| Rozmiar gwintu (w calach)                                            |                | 1/2 cala                                                                          |
| Złącze gwintowe                                                      |                | Gwint wewnętrzny                                                                  |
| Z przyłączem jednopunktowym                                          |                | No                                                                                |
| Ze złączem odpowietrzającym                                          |                | Yes                                                                               |

| Funkcja                                              | Jednostka            | Wartość                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Z odpowietrznikiem                                   |                      | Yes                                                                       |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie)                 |                      | Yes                                                                       |
| Z zaworem spustowym                                  |                      | No                                                                        |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym             |                      | No                                                                        |
| Z głowicą termostatyczną                             |                      | No                                                                        |
| Ze wspornikami ściennymi                             |                      | Yes                                                                       |
| Do elementu elektrycznego                            |                      | No                                                                        |
| Z grzałką elektryczną                                |                      | No                                                                        |
| Z zaślepką zaworu                                    |                      | Yes                                                                       |
| Z materiałem montażowym                              |                      | Yes                                                                       |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki                    |                      | Yes                                                                       |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik                     |                      | No                                                                        |
| Z wnęką na ręcznik                                   |                      | No                                                                        |
| Odpowiedni do półki                                  |                      | No                                                                        |
| Kierunek montażu                                     |                      | Pionowy                                                                   |
|                                                      |                      |                                                                           |
| Czynnik K                                            |                      | 5.161, 5.578, 6.2, 6.471, 7.405 ... 12.091, 12.68, 12.966, 14.248, 15.531 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) |                      | 1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354             |
| Maks. temperatura pracy                              | Degrees celsius (°C) | 110                                                                       |
| Liczba uchwytów ściennych                            |                      | 2                                                                         |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) |                      | 2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438             |
| Watt absolutny                                       | Watt (W)             | 720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473                |
| Waga                                                 | Kilogram (kg)        | 20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.29 ... 63.06, 67.87, 72.69, 84.43, 90.41   |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                                | Typ dokumentu         | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting instruction Tinos V Paros V          | Instrukcje instalacji | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6</a> |
| Product catalogue for Radson design radiators | Katalog produktów     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bb368d5-aebc-466d-badd-57330ac81f7b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bb368d5-aebc-466d-badd-57330ac81f7b</a> |
| Paros V, back view                            | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_abc72a92-0c3c-4774-9849-99df47d1c27f">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_abc72a92-0c3c-4774-9849-99df47d1c27f</a> |
| Paros V, back view with MCW V brackets        | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e1b5e388-678f-4fdb-9478-ff09b5ea8c03">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e1b5e388-678f-4fdb-9478-ff09b5ea8c03</a> |
| Paros V, type 11, front view                  | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53b37ee5-ffe5-41ea-90ed-59c0e7e6f2e4">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53b37ee5-ffe5-41ea-90ed-59c0e7e6f2e4</a> |
| Paros V, type 11, top view                    | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d131c3bb-3022-468f-98b9-a1ec9fc4ee06">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d131c3bb-3022-468f-98b9-a1ec9fc4ee06</a> |
| Paros V, type 21, front view                  | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d8f855e-e671-463b-9ecb-cbd1de1fa291">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d8f855e-e671-463b-9ecb-cbd1de1fa291</a> |
| Paros V, type 21, top view                    | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1a0d064-eb00-4ef5-ab49-b13950b058a0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1a0d064-eb00-4ef5-ab49-b13950b058a0</a> |
| Tinos V and Paros V, type 11, side view       | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a</a> |
| Tinos V and Paros V, type 21, side view       | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c</a> |
| New_Tinos V-Paros V side view                 | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83</a> |
| New_Tinos V-Paros V side view                 | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e</a> |
| New_Paros V front view                        | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3dfc0981-e757-48c1-9589-300e53065593">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3dfc0981-e757-48c1-9589-300e53065593</a> |
| New_Paros V top view                          | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_138ea93f-19a5-42da-b980-2b7cfa6814c2">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_138ea93f-19a5-42da-b980-2b7cfa6814c2</a> |
| New_Paros V top view                          | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_029a34b2-8f6a-4169-9ec9-5ba93aa718e4">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_029a34b2-8f6a-4169-9ec9-5ba93aa718e4</a> |
| New_Paros V rear view                         | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca42fa3c-08f5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca42fa3c-08f5</a>                                               |

| Opis dokumentu        | Typ dokumentu      | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New_Paros V rear view | Rysunek techniczny | -48a7-97ce-8bd7585d321e                                                                                                                                                                                             |
| New_Paros V rear view | Rysunek techniczny | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cd85fe66-e1a8-46c8-94f8-6d1000e9ea2c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cd85fe66-e1a8-46c8-94f8-6d1000e9ea2c</a> |
| New_Paros V rear view | Rysunek techniczny | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0234188-2ade-4338-a496-72baeb3ddc8a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0234188-2ade-4338-a496-72baeb3ddc8a</a> |
| New_Paros V rear view | Rysunek techniczny | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da824679-f704-4985-8b0d-2af24f88d983">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da824679-f704-4985-8b0d-2af24f88d983</a> |

## Rzeczy

| Local Code       | Kod artykułu     | Kod przedmiotu |
|------------------|------------------|----------------|
| FMZ1118003010300 | FMZ1118003010300 |                |
| FMZ1118004510300 | FMZ1118004510300 |                |
| FMZ1118006010300 | FMZ1118006010300 |                |
| FMZ1119503010300 | FMZ1119503010300 |                |
| FMZ1119504510300 | FMZ1119504510300 |                |
| FMZ1119506010300 | FMZ1119506010300 |                |
| FMZ1119507510300 | FMZ1119507510300 |                |
| FMZ1121006010300 | FMZ1121006010300 |                |
| FMZ1121007510300 | FMZ1121007510300 |                |
| FMZ2118003010300 | FMZ2118003010300 |                |
| FMZ2118004510300 | FMZ2118004510300 |                |
| FMZ2118006010300 | FMZ2118006010300 |                |
| FMZ2119503010300 | FMZ2119503010300 |                |
| FMZ2119504510300 | FMZ2119504510300 |                |
| FMZ2119506010300 | FMZ2119506010300 |                |
| FMZ2119507510300 | FMZ2119507510300 |                |
| FMZ2121006010300 | FMZ2121006010300 |                |
| FMZ2121007510300 | FMZ2121007510300 |                |