

Karta produktu

10/13/2025

Decorative Radiators

Paros V

Poland - Radson



- nowoczesny zaokrąglony design
- Idealne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni na ścianie
- Wysokiej jakości wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej
- Środkowe podłączenie grzejnika
- Możliwość obrotu dla podłączenia od góry

Opis

Paros V to grzejnik dekoracyjny zrywający z tradycją ostrych krawędzi i załamów. Panel frontowy zintegrowany z osłonami bocznymi przechodzi łagodnym łukiem od przedniej płyty grzejnika aż do powierzchni ściany, na której jest zamontowany. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Współczesna alternatywa dla poziomych grzejników, wykonana ze stali. Fabrycznie wyposażona w elegancką płaską płytę stalową, panele boczne i górny grill. Dostępne w różnych rozmiarach, idealne tam, gdzie przestrzeń na ścianie jest ograniczona. 2-rurowe, pompowane pośrednie zastosowania grzewcze domowe i komercyjne. 6 x 1/2" BSP połączenia.

Kryteria wyboru

Użyj Kalkulatora Zapotrzebowania na Ciepło, aby określić, jaka moc cieplna jest wymagana z szerokiej gamy pionowych grzejników Paros V.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Tekst: W opakowaniu znajdują się zestawy odpowietrzników i korków. Zawory termostatyczne do grzejników mogą być zainstalowane w celu kontrolowania temperatury w pomieszczeniu.

Specyfikatory tekstu recepty

Paros V to grzejnik dekoracyjny zrywający z tradycją ostrych krawędzi i załamów. Panel frontowy zintegrowany z osłonami bocznymi przechodzi łagodnym łukiem od przedniej płyty grzejnika aż do powierzchni ściany na której jest zamocowany. Model Paros jest dostępny w czterech szerokościach od 380mm do 830mm oraz trzech wysokościach 1800mm, 1950mm i 2100mm.

Podłączenie środkowe od dołu grzejnika czyni je dyskretnym nie ograniczając przy tym dostępu do zaworu regulacyjnego. Typy 11 oraz 21 zapewniają szerokie spektrum mocy grzewczej. Przyłącza; 4 x G1/2" od dołu; 2 x G1/2" od góry - do montażu odpowietrznika i korka. Zawieszenia MCW-V, korki i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowym kolorem dla grzejnika Paros jest kolor biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011022 - Grzejnik płytowy
Materiał		Stal
Rodzaj		11, 21
Rodzaj powierzchni płyty czołowej		Płaski gładki
Z wodonośną płytą czołową		No
Do pomieszczenia wilgotnego		No
Wysokość	milimetr (mm)	1800, 1950, 2100
Długość	milimetr (mm)	373, 405, 523, 555, 673, 705, 823, 855
Głębokość	milimetr (mm)	65, 97
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	378, 403, 495, 521, 546 ... 980, 985, 1038, 1207, 1276
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427
Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442		Yes
Wykładnik potęgowy n		1.2586, 1.2623, 1.2624, 1.2639, 1.2645 ... 1.2961, 1.2965, 1.3003, 1.3052, 1.3054
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	2.65, 2.85, 3.78, 4.12, 4.8 ... 9.67, 10.4, 11.13, 13, 13.9
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Przyspawane uchwyty mocujące		Yes
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No
Składany		No
Liczba standardowych przyłączy		4
Przyłącze 1, na dole po lewej		Strumień wlotowy
Przyłącze 8, na dole po prawej		Strumień wylotowy
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Ze wspornikami ściennymi		Yes
Do elementu elektrycznego		No
Z grzałką elektryczną		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z wnęką na ręcznik		No
Odpowiedni do półki		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.161, 5.578, 6.2, 6.471, 7.405 ... 12.091, 12.68, 12.966, 14.248, 15.531
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Liczba uchwytów ściennych		2
CO2/kg ekwiwalent na kg materiału		2.8
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Watt absolutny	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
CO2/kg ekwiwalent na kW dostarczonego ciepła przez artykuły		54.66
Waga	Kilogram (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.29 ... 63.06, 67.87, 72.69, 84.43, 90.41

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Instrukcja montażu grzejników pionowych Tinos V i Paros V	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Katalog techniczny dla grzejników dekoracyjnych i klimakonwektora Radson	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bb368d5-aebc-466d-badd-57330ac81f7b
Paros V, back view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_abc72a92-0c3c-4774-9849-99df47d1c27f
Paros V z zawieszzeniami MCW V, widok z tyłu	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e1b5e388-678f-4fdb-9478-ff09b5ea8c03
Paros V, type 11, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53b37ee5-ffe4-41ea-90ed-59c0e7e6f2e4
Paros V, type 11, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d131c3bb-3022-468f-98b9-a1ec9fc4ee06
Paros V, type 21, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d8f855e-e671-463b-9ecb-cbd1de1fa291
Paros V, type 21, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1a0d064-eb00-4ef5-ab49-b13950b058a0
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
New_Tinos V-Paros V side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Paros V front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3dfc0981-e757-48c1-9589-300e53065593
New_Paros V top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_138ea93f-19a5-42da-b980-2b7cfa6814c2
New_Paros V top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_029a34b2-8f6a-4169-9ec9-5ba93aa718e4
New_Paros V rear view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca42fa3c-08f5

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
New_Paros V rear view	Rysunek techniczny	-48a7-97ce-8bd7585d321e
New_Paros V rear view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cd85fe66-e1a8-46c8-94f8-6d1000e9ea2c
New_Paros V rear view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0234188-2ade-4338-a496-72baeb3ddc8a
New_Paros V rear view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da824679-f704-4985-8b0d-2af24f88d983

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FMZ1118003010300	FMZ1118003010300	
FMZ1118004510300	FMZ1118004510300	
FMZ1118006010300	FMZ1118006010300	
FMZ1119503010300	FMZ1119503010300	
FMZ1119504510300	FMZ1119504510300	
FMZ1119506010300	FMZ1119506010300	
FMZ1119507510300	FMZ1119507510300	
FMZ1121006010300	FMZ1121006010300	
FMZ1121007510300	FMZ1121007510300	
FMZ2118003010300	FMZ2118003010300	
FMZ2118004510300	FMZ2118004510300	
FMZ2118006010300	FMZ2118006010300	
FMZ2119503010300	FMZ2119503010300	
FMZ2119504510300	FMZ2119504510300	
FMZ2119506010300	FMZ2119506010300	
FMZ2119507510300	FMZ2119507510300	
FMZ2121006010300	FMZ2121006010300	
FMZ2121007510300	FMZ2121007510300	