



- Modern afgerond ontwerp
- Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- Handdoekrek van hoogwaardig roestvrij staal
- Middenaansluiting radiator
- Draaibaar voor aansluiting van bovenaf

Beschrijving

Paros V is ontworpen om bij elke decoratiestijl te passen, of je nu de voorkeur geeft aan een romantische, klassieke stijl of een strakker, modern ontwerp. Deze verticale paneelradiator is standaard verkrijgbaar in RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Een handdoekhouder in roestvrijstaal van hoge kwaliteit is verkrijgbaar als accessoire. De zijafdekkingen zijn geïntegreerd met een decoratieve voorplaat in één elegante rechthoekige behuizing die verlijmd is met het centrale verwarmingslichaam. Compleet met ophangbeugels inclusief set schroeven en pluggen met montagehandleiding, 3 messing blindstoppen en ontluchter.

Toepassingsgebied

Tekst: Hedendaags alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. Fabrieksmatig uitgerust met een slanke platte stalen plaat, zijpanelen en bovenrooster. Verkrijgbaar in verschillende maten en de perfecte oplossing voor toepassingen met beperkte muurruimte. 2-pijps indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingssystemen. 6 x ½" BSP aansluitingen.

Selectiecriteria

Gebruik een warmtebehoefte Calculator om te bepalen welk warmtevermogen nodig is uit het grote assortiment van Paros V verticale radiatoren.

Basis gebruiksinstructies

Luchtventiel en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking. thermostaatknop kunnen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Designer radiator Paros V, ontworpen als een verticale radiator met een vlakke voorzijde geïntegreerd met afgeronde zijafdekkingen zonder naden, verkrijgbaar als type 11 met één verwarmingspaneel en één laag convectielamellen of als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		11, 21
Oppervlaktestructuur voorplaat		Vlak glad
Watervoerende voorplaat		No
Geschikt voor vochtige ruimte		No
Hoogte	Millimeter (mm)	1800, 1950, 2100
Lengte	Millimeter (mm)	373, 380, 405, 523, 555, 673, 680, 705, 823, 830, 855
Diepte	Millimeter (mm)	65, 73, 97
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	339, 378, 382, 403, 452 ... 1038, 1191, 1207, 1238, 1276
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	653, 720, 767, 886, 936 ... 2012, 2341, 2351, 2446, 2473
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium		Yes
N-exponent		1.2418, 1.2575, 1.2586, 1.2623, 1.2624 ... 1.3054, 1.3192, 1.3231, 1.3327, 1.3598
Max. werkdruk	Druk (bar)	6, 10
Waterinhoud	Liter (l)	2.65, 2.85, 3.5, 3.78, 3.8 ... 13, 13.9, 15.28, 18.1, 19.1
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Aangelaste strippen		Yes
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Kantelbaar		No
Aantal standaard aansluitingen		4
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom
Aansluiting 4, bovenzijde links		Overig
Aansluiting 6, rechter zijkant boven		Overig
Aansluiting 7, rechter zijkant onder		Overig
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Uitstroom
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom

Functie	Eenheid	Waarde
Draadmaat (inch)		1/2"
Draadaansluiting		Binnendraad
Met eenpuntsaansluiting		No
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met wandconsoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		No
Met elektrisch element		No
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met handdoekuitsparing		No
Geschikt voor planchet		No
Montagerichting		Verticaal
Factor K		4.35, 5.083, 5.161, 5.289, 5.578 ... 12.966, 13.228, 13.312, 14.248, 15.531
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Aantal wandbeugels		2
CO2/Kg equivalent per kg materiaal		2.8
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Watt Absoluut	Watt (W)	653, 720, 767, 886, 936 ... 2012, 2341, 2351, 2446, 2473
CO2/Kg equivalent per KW aan geleverde warmte door de artikelen		54.66
Gewicht	Kilogram (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.18 ... 76.63, 83.54, 84.43, 89.83, 90.41

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Paros V, back view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_abc72a92-0c3c-4774-9849-99df47d1c27f
Paros V, back view with MCW V brackets	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e1b5e388-678f-4fdb-9478-ff09b5ea8c03
Paros V, type 11, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53b37ee5-ff5e-41ea-90ed-59c0e7e6f2e4
Paros V, type 11, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d131c3bb-3022-468f-98b9-a1ec9fc4ee06
Paros V, type 21, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d8f855e-e671-463b-9ecb-cbd1de1fa291
Paros V, type 21, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1a0d064-eb00-4ef5-ab49-b13950b058a0
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Paros V front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3dfc0981-e757-48c1-9589-300e53065593
New_Paros V top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_138ea93f-19a5-42da-b980-2b7cfa6814c2
New_Paros V top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_029a34b2-8f6a-4169-9ec9-5ba93aa718e4
New_Paros V rear view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca42fa3c-08f5-48a7-97ce-8bd7585d321e
New_Paros V rear view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cd85fe66-e1a8-46c8-94f8-6d1000e9ea2c
New_Paros V rear view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0234188-2a

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
New_Paros V rear view	Dimensietekening	de-4338-a496-72baeb3ddc8a
New_Paros V rear view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da824679-f704-4985-8b0d-2af24f88d983
Tinos & Paros handdoekrail handleiding	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31
Tinos V & Paros V montagehandleiding	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Technische fiche Paros V	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_053e2f1b-f199-491d-bb39-96c264318eda

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
F2V1118003010300	F2V1118003010300	Paros V 11 1800 380
F2V1119503010300	F2V1119503010300	Paros V 11 1950 380
F2V1119507510300	F2V1119507510300	Paros V 11 1950 830
F2V1121006010300	F2V1121006010300	Paros V 11 2100 680
F2V1121007510300	F2V1121007510300	Paros V 11 2100 830
F2V2118003010300	F2V2118003010300	Paros V 21 1800 405
F2V2119503010300	F2V2119503010300	Paros V 21 1950 405
F2V2119507510300	F2V2119507510300	Paros V 21 1950 855
F2V2121006010300	F2V2121006010300	Paros V 21 2100 705
F2V2121007510300	F2V2121007510300	Paros V 21 2100 855
PAVP111800380	FMZ1118003010300	
PAVP111800530	FMZ1118004510300	
PAVP111800680	FMZ1118006010300	
PAVP111950380	FMZ1119503010300	
PAVP111950530	FMZ1119504510300	
PAVP111950680	FMZ1119506010300	
PAVP111950830	FMZ1119507510300	
PAVP112100680	FMZ1121006010300	
PAVP112100830	FMZ1121007510300	
PAVP211800405	FMZ2118003010300	
PAVP211800555	FMZ2118004510300	
PAVP211800705	FMZ2118006010300	
PAVP211950405	FMZ2119503010300	
PAVP211950555	FMZ2119504510300	
PAVP211950705	FMZ2119506010300	
PAVP211950855	FMZ2119507510300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
PAVP212100705	FMZ2121006010300	
PAVP212100855	FMZ2121007510300	