



- Minimalistisch lineair ontwerp
- Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- Handdoekrek van hoogwaardig roestvrij staal
- Middenaansluiting radiator
- Draaibaar voor aansluiting van bovenaf

Beschrijving

Het minimalistische design van Tinos V valt op in elke ruimte, of het nu om de woonkamer, slaapkamer, keuken of badkamer gaat. De standaardkleur van Tinos V is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar zodat deze verticale radiator perfect in elk interieur past. Een handdoekhouder in roestvrij staal van hoge kwaliteit is verkrijgbaar als accessoire. De zijbekledingen zijn geïntegreerd met een decoratieve voorplaat in één elegante afgeronde behuizing die op het centrale verwarmingslichaam verlijmd is. Compleet met ophangbeugels inclusief set schroeven en pluggen met montagehandleiding, 3 messing blindstoppen en ontluchter.

Toepassingsgebied

Tekst: Hedendaags alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. Fabrieksmatig uitgerust met een slanke platte stalen plaat, zijpanelen en bovenrooster. Verkrijgbaar in verschillende maten en de perfecte oplossing voor toepassingen waar weinig wandruimte is. 2-pijps indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingssystemen. 6 x ½" BSP aansluitingen.

Selectiecriteria

Gebruik een warmtebehoefte Calculator om te bepalen welk warmtevermogen nodig is uit het grote assortiment van Tinos V verticale radiatoren.

Basis gebruiksinstructies

Luchtrooster en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking. thermostaatknop kunnen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Designer radiator Tinos V, ontworpen als een verticale radiator met een vlakke voorzijde geïntegreerd met rechte zijpanelen zonder naden, verkrijgbaar als type 11 met één verwarmingspaneel en één laag convectielamellen of als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		11, 21
Oppervlaktestructuur voorplaat		Vlak glad
Watervoerende voorplaat		No, Yes
Geschikt voor vochtige ruimte		No
Hoogte	Millimeter (mm)	1800, 1950, 2100
Lengte	Millimeter (mm)	325, 475, 625, 775
Diepte	Millimeter (mm)	65, 73, 97
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	339, 378, 382, 403, 452 ... 1038, 1191, 1207, 1238, 1276
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	653, 720, 767, 886, 936 ... 2012, 2341, 2351, 2446, 2473
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	380, 422, 426, 450, 507 ... 1162, 1337, 1352, 1391, 1427
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium		Yes
N-exponent		1.2418, 1.2575, 1.2586, 1.2623, 1.2624 ... 1.3054, 1.3192, 1.3231, 1.3327, 1.3598
Max. werkdruk	Druk (bar)	6, 10
Waterinhoud	Liter (l)	2.65, 2.85, 3.5, 3.78, 3.8 ... 13, 13.9, 15.28, 18.1, 19.1
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Aangelaste strippen		Yes
Met zijbekleding		No, Yes
Met bovenbekleding		No
Kantelbaar		No
Aantal standaard aansluitingen		6
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom
Aansluiting 4, bovenzijde links		Instroom/uitstroom, Overig
Aansluiting 5, bovenzijde rechts		Instroom/uitstroom
Aansluiting 6, rechter zijkant boven		Overig
Aansluiting 7, rechter zijkant onder		Overig
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Uitstroom
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom

Functie	Eenheid	Waarde
Draadmaat (inch)		1/2"
Draadaansluiting		Binnendraad
Met eenpuntsaansluiting		No
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met wandconsoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		No
Met elektrisch element		No
Met blindstoppen		No, Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Met handdoekhouder		No
Met handdoekuitsparing		No
Montagerichting		Verticaal
Factor K		4.35, 5.083, 5.161, 5.289, 5.578 ... 12.966, 13.228, 13.312, 14.248, 15.531
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Aantal wandbeugels		2
CO2/Kg equivalent per kg materiaal		2.8
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Watt Absoluut	Watt (W)	653, 720, 767, 886, 936 ... 2012, 2341, 2351, 2446, 2473
CO2/Kg equivalent per KW aan geleverde warmte door de artikelen		54.66
Gewicht	Kilogram (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.18 ... 76.63, 83.54, 84.43, 89.82, 90.41

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Tinos V, back view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_439f4ba7-d24c-4c0a-a4fc-0d63c85f1472
Tinos V, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da87efeb-ca36-4034-bd31-f7193726a822
Tinos V, back view with MCW-V brackets	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_89482f66-a98a-4bbc-b5fe-7d5862c9192a
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V, type 11, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7791498a-419b-4709-8570-fa21adc79b13
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
Tinos V, type 21, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5c11c41d-14f9-409d-971e-09a682aaf6db
New_Tinos V front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_819d37a9-84e0-4e2e-9e2f-77472b95c5b8
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Tinos V top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_45b88c82-c7ce-4390-85f5-465191dcc97e
New_Tinos V top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f790b34d-3bac-4207-974d-78e8740be0af
New_Tinos V rear view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2c65a8b-26d5-413f-8c18-bf86888e67b7
New_Tinos V rear view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fcbea773-d8ca-41cf-aa55-e0e424c5423d
Tinos & Paros handdoekrail handleiding	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31
Tinos V & Paros V montagehandleiding	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Tinos V & Paros V montagehandleiding	Installatie instructies	-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Technische fiche Tinos V	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b0857461-4a52-4c06-8b7c-d3ad61d34236

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
F2U1118003010300	F2U1118003010300	Tinos V 11 1800 325
F2U1119503010300	F2U1119503010300	Tinos V 11 1950 325
F2U1119507510300	F2U1119507510300	Tinos V 11 1950 775
F2U1121006010300	F2U1121006010300	Tinos V 11 2100 625
F2U1121007510300	F2U1121007510300	Tinos V 11 2100 775
F2U2118003010300	F2U2118003010300	Tinos V 21 1800 325
F2U2119503010300	F2U2119503010300	Tinos V 21 1950 325
F2U2119507510300	F2U2119507510300	Tinos V 21 1950 775
F2U2121006010300	F2U2121006010300	Tinos V 21 2100 625
F2U2121007510300	F2U2121007510300	Tinos V 21 2100 775
TIVP111800325	FMY1118003010300	
TIVP111800475	FMY1118004510300	
TIVP111800625	FMY1118006010300	
TIVP111950325	FMY1119503010300	
TIVP111950475	FMY1119504510300	
TIVP111950625	FMY1119506010300	
TIVP111950775	FMY1119507510300	
TIVP112100625	FMY1121006010300	
TIVP112100775	FMY1121007510300	
TIVP211800325	FMY2118003010300	
TIVP211800475	FMY2118004510300	
TIVP211800625	FMY2118006010300	
TIVP211950325	FMY2119503010300	
TIVP211950475	FMY2119504510300	
TIVP211950625	FMY2119506010300	
TIVP211950775	FMY2119507510300	
TIVP212100625	FMY2121006010300	
TIVP212100775	FMY2121007510300	