



- **Verzinkter Stahl**
- **Ideal für große Flächen**
- **Zentrale Verteilung**
- **2" Verteilergröße**
- **Kompatibilität mit Strahlungsflächen**

Beschreibung

Industrieverteiler modular

Modularer Industrieverteiler 1 1/2". Hergestellt aus hochwertigem Messing Ms 63, entzinkungsbeständig. Modularer Aufbau mit einerseits flachdichtendem Außengewinde 2" und andererseits Überwurfmutter 2". Abgänge mit Klemmverschraubung für PexPenta Heizrohr 25 x 2,3 mm, Abstand 80 mm, Stopfen 1/2" in Vor- und Rücklaufsammelbalken zur Anbringung eines KFE-Hahns, Kugelabsperrhahn im Vorlauf, Regulierventil mit Voreinstellung im Rücklauf, druckgeprüft im Differenzdruck-Prüfverfahren, kartonverpackt. Die Verteilermodule können flachdichtend miteinander verschraubt werden, um die Anzahl der Abgänge entsprechend zu erhöhen.

Anwendungsbereich

Dieser Industrieverteiler aus verzinktem Stahl eignet sich für die zentrale Verteilung von Heiz- und Kühlwasser in verschiedenen Heizkreisen eines industriellen Systems mit Strahlungsflächen. Mit einer Größe von 2834; ist er ideal für große Anlagen und Fußbodenheizungssysteme und bewältigt sowohl Heiz- als auch Kühlanforderungen.

Auswahlkriterien

Für Produktauswahl oder Systemberechnungen nutzen Sie bitte unsere technischen Dokumente, Produktanleitungen oder unseren Design-Service. Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Für die Auswahl des Produkts oder die Berechnung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Dokumente und Produktanleitungen oder unseren Design-Service. Sie können uns auch per E-Mail oder Telefon kontaktieren, um Unterstützung zu erhalten. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Montage sicher, indem Sie alle bereitgestellten Richtlinien und technischen Spezifikationen befolgen.

Ausschreibungstext

Industrieverteiler modular 1 1/2" Hergestellt aus hochwertigem Messing Ms63, beständig gegen Entzinkung Modularer Aufbau mit flachdichtendem 2" Außengewinde an einem Ende und einer 2" Überwurfmutter am anderen Ende Enthält Auslässe mit Klemmverschraubungen für PexPenta-Heizrohr 25 x 2,3 mm, im Abstand von 80 mm, mit einem 1/2" Stopfen im Vor- und Rücklaufverteiler zur Befestigung eines KFE-Ventils, KugelaGewindeerrventil im Vorlauf und Regelventil mit Voreinstellung im Rücklauf Druckgeprüft nach dem Differenzdruckprüfverfahren, kartonverpackt Verteiler-Module können mit Flachdichtung verschraubt werden, um Auslässe nach Bedarf zu erweitern

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010292 - Verteiler für hydraulischen Heiz-/Kühlkreislauf
Item weight	Kilogramm (kg)	10, 12.3, 5.6, 7.8
Höhe	Millimeter (mm)	500
Tiefe	Millimeter (mm)	350, 450, 550, 600

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FBWMRBI0350A0000	Industrieverteiler 2x3; modular 3 Kreise
FBWMRBI0450A0000	Industrieverteiler 2x3; modular 4 Kreise
FBWMRBI0550A0000	Industrieverteiler 2x3; modular 5 Kreise
FBWMRBI0650A0000	Industrieverteiler 2x3; modular 6 Kreise