



- First Open-funktion
- tydelig visning af indstillet værdi
- Balanceringsfunktion
- Høj IP-klasse
- Holdbar

Job beskrivelse

Normalt lukket, effekt 1 W, IP 54 i alle monteringspositioner, med funktionsindikator og snaplås, inkl. adapterring (adapterringe til andre mærker fås på forespørgsel), First Open-funktion for nem indledende installation. 5 års udvidet garanti

Anvendelsesscenarier

Unisenza Aktuator 2-Wire er ideel til varmekredsfordelere og radiatorventiler. Den kan bruges med strålevarmesystemer, herunder dem med kedler og varmepumper. Dens 1W strømforbrug, IP54-klassificering og first-open funktion gør den meget alsidig til forskellige installationer

Dimensionering

For brug af andre forbindelser se venligst vores udvalg af adaptere

Sådan bruger du den

Normalt lukket, strøm 1 W, IP 54 i alle monteringspositioner, med funktionsindikator og snaplås, inkl. adapterring (adapterringe til andre mærker fås på forespørgsel), First Open-funktion til nem første installation. Udvidet 5 års garanti

AMA text

Unisenza-aktuatoren fungerer som aktuator for varmekredsfordelere og radiatorventiler. Aktuatorerne kan tildeles den respektive rumtemperaturregulator individuelt eller som en gruppe. De fungerer ved hjælp af et termoelement, aktiveret af en varmelegeme, for at åbne eller lukke ventilen. Dette omkostningseffektive, vedligeholdelsesfrie og holdbare princip sikrer effektiv funktion. Det slanke design muliggør pladsbesparende installation via en adapterring med klikmekanisme. Funktioner som første-åben funktion og optisk åbningsindikator letter håndteringen. Fås i 230V og 24V versioner, med specialadaptere til tredjepartsventiler efter anmodning

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011290 - Spjæld-/ventilmotor
Egnet til ventil		Yes
Egnet til lufttilbehør		No
Forsyningsspænding		230 V AC, 24 V AC/DC
Kontrolsignal		2-point
Energiforbrug under drift	Watt (W)	1
Model		Lineær
Reguleringstype tænd/sluk		Yes
Reguleringstype modulerende		No
Forbindelseskabel længde	Metre (m)	1.5
Transmission		Andet
Forbindelse til stopventil		M28 x 1.5, M30 x 1.5
Return ved nul forsyningsspænding		Yes
Deaktiveret når den er lukket		Yes
Driftsprincip for sikkerhedsfunktion		NC normalt lukket
Justerbart driftsområde		No
Med mekanisk indstillingsindikator		Yes
Driftstid	Second (s)	180
Moment	Newtonmetre (Nm)	100
Potentialfri kontakt		No
Slaglængde	Millimetre (mm)	5
Selvjusterende rejseafstand		Yes
Maks. rotationsvinkel	Degrees (°)	360
Med sikkerhedsfunktion		Yes
Beskyttelsesgrad (NEMA)		3
Beskyttelsesgrad (IP)		IP54
Tilladt relativ luftfugtighed min	Percentage (%)	5 - 95
Område temperatur min	Degrees celsius (°C)	- 60
Højde	Millimetre (mm)	55
Bredde	Millimetre (mm)	40
Dybde	Millimetre (mm)	45
Ekspllosionssikker		No
Byggemateriale		Plastik

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
403669928	FDA00NCS2NN540N0	Actuator 24V, 2 Wire, M28x1,5
403669930	FDA00NCS3NN540N0	Actuator 24V, 2 Wire, M30x1,5
403669828	FDA30NCS2NN540N0	Actuator 230V, 2 Wire, M28x1,5
403669830	FDA30NCS3NN540N0	Actuator 230V, 2 Wire, M30x1,5