

Unisenza - Elektro thermische motor - 2 draads

Belgium - Radson



- Eenvoudige eerste installatie
- Uitgebreide garantie van 5 jaar
- Balanceringsfunctie
- Hoge IP-klasse
- Duurzaam

Beschrijving

De Unisenza 2-draads actuator heeft een functie-indicator en kliksluiting, incl. adapterring. De actuator heeft een first-open-functie voor een gemakkelijke eerste installatie. Vermogen: 1 W. Normaal gesloten. Uitgebreide garantie van 5 jaar.

Toepassingsgebied

De Unisenza - Elektro thermische motor - 2 draads is ideaal voor verwarmingscircuitverdelers en radiatorcransen. Het kan worden gebruikt met stralingsverwarmingssystemen, inclusief die met ketels en warmtepompen. Het verbruikt 1W, heeft een IP54-classificatie voor alle montageposities en een eerste-open functie, wat het zeer veelzijdig maakt voor diverse installaties.

Selectiecriteria

Voor gebruik van andere aansluitingen, zie ons assortiment adapters.

Basis gebruiksinstructies

De Unisenza - Elektro thermische motor - 2 draads wordt met een snap-on functie op de adapter gemonteerd. Het bevat een first-open functie die de motor bij de eerste installatie 0,5 mm open houdt. Na de eerste stroomtoevoer sluit de motor en blijft gesloten wanneer deze niet van stroom wordt voorzien. Deze functie maakt systeemafstemming mogelijk voordat de regeling plaatsvindt.

Specificatie van receptteksten

De Unisenza - Elektro thermische motor - 2 draads dient als een aandrijver voor verwarmingscircuitverdelers en radiatorkleppen. De motoren kunnen individueel of als groep worden toegewezen aan de respectieve ruimtetemperatuurregelaar. Ze werken met een thermokoppel, geactiveerd door een verwarmingsspiraal, om de klep te openen of te sluiten. Dit kosteneffectieve, onderhoudsvrije en duurzame principe zorgt voor efficiënte werking. Het slanke ontwerp maakt ruimtebesparende installatie mogelijk via een adapterring met klikmechanisme. Kenmerken zoals de eerste-open functie en optische openingsindicator vergemakkelijken eenvoudig gebruik. Beschikbaar in 230V en 24V versies, met speciale adapters voor kleppen van derden op aanvraag

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011290 - Elektrische hulpmotor
Item weight	Kilogram (kg)	0.101, 0.105
Breedte	Millimeter (mm)	40
Uitvoering		Roterend
Hoogte	Millimeter (mm)	66
Diepte	Millimeter (mm)	40
Materiaal behuizing		Kunststof
Omgevingstemperatuur	graden Celsius (°C)	60
Lengte aansluitkabel	Meter (m)	0.5
Regeling aan/uit		Yes
Aansluiting op klep		M 30 x 1,5
Geschikt voor kleppen		Yes
Netspanning		230 V AC, 24 V AC

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6826d3d-8cdc-47f3-ad37-996f62c0af47
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FDA00NCS3NN540N0	
FDA30NCS3NN540N0	