

Unisenza - Elektro thermische motor - 2 draads

Netherlands - Radson



- Eenvoudige eerste installatie
- Uitgebreide garantie van 5 jaar
- Balanceringsfunctie
- Hoge IP-klasse
- Duurzaam

Beschrijving

De Unisenza 2-draads actuator heeft een functie-indicator en kliksluiting, incl. adapterring. De actuator heeft een first-open-functie voor een gemakkelijke eerste installatie. Vermogen: 1 W. Normaal gesloten. Uitgebreide garantie van 5 jaar.

Toepassingsgebied

De Unisenza - Elektro thermische motor - 2 draads is ideaal voor verwarmingscircuitverdelers en radiatorcranken. Het kan worden gebruikt met stralingsverwarmingssystemen, inclusief die met ketels en warmtepompen. Het verbruikt 1W, heeft een IP54-classificatie voor alle montageposities en een eerste-open functie, wat het zeer veelzijdig maakt voor diverse installaties.

Selectiecriteria

Voor gebruik van andere aansluitingen, zie ons assortiment adapters.

Basis gebruiksinstructies

De Unisenza - Elektro thermische motor - 2 draads wordt met een snap-on functie op de adapter gemonteerd. Het bevat een first-open functie die de motor bij de eerste installatie 0,5 mm open houdt. Na de eerste stroomtoevoer sluit de motor en blijft gesloten wanneer deze niet van stroom wordt voorzien. Deze functie maakt systeemafstemming mogelijk voordat de regeling plaatsvindt.

Specificatie van receptteksten

De Unisenza - Elektro thermische motor - 2 draads dient als een aandrijver voor verwarmingscircuitverdelers en radiatorkleppen. De motoren kunnen individueel of als groep worden toegewezen aan de respectieve ruimtetemperatuurregelaar. Ze werken met een thermokoppel, geactiveerd door een verwarmingsspiraal, om de klep te openen of te sluiten. Dit kosteneffectieve, onderhoudsvrije en duurzame principe zorgt voor efficiënte werking. Het slanke ontwerp maakt ruimtebesparende installatie mogelijk via een adapterring met klikmechanisme. Kenmerken zoals de eerste-open functie en optische openingsindicator vergemakkelijken eenvoudig gebruik. Beschikbaar in 230V en 24V versies, met speciale adapters voor kleppen van derden op aanvraag

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011290 - Elektrische servomotor
Geschikt voor afsluiter		Yes
Geschikt voor luchtappendage		No
Voedingsspanning		230 V AC, 24 V AC/DC
Stuursignaal		Tweepunts
Energieverbruik in bedrijf	Watt (W)	1
Model		Lineair
Regeling type aan/uit		Yes
Regeling type modulerend		No
Lengte aansluitkabel	Meter (m)	1.5
Overbrenging		Overig
Aansluiting op afsluitklep		M30 x 1,5
Met nulspanningsterugloop		Yes
Spanningsloos gesloten		Yes
Werkingswijze veiligheidsfunctie		NC normaal gesloten
Instelbaar werkgebied		No
Met mechanische standaardwijzer		Yes
Looptijd	Seconde (s)	180
Koppel	Newton meter (Nm)	100
Potentiaalvrij schakelcontact		No
Slaglengte	Millimeter (mm)	5
Zelfinstelbare slaglengte		Yes
Max. draaihoek	Zestigdelige graden(hoek) (°)	360
Met veiligheidsfunctie		Yes
Beschermingsgraad (NEMA)		3
Beschermingsgraad (IP)		IP54
Toegelaten relatieve vochtigheid min	Procent, percentage (%)	5 - 95
Omgevingstemperatuur min	graden Celsius (°C)	- 60
Hoogte	Millimeter (mm)	55
Breedte	Millimeter (mm)	40
Diepte	Millimeter (mm)	45
Explosieveilig		No
Materiaal behuizing		Kunststof

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Unisenza brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UN-55012	FDA00NCS3NN540N0	
UN-55011	FDA30NCS3NN540N0	