

Unisenza digital termostat

Denmark - Purmo



- Styrer opvarmning og køling
- nem tilslutning af radiatoren til væggen
- Intuitivt, brugervenligt display
- frit definerbar sænkningstemperatur
- 5 års udvidet garanti

Job beskrivelse

Elektronisk PI-regulering (2-punkts eller PWM) med lydløs Triac-udgang og LCD-display, temperaturområde 5-30 °C, klikmontering på indbygningstilslutningsenhed, egnet til opvarmning og køling og ECO-drift, valgfrie programvalg (Komfort, ECO, Automatisk, Manuel), frit definerbar sænkningstemperatur, tilslutningsmulighed for ekstern gulvføler, ultrafladt design med kun 17 mm dybde. 5 års udvidet garanti

Anvendelsesscenarier

Unisenza Digital Termostat er egnet til opvarmning og køling samt ECO-drift. Den har et ultra-fladt design med en temperaturinterval på 5-30°C, valgbare programmuligheder (Komfort, ECO, Automatisk, Manuel) og valgfri tilslutning til en ekstern gulvsensor

Dimensionering

For at vælge produktet eller beregne systemet, brug venligst vores tekniske dokumenter, produktmanualer, vores designservice eller kontakt os via email eller telefon

Sådan bruger du den

Elektronisk PI-regulering (2-punkts eller PWM) med lydløs Triac-udgang og LCD-display, temperaturområde 5-30 °C, klikmontering på planforsænket tilslutningsenhed, egnet til opvarmning og køling samt ECO-drift, valgbare programvalgmuligheder (Komfort, ECO, Automatisk, Manuel), frit definerbar sænkningstemperatur; tilslutningsmulighed for en ekstern gulvføler, ultrafladt design med kun 17 mm dybde. Udvidet 5 års garanti

AMA text

Unisenza Digital InWall termostat som en elektronisk PI-controller (2-punkts eller PWM) med støjfri Triac-udgang og LCD-display. Understøtter en temperatur på 5-30°C og klikinstallation på en indbygningssenhed. Velegnet til opvarmning og køling samt ECO-drift.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003263 - Smart / intelligent termostat, EC010927 - Rumtermostat
Model		On/Off
Type af strømkilde		230 V AC, 24 V AC
Forbindelse		3-/4-wire
Med modtager		No
Måleområde min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Ekstern sensor		Yes
Termisk feedback		None
Kontrolkarakteristik		PI
Egnet til opvarmning		Yes
Antal varmeudgange		1
Egnet til køling		Yes
Antal kølerudgange		1
Differentialværdi min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Justerbar differential		Yes
Temperatur læsbar		Yes
Med lydindikator		No
Sensor/feeler type		Modstandssensor
Monteringsmetode		Indbygningsmonteret
Med display		Yes
Drift		Knap
Skjult betjening		No
Med vandkredsløb fra hanen		No
Kontakt type		Skift-kontakt (NO/NC)
Maks. kontaktspænding	Volt (V)	24, 230
Maks. kontaktbelastning	Ampere (A)	0.43, 4.2
Beskyttelsesgrad (IP)		IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA)		1
Ekspllosionssikker		No
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Højde	Millimetre (mm)	85
Bredde	Millimetre (mm)	85
Dybde	Millimetre (mm)	25
Klasse af temperaturkontrol		I
Standby strømforbrug (solstandby)	Watt (W)	3

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Kompatibel med Apple HomeKit		No
Kompatibel med Google Assistant		No
Kompatibel med Amazon Alexa		No
IFTTT-support tilgængelig		No
Reguleringstype tænd/sluk		Yes
Reguleringstype modulerende		Yes
Kommunikationsprotokol		Andet
Type af strømkilde		24 V
Forbindelse		3-wire
Med modtager		No
Måleområde min	Degrees celsius (°C)	5 - 35
Ekstern sensor		Yes
Med termisk feedback		No
Kontrolkarakteristik		PI
Adaptiv (selvlærende)		No
Egnet til opvarmning		Yes
Antal varmeudgange		1
Egnet til køling		Yes
Antal kølerudgange		1
Ventilation		No
Differentialværdi min	Kelvin (K)	0.5 - 2
Justerbar differential		Yes
Sensor/feeler type		Modstandssensor
Temperatur læsbar		Yes
Med display		Yes
Type ur.		År ur
Urmodel		Digital
Overtidsswitch		No
Optimering		Yes
Med vandkredsløb fra hanen		No
Drift		Knap
Egnet til styring af gulvvarme		Yes
Egnet til fjernvarmestyring		Yes
Fjernbetjening mulig		No
IFTTT-support tilgængelig		No
Med tilstedeværelsesopfattelse		No
Vejrafhængigt kontrolsystem		No
Antal skifteprogrammer		5
Kontakt type		Skift-kontakt (NO/NC)
Maks. kontaktspænding	Volt (V)	24
Maks. kontaktbelastning	Ampere (A)	0.4

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Beskyttelsesgrad (IP)		IP30
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Bredde	Millimetre (mm)	85
Klasse af temperaturkontrol		II
Standby strømforbrug (solstandby)	Watt (W)	1

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FFU0PAAADNCCC350	Digital OnWall 24V PURMO Nord.
403669324	FFU0TAAFDNCCC350	Digital InWall 24V PURMO Nord.
403669330	FFU3TAAFDNCCC350	Digital InWall 230V PURMO Nor.