

Unisenza - Digital thermostaat

Netherlands - Radson



- Regelt verwarming en koeling
- Ultraplat ontwerp
- Intuïtief en eenvoudig te gebruiken display
- Optionele vloersensor voor extra flexibiliteit en nauwkeurige temperatuurregeling
- Uitgebreide garantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Digital thermostaat is geschikt voor verwarmen en koelen en beschikt over een eenvoudig af te lezen LCD-display, selecteerbare programma-opties (Comfort, Eco, Automatisch en Manueel) en een vrij instelbare verlagings temperatuur. Met zijn beperkte dikte van slechts 17mm is hij uitermate geschikt voor wandmontage. Uitgebreide garantie van 5 jaar.

Toepassingsgebied

De Unisenza - Digital thermostaat is geschikt voor verwarming & koeling en ECO-bediening. Het heeft een ultradun ontwerp met een temperatuurbereik van 5-30°C, selecteerbare programma-opties (Comfort, ECO, Automatisch, Handmatig), en een optionele aansluiting voor een externe vloersensor.

Selectiecriteria

Voor de productselectie of de systeemcalculatie, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, onze ontwerpdienst of neem contact met ons op via e-mail of telefoon.

Basis gebruiksinstructies

Voor het beste gebruik van de Unisenza - Digital thermostaat, zorg ervoor dat deze is gemonteerd op een inbouwdoos. Het ondersteunt selecteerbare programma-opties (Comfort, ECO, Automatisch, Handmatig) en beschikt over vrij instelbare terugvaltemperaturen. Compatibel met extra externe vloersensoren, maakt het ultradunne ontwerp eenvoudige integratie mogelijk. Regelmatige updates en bediening kunnen via het LCD-scherm worden uitgevoerd. Uitgebreide garantie van 5 jaar van toepassing.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Unisenza - Digital thermostaat InWall als een elektronische PI-regelaar (2-punts of PWM) met geruisloze Triac-uitgang en LCD-display. Het ondersteunt een temperatuurbereik van 5-30°C en klikinstallatie op een inbouw aansluitunit. Geschikt voor verwarming & koeling en ECO-bediening, biedt het selecteerbare programma-opties waaronder Comfort, ECO, Automatisch en Handmatig. Kenmerken zijn vrij definieerbare verlaagde temperatuur en optionele aansluiting voor een externe vloersensor. Het ultradunne ontwerp heeft een diepte van slechts 17 mm. Wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 5 jaar

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling type aan/uit		Yes
Regeling type modulerend		Yes
Communicatieprotocol		Overig
Type voeding		230 V, 24 V
Aansluiting		3-draads
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 35
Opnemer extern		Yes
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkarakteristiek		PI
Zelflerend		No
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koeling		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 2
Differentie verstelbaar		Yes
Type opnemer		Weerstandsopnemer
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met display		Yes
Kloktype		Overig
Uitvoering klok		Digitaal
Overwerkschakelaar		No
Optimalisering		Yes
Met tapwaterschakeling		No
Bediening		Toets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		No
Met IFTTT ondersteuning		No
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weersafhankelijke regeling		No
Aantal schakelprogramma's		5
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning contacten	Volt (V)	24, 230

Functie	Eenheid	Waarde
Max. contactbelasting	Ampère (A)	0.4, 1.15
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	85
Klasse temperatuurregelaar		II
Energieverbruik standby (solstandby)	Watt (W)	1

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Unisenza brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UN-55003	FFU0TAAFDNCCC370	
UN-55004	FFU3TAAFDNCCC370	