



- Modern ontwerp
- Linksaansluiting of rechtsaansluiting mogelijk
- Stijlvol, asymmetrisch ontwerp
- Optionele dual fuel mogelijkheid beschikbaar
- Hoge efficiëntie

Beschrijving

De Elato handdoekradiator heeft een uitgesproken karakter door de gegroefde profielen en de collectorleidingen langs de zijkanten. Hij is met name geschikt voor badkamers zonder barrières. µ

Toepassingsgebied

De Radson Maranoa is perfect voor badkamers, toiletruimtes en keukens. Het beschikt over een tweepijpssysteem met een selectie van maten, waardoor het ideaal is voor zowel huishoudelijke als commerciële projecten. Met zijn dual-fuel capaciteit kan het werken tijdens warmere maanden zonder het hoofdverwarmingssysteem.

Selectiecriteria

Verschillende kleuren en warmteafgifte-opties zijn beschikbaar. Gebruik onze ontwerpdienst voor gedetailleerde berekeningen of gebruik onze brochure voor een snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Maranoa met radiatorkranen of thermostaatknop voor kamertemperatuurregeling. De ECO450 Dual Fuel Heater Kit maakt gebruik in warmere maanden mogelijk zonder het hele verwarmingssysteem te activeren, wat energie-efficiënt is. Zorg ervoor dat de beugels, het luchtventiel en de plug goed zijn geplaatst.

Specificatie van receptteksten

De Radson Elato is een decoratieve stalen platte buis handdoekwarmer, perfect voor badkamers, keukens en garderobes. Het beschikt over een hydronisch systeem met 2 x ½" BSP aansluitingen, geschikt voor zowel huishoudelijke als commerciële verwarmingsdoeleinden. De radiator kan worden geïnstalleerd met Radiatorkranen of thermostaatknop voor optimale kamertemperatuurregeling. Het bevat beugels, een ontluchter en een plug. De ECO450 Dual Fuel Heater Kit stelt de Maranoa in staat onafhankelijk van het centrale verwarmingssysteem te functioneren, wat het efficiënt maakt voor gebruik in de zomer. Getest volgens BS EN 442 normen, biedt het een garantie van 10 jaar tegen fabricagefouten en is het beschikbaar in een reeks van RAL, metallic of speciale metallic afwerkingen. Het asymmetrische ontwerp biedt visuele interesse en flexibiliteit in installatie, met ondersteuning voor montage aan de linker- of rechterkant.

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Hoogte	Millimeter (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Lengte	Millimeter (mm)	450, 600, 800
Diepte	Millimeter (mm)	62
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	112 - 120
Vorm stralingsbuis		Ovaal
Vorm collector		Driehoekig
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	406, 528, 668, 706, 855, 1008
N-exponent		1.211, 1.246, 1.261, 1.272, 1.282, 1.284
Max. werkdruk	Druk (bar)	4
Waterinhoud	Liter (l)	4.2, 5.7, 6.7, 7.2, 8.5, 10.2
Met luchtverhitter		No
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	250, 300, 400, 600, 750
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Aantal standaard aansluitingen		4
Aansluiting 1, onderzijde links		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Dubbele aansluiting, uitstroom-instroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No

Functie	Eenheid	Waarde
Draadaansluiting		Binnendraad
Met ontluichtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met consoles		Yes
Met blindstoppen		Yes
Montagerichting		Verticaal
Factor K		3.557, 4.034, 4.433, 5.086, 5.9, 6.637
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Watt Absoluut	Watt (W)	406, 528, 668, 706, 855, 1008
Gewicht	Kilogram (kg)	2.2, 10.93, 13.1, 16.1, 16.4, 24.3

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Technische fiche Elato	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6bdd39c-274e-4f30-b089-5e641878be21

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
ELO408	F8MA008304500340	
ELO411	F8MA011304500340	
ELO611	F8MA011306000340	
ELO414	F8MA014304500340	
ELO614	F8MA014306000340	
ELO617	F8MA017306000340	