

Fiche Technique

9/11/2025

Towel Warmers

Arborescence

France - Finimetal



- Design ergonomique
- Ouverture latérale pour faciliter la pose de vos serviettes
- Raccordement simplifié grâce à l'entraxe de 50 mm en eau chaude
- Réversible droite/gauche en version eau chaude
- Haute efficacité

Description

Sèche-serviettes alliant un design élégant à des caractéristiques fonctionnelles. La particularité de cette solution est que ses tubes cintrés pivotants peuvent s'ouvrir pour faciliter la pose des serviettes et autres accessoires de salle de bains.

Tubes émetteurs plats 70 x 11 mm et tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 x 42 x 51 mm

Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable

Pression de service 4 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Le sèche-serviettes Arborescence est parfait pour les salles de bains, vestiaires et cuisines. Il dispose d'un système à deux tuyaux avec plusieurs tailles, idéal pour les projets domestiques et commerciaux. Grâce à sa capacité bi-énergie, il peut fonctionner pendant les mois chauds sans le système de chauffage principal.

Critères de sélection

Texte : Diverses couleurs et options de puissance calorifique sont disponibles. Utilisez notre service de conception pour des calculs détaillés ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez l'Arborescence avec des vannes de radiateur ou des vannes thermostatiques pour le contrôle de la température ambiante. Le Kit de chauffage mixte permet une utilisation pendant les mois plus chauds sans activer tout le système de chauffage, ce qui le rend économe en énergie. Assurez-vous que les supports, la ventilation et le bouchon sont correctement positionnés.

Spécifications du Texte de Prescription

Le sèche-serviettes Arborescence est un sèche-serviettes décoratif en acier à Tuyeaux plats, parfait pour les salles de bains, cuisines et vestiaires. Il dispose d'un système hydronique avec 2 Raccordements BSP de ½", adapté aux applications de chauffage domestiques et commerciales. Le radiateur peut être installé avec des vannes de radiateur ou des vannes thermostatiques pour un contrôle optimal de la température ambiante. Il inclut des supports, un évent d'air et un bouchon. Le Kit de chauffage mixte permet au Maranoa de fonctionner indépendamment du système de chauffage central, le rendant efficace pour une utilisation estivale. Testé selon les normes BS EN 442, il offre une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication et est disponible dans une gamme de finitions RAL, métalliques ou spéciales métalliques. Le design asymétrique offre un intérêt visuel et une flexibilité d'installation, supportant des options de montage à gauche ou à droite

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	1130, 1430, 1730
Longueur	millimètre (mm)	450, 600
Profondeur	millimètre (mm)	62
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Ovale
Forme du collecteur		Triangulaire
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	528, 706, 855, 1008
Exposant N		1.246, 1.261, 1.272, 1.284
Pression de travail max.	bar (bar)	4
Contenu en eau	litre (l)	6, 7, 9, 10
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	300, 400, 600, 750
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		4.034, 5.086, 5.9, 6.637
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110

Caractéristique	Unité	Valeur
Watt Absolu	watt (W)	528, 706, 855, 1008
Poids	kilogramme (kg)	2, 13, 16, 24

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Produits Radiateurs et sèche-serviettes 07_2022	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Génie Climatique 07_2024	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
ARR1245C	F8MA011304500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude ARBORESCENCE 12T45 SEC R4 BlnSan
ARR1260C	F8MA011306000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude ARBORESCENCE 12T60 SEC R4 BlnSan
ARR1560C	F8MA014306000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude ARBORESCENCE 15T60 SEC R4 BlnSan
ARR1860C	F8MA017306000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude ARBORESCENCE 18T60 SEC R4 BlnSan