

Karta produktu

9/11/2025

Towel Warmers

Elato

Poland - Radson



- Nowoczesny design
- Podłączenie z lewej lub prawej strony
- Stylowy, asymetryczny design
- Dostępny zestaw do zasilania dwupaliwowego
- Wysoka wydajność

Opis

Elato to grzejnik łazienkowy o lekkiej konstrukcji zbudowanej z sekcji płaskich rur o przekroju prostokątnym. Asymetria elementów poziomych dodaje grzejnikowi funkcjonalności. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Purmo Maranoa jest idealny do łazienek, toalet i kuchni. Posiada system dwururowy z wyborem rozmiarów, co czyni go idealnym do projektów domowych i komercyjnych. Dzięki podwójnemu zasilaniu może działać w cieplejszych miesiącach bez głównego systemu grzewczego.

Kryteria wyboru

Różne kolory i opcje mocy grzewczej są dostępne. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego do szczegółowych obliczeń lub zapoznaj się z naszą broszurą, aby szybko dokonać doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Maranoa z zaworami grzejnikowymi lub termostatycznymi zaworami grzejnikowymi do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Zestaw grzewczy ECO450 Dual Fuel umożliwia użycie w cieplejszych miesiącach bez aktywacji całego systemu grzewczego, co czyni go energooszczędnym. Upewnij się, że zawieszenia, odpowietrznik i wtyczka są prawidłowo zamocowane.

Specyfikatory tekstu recepty

Elato to grzejnik łazienkowy o lekkiej konstrukcji zbudowanej z sekcji płaskich rur o przekroju prostokątnym. Asymetria elementów poziomych dodaje grzejnikowi funkcjonalności.

Cztery króćce przyłączeniowe w kolektorach pionowych umożliwiają zarówno montaż lewo- jak i prawostronny. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Grzejnik łazienkowy Elato jest objęty 10-letnią gwarancją.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		9, 11, 15, 18
Wysokość	milimetr (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Długość	milimetr (mm)	450, 600, 800
Głębokość	milimetr (mm)	62
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	45 - 55
Kształt rury promieniującej		Prostokątny
Kształt kolektora		Trójkątny
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	219, 279, 347, 371, 446, 523
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	406, 528, 668, 706, 855, 1008
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	243, 312, 388, 414, 499, 585
Wykładnik potęgowy n		1.211, 1.246, 1.261, 1.272, 1.282, 1.284
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	4
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	4.2, 5.7, 6.7, 7.2, 8.5, 10.2
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	250, 300, 400, 600, 750
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Obrotowy		Yes
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 1, na dole po lewej		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Podwójne przyłącze, odpływ-dopływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		Yes
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	172, 219, 270, 290, 348, 407
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	506, 663, 844, 888, 1078, 1274
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	460, 600, 762, 803, 974, 1150
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	209, 266, 330, 353, 425, 498
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	128, 161, 197, 213, 255, 297
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	236, 302, 376, 401, 483, 566
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	360, 467, 588, 623, 753, 887
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	218, 278, 345, 369, 444, 521
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	255, 327, 408, 435, 524, 615
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	108, 135, 164, 178, 213, 247

Funkcja	Jednostka	Wartość
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	84, 105, 126, 137, 164, 190
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		3.557, 4.034, 4.433, 5.086, 5.9, 6.637
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	200, 254, 315, 337, 406, 475
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	72, 89, 107, 116, 139, 161
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	130, 164, 201, 216, 259, 302
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	119, 150, 183, 197, 236, 275
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		747, 952, 1184, 1266, 1522, 1784
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	147, 186, 228, 246, 295, 344
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	134, 168, 206, 222, 266, 310
Liczba uchwytów ściennych		2
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	181, 230, 284, 305, 366, 428
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	164, 207, 255, 274, 329, 384
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	96, 120, 145, 158, 188, 219
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	399, 519, 657, 694, 840, 991
Wariant		A0
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		1385, 1802, 2279, 2409, 2917, 3439
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	105, 131, 160, 173, 207, 240
Watt absolutny	Watt (W)	406, 528, 668, 706, 855, 1008
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	98, 122, 148, 161, 192, 223
Waga	Kilogram (kg)	2.2, 10.93, 13.1, 16.1, 16.4, 24.3

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny z grzejnikami łazienkowymi i elektrycznymi Radson	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F8MA008304500D40	F8MA008304500D40	Elato ELA 830x 450
F8MA011304500D40	F8MA011304500D40	Elato ELA 1130x 450
F8MA011306000D40	F8MA011306000D40	Elato ELA 1130x 600
F8MA014304500D40	F8MA014304500D40	Elato ELA 1430x 450
F8MA014306000D40	F8MA014306000D40	Elato ELA 1430x 600
F8MA017306000D40	F8MA017306000D40	Elato ELA 1730x 600