



- Design intemporel et coloré
- Sèche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands
- Solution astucieuse, disponible avec de faibles largeurs
- Modèle idéal pour les alcôves (sous fenêtre ou pente de toit)
- Compatible avec les systèmes de chauffage hydronique

Description

Excellent élément pour un intérieur minimaliste dans lequel les détails décoratifs ont une importance particulière, le Chorus Bains est un sèche-serviettes eau chaude avec tubes plats à l'aspect épuré.

Tubes émetteurs plats 70 x 11mm et tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 X 42 x 51mm.

Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur l'arrière.

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 4 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Convient pour les salles de bains domestiques et commerciales, les bureaux et les cuisines. Ce radiateur est conçu pour des systèmes de chauffage indirect à 2 tuyaux. Il est fourni avec des supports, un évent et un bouchon. Fonctionne jusqu'à une pression de 4 bars et avec des Raccordements 2 x ½" BSP.

Critères de sélection

Disponible en finitions RAL, métalliques et métalliques spéciales sélectionnées. Voir notre gamme de couleurs. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez l'Interlude avec des vannes de radiateur ou des vannes thermostatiques pour contrôler la température de la pièce. Pendant les mois plus chauds, le kit de chauffage à double combustible ECO 450 peut être utilisé pour faire fonctionner le chauffe-serviettes sans allumer tout le système de chauffage. Ne couvrez pas les bouches d'aération. Assurez-vous toujours que les mesures de sécurité sont respectées lors de l'installation.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur sèche-serviettes à Tuyeau plat Interlude est conçu pour un usage domestique et commercial. Il est fabriqué en acier et disponible dans des finitions RAL, métalliques ou métalliques spéciales. L'Interlude est adapté aux systèmes de chauffage indirect à 2 tuyaux et a une pression de service allant jusqu'à 4 bars. Les Raccordements sont de 2 x ½" BSP en standard. Le radiateur peut être installé avec des vannes de radiateur ou des vannes thermostatiques pour le contrôle de la température ambiante. Un kit de chauffage double combustible ECO 450 est disponible, permettant d'utiliser le radiateur pendant les mois plus chauds sans activer tout le système. Chaque unité comprend des supports, un évent et un bouchon

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------