

Fiche Technique

9/11/2025

Towel Warmers

Chorus Bains

France - Finimetal



- Design intemporel et coloré
- Sèche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands
- Solution astucieuse, disponible avec de faibles largeurs
- Modèle idéal pour les alcôves (sous fenêtre ou pente de toit)
- Compatible avec les systèmes de chauffage hydronique

Description

Excellent élément pour un intérieur minimaliste dans lequel les détails décoratifs ont une importance particulière, le Chorus Bains est un sèche-serviettes eau chaude avec tubes plats à l'aspect épuré.

Tubes émetteurs plats 70 x 11mm et tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 X 42 x 51mm.

Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur l'arrière.

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 4 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Convient pour les salles de bains domestiques et commerciales, les bureaux et les cuisines. Ce radiateur est conçu pour des systèmes de chauffage indirect à 2 tuyaux. Il est fourni avec des supports, un évent et un bouchon. Fonctionne jusqu'à une pression de 4 bars et avec des Raccordements 2 x ½" BSP.

Critères de sélection

Disponible en finitions RAL, métalliques et métalliques spéciales sélectionnées. Voir notre gamme de couleurs. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez l'Interlude avec des vannes de radiateur ou des vannes thermostatiques pour contrôler la température de la pièce. Pendant les mois plus chauds, le kit de chauffage à double combustible ECO 450 peut être utilisé pour faire fonctionner le chauffe-serviettes sans allumer tout le système de chauffage. Ne couvrez pas les bouches d'aération. Assurez-vous toujours que les mesures de sécurité sont respectées lors de l'installation.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur sèche-serviettes à Tuyeau plat Interlude est conçu pour un usage domestique et commercial. Il est fabriqué en acier et disponible dans des finitions RAL, métalliques ou métalliques spéciales. L'Interlude est adapté aux systèmes de chauffage indirect à 2 tuyaux et a une pression de service allant jusqu'à 4 bars. Les Raccordements sont de 2 x ½" BSP en standard. Le radiateur peut être installé avec des vannes de radiateur ou des vannes thermostatiques pour le contrôle de la température ambiante. Un kit de chauffage double combustible ECO 450 est disponible, permettant d'utiliser le radiateur pendant les mois plus chauds sans activer tout le système. Chaque unité comprend des supports, un évent et un bouchon

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	530, 680, 905, 1205, 1655, 1730
Longueur	millimètre (mm)	400, 500, 600, 800, 1000, 1200
Profondeur	millimètre (mm)	52
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Ovale
Forme du collecteur		Triangulaire
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	400, 470, 602, 653, 784, 815, 987, 1311
Exposant N		1.19, 1.205, 1.227, 1.233, 1.238, 1.24
Pression de travail max.	bar (bar)	4
Contenu en eau	litre (l)	4, 5, 6, 7, 9, 10, 12
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Nombre de raccords standard		4
Connexion 1, en bas à gauche		Débit d'entrée/sortie
Connexion 8, en bas à droite		Débit d'entrée/sortie
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No

Caractéristique	Unité	Valeur
Direction de montage		Verticale
Facteur K		3.804, 4.215, 4.708, 6.211, 6.707, 7.457, 7.934, 10.254
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	400, 470, 501, 602, 653, 784, 815, 987, 1311
Poids	kilogramme (kg)	9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 27.7115

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Produits Radiateurs et sèche-serviettes 07_2022	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
CA4SEC	F8FA005308000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS A 6 T80 SEC R2 BlnSan
CA6SEC	F8FA006810000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS A 8 T10 SEC R2 BlnSan
CA1SEC	F8FA006812000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS A 8 T12 SEC R2 BlnSan
CHO1050C	F8GA009005000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS B 10T50 SEC R2 BlnSan
CHO1340C	F8GA012004000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS B 13T40 SEC R2 BlnSan
CHO1350C	F8GA012005000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS B 13T50 SEC R2 BlnSan
CHO1850C	F8GA016505000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS B 18T50 SEC R2 BlnSan
CHO1960C	F8GA017306000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS B 19T60 SEC R2 BlnSan
CHO1980C	F8GA017308000B20	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS B 19T80 SEC R2 BlnSan