

9/1/2024

Towel Warmers

Muna

Belgium - Radson



- Stijlvol design
- Veel ruimte om handdoeken op te warmen en te drogen
- Beschikbaar in meerdere kleuren
- Geschikt voor grote en kleine badkamers

De Muna is een stijlvolle badkamerradiator die met zijn vlakke verwarmingselementen op een slank profiel een comfortabele warmte biedt. Hij is verkrijgbaar in tal van kleuren en maatvoeringen, wat hem geschikt maakt voor badkamers in iedere stijl en van iedere grootte.

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Kwaliteitsklasse		Overig
Aantal buizen		10, 13, 18, 19, 22
Hoogte	Millimeter (mm)	900, 1205, 1655, 1730, 2029
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600, 800
Diepte	Millimeter (mm)	52
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	50 - 65
Vorm van de straalbuis		Rechthoekig
Vorm collector		Rechthoekig
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	254, 320, 435, 526, 696, 787
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	470, 602, 815, 987, 1311, 1464
N-exponent		1.205, 1.216, 1.227, 1.233, 1.24
Max. werkdruk	Druk (bar)	4
Waterinhoud	Liter (l)	4.8, 6.3, 8.6, 10.3, 12.3, 14.4
Kleur		Wit
RAL-nummer		9010
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Montagewijze		Op wand
Aantal standaard aansluitingen		2
Connection BC, bottom center		Double connection, inlet-outlet
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Factor K		4.215, 4.708, 6.707, 7.934, 10.254, 12.577
Watt Absolute	Watt (W)	470, 602, 815, 987, 1311, 1464
Item weight	Kilogram (kg)	13.68, 15.2, 19.86, 25.37, 29.17, 34.11

Local Code

F8GA009005000320	F8GA009005000320	Muna 500x905
F8GA012005000320	F8GA012005000320	Muna 500x1205
F8GA016505000320	F8GA016505000320	Muna 500x1655
F8GA017306000320	F8GA017306000320	Muna 600x1730
F8GA017308000320	F8GA017308000320	Muna 800x1730
F8GA020308000320	F8GA020308000320	Muna 800x2030