

Productgegevensblad

9/11/2025

Towel Warmers

Muna

Netherlands - Radson



- Slank en praktisch ontwerp
- Optionele dual fuel kit
- Verkrijgbaar in geselecteerde RAL-kleuren
- Verkrijgbaar in gestructureerde, metallic en glanzende metallic afwerkingen
- Geschikt voor hydraulische verwarmingssystemen

Beschrijving

De Muna is een stijlvolle badkamerradiator die met zijn vlakke verwarmingselementen op een slank profiel een comfortabele warmte biedt. Hij is verkrijgbaar in tal van kleuren en maatvoeringen, wat hem geschikt maakt voor badkamers in iedere stijl en van iedere grootte.

Toepassingsgebied

Geschikt voor huishoudelijke en commerciële badkamers, kantoren en keukens. Deze radiator is ontworpen voor 2-pijps indirecte verwarmingssystemen. Wordt geleverd met beugels, een ontluchter en een plug. Werkt tot een druk van 4 bar en met aansluitingen 2 x ½" BSP.

Selectiecriteria

Beschikbaar in geselecteerde RAL, metallic en speciale metallic afwerkingen. Bekijk ons kleurenassortiment. Gebruik onze brochure voor snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Interlude met radiatorcrank of thermostaatknop voor kamertemperatuurregeling. In warmere maanden kan de ECO 450 Dual Fuel Heater Kit worden gebruikt om de handdoekwarmer te bedienen zonder het hele verwarmingssysteem in te schakelen. Bedek de luchtroosters niet. Zorg er altijd voor dat veiligheidsmaatregelen worden gevolgd tijdens de installatie.

Specificatie van receptteksten

De Muna platte buis badkamerradiator is ontworpen voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik. Het is vervaardigd van staal en is verkrijgbaar in geselecteerde RAL, metallic of speciale metallic afwerkingen. De Muna is geschikt voor 2-pijps indirecte verwarmingssystemen met pomp en heeft een werkdruk tot 4 bar. Aansluitingen zijn standaard 2 x ½" BSP. De radiator kan worden geïnstalleerd met Radiatorcrank of thermostaatknop voor kamertemperatuurregeling. Een ECO 450 Dual Fuel Heater Kit is beschikbaar, waardoor de verwarming in warmere maanden kan worden gebruikt zonder het hele systeem te activeren. Elke unit bevat beugels, een ontluchter en een plug.

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorzieningen onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Aantal buizen		10, 13, 18, 19, 22
Hoogte	Millimeter (mm)	900, 1205, 1655, 1730, 2029
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600, 800
Diepte	Millimeter (mm)	52
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	50 - 117
Vorm stralingsbuis		Rechthoekig
Vorm collector		Driehoekig
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	254, 320, 435, 526, 696, 787
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	470, 602, 815, 987, 1311, 1464
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	282, 356, 485, 586, 775, 875
N-exponent		1.205, 1.216, 1.227, 1.233, 1.24
Max. werkdruk	Druk (bar)	4
Waterinhoud	Liter (l)	4.8, 6.3, 8.6, 10.3, 12.3, 14.4
Met luchtverhitter		No
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	500, 750, 1000, 1250, 1500
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No

Functie	Eenheid	Waarde
Aantal standaard aansluitingen		2
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom/uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Instroom/uitstroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met aansluitblok		No
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor planchet		Yes
Met planchet		No
Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/40	Watt (W)	201, 251, 342, 413, 546, 620
Warmteafgifte EN 442 20°C - 90/70	Watt (W)	585, 755, 1019, 1236, 1644, 1827
Warmteafgifte EN 442 24°C - 90/70	Watt (W)	532, 684, 924, 1120, 1489, 1658
Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/40	Watt (W)	242, 304, 415, 501, 663, 750
Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/35	Watt (W)	149, 185, 253, 305, 403, 460
Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/45	Watt (W)	274, 345, 470, 567, 751, 848
Warmteafgifte EN 442 24°C - 80/60	Watt (W)	417, 532, 721, 873, 1159, 1297
Warmteafgifte EN 442 24°C - 65/45	Watt (W)	253, 318, 434, 523, 693, 783
Warmteafgifte EN 442 20°C - 65/45	Watt (W)	296, 374, 508, 614, 814, 917
Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/30	Watt (W)	126, 155, 213, 256, 338, 387
Warmteafgifte EN 442 24°C - 50/30	Watt (W)	98, 120, 166, 199, 262, 302
Montagerichting		Verticaal
Factor K		4.215, 4.708, 6.707, 7.934, 10.254, 12.577
Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/45	Watt (W)	232, 291, 397, 479, 634, 718
Warmteafgifte EN 442 24°C - 45/30	Watt (W)	84, 102, 141, 169, 223, 257
Warmteafgifte EN 442 20°C - 45/35	Watt (W)	152, 188, 258, 311, 410, 468
Warmteafgifte EN 442 20°C - 50/30	Watt (W)	139, 172, 236, 284, 374, 428
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		867, 1092, 1484, 1795, 2375, 2685
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/30	Watt (W)	171, 213, 292, 351, 464, 529
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/30	Watt (W)	155, 193, 264, 318, 420, 479

Functie	Eenheid	Waarde
Aantal wandbeugels		4
Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/45	Watt (W)	211, 263, 360, 434, 574, 651
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/35	Watt (W)	190, 237, 324, 391, 517, 588
Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/30	Watt (W)	112, 138, 189, 228, 300, 345
Warmteafgifte EN 442 20°C - 80/60	Watt (W)	462, 592, 802, 971, 1289, 1440
Variant		A0
Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1604, 2054, 2781, 3368, 4473, 4995
Warmteafgifte EN 442 20°C - 45/30	Watt (W)	122, 151, 207, 249, 328, 377
Watt Absoluut	Watt (W)	470, 602, 815, 987, 1311, 1464
Warmteafgifte EN 442 24°C - 45/35	Watt (W)	114, 140, 193, 232, 306, 351
Gewicht	Kilogram (kg)	1.8, 14.1, 18.867, 23.1, 27.7115, 32.445

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Technische fiche Muna	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2a85eae8-14a1-4411-800d-a8ae91618880

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
MU0509	F8GA009005000320	Muna 500x905
MU0512	F8GA012005000320	Muna 500x1205
MU0516	F8GA016505000320	Muna 500x1655
MU0617	F8GA017306000320	Muna 600x1730
MU0817	F8GA017308000320	Muna 800x1730
MU0820	F8GA020308000320	Muna 800x2030