

Karta produktu

9/11/2025

Towel Warmers

Santorini

Poland - Radson



- Elegancki design
- Trwała konstrukcja
- Wysoka wydajność
- Wszechstronny montaż
- Dostosowane kolory

Opis

Santorini to niezwykle uniwersalny, drabinkowy grzejnik łazienkowy przeznaczony do każdego rodzaju łazienki. Grzejnik ten prezentuje się bardzo elegancko, ponieważ dzięki specjalnej technice spawania kolektorów od środka oraz bez użycia lutu, miejsca połączeń są niewidoczne. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Santorini jest idealny do użycia w łazienkach, oferując ponadczasowy i klasyczny design. Nadaje się do systemów centralnego ogrzewania o maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar i maksymalnej temperaturze 110°C. Dostępny w różnych wymiarach, aby pasował do różnych przestrzeni.

Kryteria wyboru

Aby wybrać odpowiedni grzejnik Santorini, weź pod uwagę wymaganą moc cieplną, dostępną przestrzeń i typ połączenia. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego do szczegółowych obliczeń; do szybkiego doboru, zobacz naszą broszurę.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że grzejnik jest zainstalowany przez profesjonalistę. Model Santorini obejmuje 4 punkty połączeń, podczas gdy Santorini A oferuje 6. Dokładnie postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami montażu. Aby utrzymać optymalną wydajność, regularnie odpowietrzaj grzejnik za pomocą dołączonego odpowietrznika. Kompatybilność ze standardowymi systemami centralnego ogrzewania zapewnia łatwą integrację. Do malowania używaj określonych kolorów RAL, aby zachować estetykę i funkcjonalność produktu.

Specyfikatory tekstu recepty

Santorini to niezwykle uniwersalny drabinkowy grzejnik łazienkowy przeznaczony w zasadzie do każdej łazienki. Grzejnik ten prezentuje się bardzo elegancko, ponieważ dzięki specjalnej technice spawania kolektorów od środka oraz bez użycia lutu, miejsca połączeń są niewidoczne. Klasyczny design sprawia zaś, że model ten będzie wyglądał dobrze w różnorodnych aranżacjach łazienki. Efektywny, funkcjonalny, trwały – posiada wszystkie cechy grzejników łazienkowych Purmo. Santorini produkowany jest w kolorze RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie. Wyposażony jest w zawieszania o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik ½" i korek zaślepiający. Grzejnik objęty jest 10 letnią gwarancją.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		15, 23, 29, 36
Wysokość	milimetr (mm)	714, 1134, 1470, 1500, 1764, 1800
Długość	milimetr (mm)	400, 500, 600, 750, 900
Głębokość	milimetr (mm)	50
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	42 - 64
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	168, 196, 223, 250, 272 ... 523, 528, 620, 635, 745
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	187, 218, 251, 279, 305 ... 588, 593, 695, 713, 836
Wykładnik potęgowy n		1.2195, 1.2698, 1.2836, 1.2907, 1.2938 ... 1.3257, 1.3283, 1.332, 1.3359, 1.341
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	2.7, 2.8, 3.2, 3.9, 4 ... 8.2, 8.5, 9.5, 9.9, 11.3
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	300, 600, 900
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		2.559, 2.603, 2.661, 3.172, 3.226 ... 6.008, 6.01, 6.932, 7.278, 8.339
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Waga	Kilogram (kg)	5.8, 6.8, 7.8, 9, 9.2 ... 16.07, 18.2, 21.1, 21.7, 25.2

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny z grzejnikami łazienkowymi i elektrycznymi Radson	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cde-a-4fde-be67-02d81f727fcc
Santorini, widok z przodu	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e8e1f06-b84c-465a-ad0e-f91713b59704
Santorini, widok z góry	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d3a7b51a-c89d-45f4-b980-53a471c36626
Santorini, widok z boku	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0d199fc-6508-4a81-8f89-04825e35e06c

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F3NA007004000000	F3NA007004000000	Santorini SAN 714x 400
F3NA007005000000	F3NA007005000000	Santorini SAN 714x 500
F3NA007006000000	F3NA007006000000	Santorini SAN 714x 600
F3NA007007500000	F3NA007007500000	Santorini SAN 714x 750
F3NA007009000000	F3NA007009000000	Santorini SAN 714x 900
F3NA011004000000	F3NA011004000000	Santorini SAN 1134x 400
F3NA011005000000	F3NA011005000000	Santorini SAN 1134x 500
F3NA011006000000	F3NA011006000000	Santorini SAN 1134x 600
F3NA011007500000	F3NA011007500000	Santorini SAN 1134x 750
F3NA011009000000	F3NA011009000000	Santorini SAN 1134x 900
F3NA015004000000	F3NA015004000000	
F3NA015005000000	F3NA015005000000	Santorini SAN 1470x 500
F3NA015006000000	F3NA015006000000	Santorini SAN 1470x 600
F3NA015007500000	F3NA015007500000	Santorini SAN 1470x 750
F3NA015009000000	F3NA015009000000	Santorini SAN 1470x 900
F3NA018004000000	F3NA018004000000	
F3NA018005000000	F3NA018005000000	Santorini SAN 1764x 500
F3NA018006000000	F3NA018006000000	Santorini SAN 1764x 600
F3NA018007500000	F3NA018007500000	Santorini SAN 1764x 750
F3NA018009000000	F3NA018009000000	Santorini SAN 1764x 900