



- Elegant ontwerp dat perfect past bij moderne badkamers
- Duurzame Constructie
- Hoge prestaties
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Aanpasbare Kleuren

Beschrijving

De Santorini radiatorserie combineert robuuste prestaties met verfijnde esthetiek, waardoor het perfect is voor moderne badkamers. Gemaakt van hoogwaardig staal, werkt het onder een maximale druk van 10 bar en weerstaat temperaturen tot 110°C. De poedercoating in RAL 9016 of aangepaste kleuren zorgt voor duurzaamheid en past bij diverse interieurontwerpen. Standaarduitrusting omvat verstelbare muurbeugels, een ontluchter en blindstoppen, met extra accessoires beschikbaar

Toepassingsgebied

Santorini is ideaal voor gebruik in badkamers en biedt een tijdloos en klassiek ontwerp. Het is geschikt voor centrale verwarmingssystemen met een maximale werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen om in diverse ruimtes te passen.

Selectiecriteria

Om de juiste Santorini-radiator te selecteren, overweeg de benodigde warmteafgifte, beschikbare ruimte en het type aansluiting. Gebruik onze ontwerpdienst voor gedetailleerde berekeningen; voor een snelle selectie, raadpleeg onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de radiator door een professional wordt geïnstalleerd. Het Santorini-model heeft 4 aansluitpunten, terwijl Santorini A er 6 heeft. Volg zorgvuldig de meegeleverde installatie-instructies. Om optimale prestaties te behouden, ontlucht de radiator regelmatig met het meegeleverde ontluchtingsventiel. Compatibiliteit met standaard centrale verwarmingssystemen zorgt voor gemakkelijke integratie. Gebruik voor het herschilderen de gespecificeerde RAL-kleuren om de esthetiek en functionaliteit van het product te behouden.

Specificatie van receptteksten

Santorini badkamer radiatoren zijn ontworpen voor optimale verwarming en elegantie. Gemaakt van hoogwaardig staal, werken deze radiatoren met een maximale druk van 10 bar en kunnen temperaturen tot 110°C weerstaan. Ze zijn beschikbaar met meerdere aansluitpunten, waardoor installatie veelzijdig en eenvoudig is. De radiatoren zijn standaard in RAL 9016 wit, met extra kleurmogelijkheden op aanvraag. Standaarduitrusting omvat verstelbare muurbeugels, een ontluchter en afsluitdoppen. Santorini radiatoren voldoen aan EN 442 normen en zijn perfect voor integratie in centrale verwarmingssystemen.

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Factor K		2.559, 2.603, 3.226, 3.241, 3.882, 4.668, 4.914, 5.563, 6.932, 8.339
Max. operating temperature	graden Celsius (°C)	110
Item weight	Kilogram (kg)	10.4, 11.8, 13.9, 15.8, 18.2, 21.7, 25.2, 6.8, 7.8, 9.2
Watt Absolute	Watt (W)	1035, 1252, 1462, 374, 437, 529, 568, 663, 802, 886
Montagewijze		Op wand
Kleur		Wit
Hoogte	Millimeter (mm)	1134, 1764, 714
Diepte	Millimeter (mm)	50
RAL-nummer		9010
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Zwenkbaar		No
Kwaliteitsklasse		Overig
Aantal buizen		15, 23, 36
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600, 750, 900
Materiaal		Staal
Waterinhoud	Liter (l)	11.3, 2.8, 3.2, 3.9, 4.5, 5.3, 6.4, 7.5, 8.5, 9.9
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Maximaal opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	300
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	196, 223, 272, 289, 339, 412, 447, 523, 635, 745
Handdoekradiator model		Yes
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Aantal standaard aansluitingen		2
With fan heater		No
Met aftapper		No
Met ontluchter		Yes
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Opstelling		Verticaal
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Schroefdraadverbinding		Binnendraad

Functie	Eenheid	Waarde
Met handdoekhouder		No
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	1035, 1252, 1462, 374, 437, 529, 568, 663, 802, 886
N-exponent		1.2698, 1.3024, 1.314, 1.3207, 1.3218, 1.3283, 1.3359, 1.341
Met zijbekleding		No
Met eenpuntsaansluiting		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met blindstoppen		Yes
Vorm van de straalbuis		Rond
Diepte vanaf wand tot voorzijde	Millimeter (mm)	42, 64
Met bovenbekleding		No
Vorm collector		Rond
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met spiegel		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Standaardkleur		Yes
Glansgraad		Glanzend

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d3a7b51a-c89d-45f4-b980-53a471c36626
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e8e1f06-b84c-465a-ad0e-f91713b59704
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0d199fc-6508-4a81-8f89-04825e35e06c

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
F3NA007005000000	Santorini 500x714
F3NA007006000000	Santorini 600x714
F3NA007007500000	Santorini 750x714
F3NA011005000000	Santorini 500x1134
F3NA011006000000	Santorini 600x1134
F3NA011007500000	Santorini 750x1134
F3NA018005000000	Santorini 500x1764
F3NA018006000000	Santorini 600x1764
F3NA018007500000	Santorini 750x1764
F3NA018009000000	Santorini 900x1764