

Impulse - Vattenburen handdukstork

Sweden - Purmo



- Distinkt vågdesign som ger en modern touch till badrumsmiljöer
- Hög hållbarhet
- Flera färgalternativ
- Lätt att hålla ren
- Finns i flera olika färger

Beskrivning

Impulse-radiatorn har en distinkt vågdesign som ger en modern touch till badrumsmiljöer. Tillverkad av högkvalitativt mjukt stål, är den konstruerad för maximal hållbarhet och prestanda, och fungerar vid tryck upp till 6 bar och temperaturer upp till 95°C. Produktlinjen inkluderar modeller i olika höjder och bredder (1390-1790 mm respektive 500-590 mm) och finns i vitt, antracitgrått och svart. Ytbehandlingen följer branschstandarder som DIN 55900, och förpackningen säkerställer att radiatorn förblir oskadad till installation.

Användningsområde

Impulse-radiatorer är idealiska för badrum och andra bostadsutrymmen. De arbetar under ett maximalt tryck på 6 bar och har dimensioner på 1390 eller 1790 mm i höjd och 500 eller 590 mm i bredd. De förhöjer interiörens estetik med sin böjda design.

Dimensionering

För produktval, överväg dimensioner, maximal arbetstemperatur (95°C) och tryck (6 bar). För en skräddarsydd lösning, använd vår designservice eller vår broschyr.

Användning

Montera Impulse-radiatorn på väggen med hjälp av de två medföljande väggfästena. Säkerställ att färgmatchade fästen används. Anslut till de 1/2" centrala anslutningarna och lufta enheten via bakanslutningen. Följ standarderna DIN 55900 och EN 442 för ytbehandling och behandling. Överskrid inte maximal driftstemperatur och -tryck. Behåll förpackningen runt radiatorn tills slutmonteringen för att förhindra skador.

AMA text

Impulse är en högkvalitativ designradiator som finns i två höjder (1390 och 1790 mm) och två bredder (500 och 590 mm). Den har en distinkt vågdesign och är tillverkad av mjukt stål, i enlighet med EN442-standarder. Den maximala driftstemperaturen är 95°C med en tryckkapacitet på 6 bar. För estetik finns den i RAL 9016 vit, RAL 7016 grå och RAL 9005 svart, med andra färger tillgängliga på begäran. Radiatorn kan monteras med två medföljande väggfästen, designade för att matcha radiatorns färg. Behandlingen följer DIN 55900-standarder för att säkerställa hållbarhet och prestanda.

Garanti

Purmo Group Sweden AB beviljar 5 års garanti på Figuresse badrumsradiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC010064 - Termostatdel för ventil, EC011023 - Handdukstork (vattenburen)
Mounting direction		Vertikal
Factor K		10.326, 6.588
Item weight	Kilogram (kg)	1, 20.5, 30
Watt Absolute	Watt (W)	614, 914
Monteringsmetod		På vägg
Färg		Beige, Grå, Svart, Vit
Höjd	Millimetre (mm)	1390, 1790
Djup	Millimetre (mm)	4
RAL-nummer		7016, 9005, 9016
Svirvelbar		Nej
Materialkvalitet		Övrigt
Längd	Millimetre (mm)	500, 590
Material		Stål
Med monteringsdetaljer		Nej
Värmeavgivning 20°C - 70/40 (EN 442)	Watt (W)	376, 563
Lämplig i tappvarmvattenkrets		Nej
Värmeavgivning 20°C - 55/45 (EN 442)	Watt (W)	340, 509
Handdukstorksmodell		Ja
Anslutning BM, botten mitten		2-punktsanslutning, tillopp-retur
Antal standardanslutningar		2
Med avtappningsventil		Nej
Med luftningsventil/avluftare		Ja
Med luftningsanslutning		Ja
Max. arbetstryck	Pressure (bar)	6
Installation		Vertikal
Med avtappningsmöjlighet		Ja
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med handdukshållare		Ja
Gängdimension (tum)		1/2"
Värmeavgivning 20°C - 75/65 (EN 442)	Watt (W)	614, 914
N-exponent		1.146, 1.1592
Med galler/täckplåt, sida		Nej
Med enpunkts anslutning		Nej
Med integrerad termostatventil		Nej
Med blindpluggar		Ja

Egenskaper	Enheter	Värden
Form strålningsrör		Övrigt
Djup, från vägg till framsida	Millimetre (mm)	68, 80
Med galler/täckplåt, över		Nej
Kollektorform		Övrigt
Utförande radiator/handdukstork		Rak
Med spegel		Nej
Med konsoler		Ja
Lämplig för fuktiga utrymmen		Ja
Standardfärg		Nej
Glansvärde		Matt
Item depth	Millimetre (mm)	70
Item height	Millimetre (mm)	40
Item width	Millimetre (mm)	120
Modell/Utförande		Rak
Justeringsområde	Degrees celsius (°C)	28
Vandalskyddad		Nej
Justeringshjälp för synskadade		Nej
Inställningselement		Vaxfylld
Connection to valve		Allen 22
Lämplig för radiator		Ja
Med stöldskydd		Nej
Lämplig för värme		Ja
Lämplig för kyla		Ja

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a850c10-b93e-4dab-8a38-c8d6d2d6f77a
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cac0172d-c7ba-465f-96a3-d8e8962c116a

Artiklar

RSK nummer	Artikelkod	Artikel beskrivning
	AZ1TP00VV00010A0	Ventilset VHX-D/RAX Eck RAL901
8730048	FLVA013905000N0S0001	Impulse 1390x500 RAL 9016 Matt
8730049	FLVA013905000N0S0022	Impulse 1390x500 RAL 7016 Matt
8730050	FLVA013905000N0S0029	Impulse 1390x500 RAL 9005 Matt
8730051	FLVA017905900N0S0001	Impulse 1790x590 RAL 9016 Matt
8730052	FLVA017905900N0S0022	Impulse 1790x590 RAL 7016 Matt
8730053	FLVA017905900N0S0029	Impulse 1790x590 RAL 9005 Matt