

Impulse - Hydronisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Innovativt design der udfordrer konventioner
- Nem installation
- Materialer af høj kvalitet
- Fås i flere farver
- Nem vedligeholdelse

Job beskrivelse

Impulse er en hydronisk håndklædetørrer lavet af stål med et bølget design, der udfordrer konventioner. Fås i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat jet sort RAL 9005, hvilket passer til forskellige indretningsstile. Med en robust konstruktion og høj kvalitet er den designet til at holde, og giver både varme og stil.

Anvendelsesscenarier

Impulse - Hydronisk håndklædetørrer er ideel til moderne badeværelser takket være sit bølgede design. Den understøtter 2 x 1/2" centrale hydrauliske forbindelser, max tryk 6 bar, max temperatur 95°C, og bruger blødt stål E220-CR2-S3-EN-10305-5.

Dimensionering

For produktvalg, kontakt vores designservice eller brug vores brochure for et hurtigt valg.

Sådan bruger du den

Installer radiatoren på væggen ved hjælp af de medfølgende beslag. Sørg for, at de hydrauliske forbindelser er sikkert fastgjort. Kontroller, at trykket ikke overstiger 6 bar, og at temperaturen ikke overstiger 95°C. Rengør med en blød klud for at bevare finishen.

AMA text

Impulse er en hydronisk håndklædetørrer lavet af stål, designet til moderne badeværelser. Med et bølget design tilbyder den en unik æstetik og avanceret funktionalitet. Den understøtter centrale hydrauliske forbindelser med et maksimalt arbejdstryk på 6 bar og en maksimal temperatur på 95°C. Fremstillet af blødt stål E220-CR2-S3-EN-10305-5, fås den i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat jet sort RAL 9005. Installation lettes af beslag, der matcher radiatoren, hvilket sikrer en sikker og stabil montering.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Højde	Millimetre (mm)	1390, 1790
Længde	Millimetre (mm)	500, 590
Dybde	Millimetre (mm)	4
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	68 - 80
Formen af strålerøret		Andet
Formen på samleren		Andet
Installation		Vertikal
Strålerør		Vertikal
Radiator design		Lige
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 55/45		340, 509
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		614, 914
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		376, 563
N-eksponent		1.146, 1.1592
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	6
Med blæserovn		No
Standardfarve		No
Farve		Grå, Hvid, Sort
RAL-nummer		7016, 9005, 9016
Glansgrad		Matt
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Egnet til håndklædeholder		Yes
Med håndklædeholder		Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse BC, nederste midte		Dobbelt forbindelse, indgang-udgang

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med forbindelsesblok		No
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med termostatknap		No
Med konsoller		Yes
Egnet til elektrisk element		No
Med blindpropper		Yes
Med monteringsmateriale		Yes
Egnet til hylde		No
Med hylde		No
Certificeret i henhold til NF (varmt vand)		No
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		6.588, 10.326
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	614, 914
Vægt	Kilogram (kg)	20.5, 30

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Impulse, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a850c10-b93e-4dab-8a38-c8d6d2d6f77a
Impulse, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e936e013-e5c1-4a40-8749-52b0af595556
Impulse, measurements	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cac0172d-c7ba-465f-96a3-d8e8962c116a
Impulse, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78f10121-72b3-4444-8ff7-4dc959506a4d

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FLVA013905000N0S0001	FLVA013905000N0S0001	Impulse 570 1460 Vitt RAL 9016
FLVA013905000N0S0022	FLVA013905000N0S0022	Impulse 570 1460 Antracit Grå RAL 7016
FLVA013905000N0S0029	FLVA013905000N0S0029	Impulse 570 1460 Jet Svart RAL 9005
FLVA017905900N0S0001	FLVA017905900N0S0001	Impulse 670 1860 Vitt RAL 9016
FLVA017905900N0S0022	FLVA017905900N0S0022	Impulse 670 1860 Antracit Grå RAL 7016
FLVA017905900N0S0029	FLVA017905900N0S0029	Impulse 670 1860 Jet Svart RAL 9005