

Karta produktu

3/31/2025

Towel Warmers

Impulse

Poland - Purmo



- Innowacyjny design
- Łatwa instalacja
- Materiały wysokiej jakości
- Różnorodność kolorów dostępnych dla tego grzejnika pozwala na dopasowanie go do różnych stylów wnętrz
- Łatwa konserwacja

Opis

Grzejnik łazienkowy Impulse wyłamuje się ze standardów i nie zachowuje linii prostych. Dzięki oryginalnemu kształtowi tworzy wyjątkowe wnętrza i daje nieprzewidziane możliwości. Grzejnik jest dostarczany z praktycznym wieszakiem na ręczniki.

Obszar zastosowania

Impulse - Grzejnik wodny jest idealny do nowoczesnych łazienek dzięki falistemu designowi. Obsługuje 2 x 1/2" centralne połączenia hydrauliczne, maksymalne ciśnienie 6 bar, maksymalna temperatura 95°C, wykonany z miękkiej stali E220-CR2-S3-EN-10305-5.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skonsultuj się z naszym serwisem projektowym lub skorzystaj z broszury dla szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj grzejnik na ścianie, używając dostarczonych uchwytów. Upewnij się, że połączenia hydrauliczne są dobrze zamocowane. Sprawdź, czy ciśnienie nie przekracza 6 bar, a temperatura nie przekracza 95°C. Czyść miękką ściereczką, aby zachować wykończenie.

Specyfikatory tekstu recepty

Impulse to stalowy grzejnik łazienkowy, którego kształt nie zachowuje linii prostych, przez co może tworzyć oryginalne uzupełnienie wnętrza łazienki. Grzejnik posiada stalowy reling do wieszania ręczników. Przednia płyta ma grubość 3 mm, tylna 0,8 mm, a miejsca zgrzewów płaszcza wodnego ukryte są na tylnej ścianie grzejnika. Przyłącza: 2 x GW 1/2" środkowe od dołu 1 x GW 1/2" na górze. Kolory RAL 9016 (S0001) biały mat, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny. Akcesoria dołączone do grzejnika: 2 stalowe zawieszenia ściennie w kolorze grzejnika, odpowietrznik, stalowy reling. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Wysokość	milimetr (mm)	1390, 1790
Długość	milimetr (mm)	500, 590
Głębokość	milimetr (mm)	4, 68
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	68 - 80
Kształt rury promieniującej		Inne
Kształt kolektora		Inne
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Pionowy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	340, 509
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	614, 914
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	376, 563
Wykładnik potęgowy n		1.146, 1.1592
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	6
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	0.9, 1.2
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Kolor standardowy		No
Kolor		Biały, Czarny, Szary
Numer RAL		7016, 9005, 9016
Oznaczenie połysku		Matowy
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		Yes
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2

Funkcja	Jednostka	Wartość
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		No
Z półką		No
Certyfikat zgodny z NF (ciepła woda)		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		6.588, 10.326
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	614, 914
Waga	Kilogram (kg)	20.5, 30

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
PL Manual Figuresse Ellipse Impulse	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b65ba526-412d-4be4-9685-1ddaba15dd00
Figuresse-range-brochure-A4-06-2022_PL	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b97a409-424b-4e44-85b8-5d33eff283f0
Impulse, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a850c10-b93e-4dab-8a38-c8d6d2d6f77a
Impulse, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e936e013-e5c1-4a40-8749-52b0af595556
Impulse, measurements	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cac0172d-c7ba-465f-96a3-d8e8962c116a
Impulse, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78f10121-72b3-4444-8ff7-4dc959506a4d

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FLVA013905000N0S0001	FLVA013905000N0S0001	Impulse 1390x500 R9016 Matowy
FLVA013905000N0S0022	FLVA013905000N0S0022	Impulse 1390x500 R7016 Matowy
FLVA013905000N0S0029	FLVA013905000N0S0029	Impulse 1390x500 R9005 Matowy
FLVA017905900N0S0001	FLVA017905900N0S0001	Impulse 1790x590 R9016 Matowy
FLVA017905900N0S0022	FLVA017905900N0S0022	Impulse 1790x590 R7016 Matowy
FLVA017905900N0S0029	FLVA017905900N0S0029	Impulse 1790x590 R9005 Matowy