

## Impulse - Sèche-serviettes hydraulique

France - Finimetal



- Design innovant et audacieux
- Installation facile
- Matériaux de qualité
- Variété de couleurs
- Entretien facile

## Description

Texte : Impulse est un sèche-serviettes hydraulique en acier, caractérisé par un design ondulé qui défie les conventions. Disponible en blanc brillant RAL 9016, gris anthracite mat RAL 7016 et noir corbeau mat RAL 9005, il s'adapte à différents styles de décoration. Avec une construction robuste et une finition de haute qualité, il est conçu pour durer dans le temps, offrant chaleur et style

## Domaine d'application

Impulse est idéal pour les salles de bains modernes, grâce à son design ondulé. Il prend en charge des Raccordements hydrauliques 2 x 1/2" centrales, pression max 6 bar, température max 95°C, et utilise de l'acier doux E220-CR2-S3-EN-10305-5.

## Critères de sélection

Pour la sélection du produit, consultez notre service de conception ou utilisez notre brochure pour un choix rapide.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le radiateur au mur en utilisant les supports fournis. Assurez-vous que les Raccordements hydrauliques sont bien fixées. Vérifiez que la pression ne dépasse pas 6 bars et que la température n'excède pas 95°C. Nettoyez avec un chiffon doux pour maintenir la finition.

## Spécifications du Texte de Prescription

Texte : Impulse est un sèche-serviettes hydraulique en acier, conçu pour les salles de bains modernes. Avec un design ondulé, il offre une esthétique unique et des fonctionnalités avancées. Il prend en charge des Raccordements hydrauliques centrales, avec une pression maximale de fonctionnement de 6 bars et une température maximale de 95°C. Fabriqué en acier doux E220-CR2-S3-EN-10305-5, il est disponible en blanc brillant RAL 9016, gris anthracite mat RAL 7016 et noir corbeau mat RAL 9005. L'installation est facilitée par des supports assortis au radiateur, garantissant un montage sûr et stable.

## Garantie

5 ans de garantie

# Spécification

| Caractéristique                                            | Unité           | Valeur                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Etim Class                                                 |                 | EC011023 - Radiateur à tubes    |
| Matériau                                                   |                 | Acier                           |
| Qualité du matériau                                        |                 | Autre                           |
| Hauteur                                                    | millimètre (mm) | 1390, 1790                      |
| Longueur                                                   | millimètre (mm) | 500, 590                        |
| Profondeur                                                 | millimètre (mm) | 4                               |
| Profondeur à partir du mur min                             | millimètre (mm) | 68 - 80                         |
| Forme du tube radiant                                      |                 | Autre                           |
| Forme du collecteur                                        |                 | Autre                           |
| Montage                                                    |                 | Verticale                       |
| Tube radiant                                               |                 | Verticale                       |
| Type de radiateur                                          |                 | Droit                           |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W)<br>55/45 |                 | 340, 509                        |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C -<br>75/65                | watt (W)        | 614, 914                        |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C -<br>70/40                | watt (W)        | 376, 563                        |
| Exposant N                                                 |                 | 1.146, 1.1592                   |
| Pression de travail max.                                   | bar (bar)       | 6                               |
| Avec un radiateur soufflant                                |                 | No                              |
| Couleur standard                                           |                 | No                              |
| Couleur                                                    |                 | Blanc, Gris, Noir               |
| Numéro RAL                                                 |                 | 7016, 9005, 9016                |
| Degré de brillance                                         |                 | Mat                             |
| Traitement de surface                                      |                 | Laqué                           |
| Avec miroir                                                |                 | No                              |
| Type de montage                                            |                 | Sur mur                         |
| Avec revêtement latéral                                    |                 | No                              |
| Avec revêtement supérieur                                  |                 | No                              |
| Pivotant                                                   |                 | No                              |
| Raccordable sur eau chaude sanitaire                       |                 | No                              |
| Nombre de raccords standard                                |                 | 2                               |
| Connexion BC, centre bas                                   |                 | Double connexion, entrée-sortie |
| Dimension du filetage (en pouces)                          |                 | 1/2 pouce                       |
| Avec raccordement 1 point                                  |                 | No                              |
| Raccord fileté                                             |                 | Filetage intérieur              |
| Avec bloc de connexion                                     |                 | No                              |

| Caractéristique                         | Unité               | Valeur        |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| Avec robinet de distribution            |                     | No            |
| Vanne thermostatique intégrée           |                     | No            |
| Avec bouton de thermostat               |                     | No            |
| Conversion modèle mixte possible        |                     | No            |
| Convient pour étagère                   |                     | No            |
| Avec étagère                            |                     | No            |
| Certifié selon la norme NF (eau chaude) |                     | No            |
| Direction de montage                    |                     | Verticale     |
| Facteur K                               |                     | 6.588, 10.326 |
| Température de fonctionnement maximale  | degrés Celsius (°C) | 110           |
| Watt Absolu                             | watt (W)            | 614, 914      |
| Poids                                   | kilogramme (kg)     | 20.5, 30      |

# Ressources

| Description du Document                                                             | Type de Document  | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure Figuresse                                                                  | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a</a> |
| Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024 | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c</a> |
| Impulse, Vue de face                                                                | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a850c10-b93e-4dab-8a38-c8d6d2d6f77a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a850c10-b93e-4dab-8a38-c8d6d2d6f77a</a> |
| Impulse, Vue latérale                                                               | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e936e013-e5c1-4a40-8749-52b0af595556">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e936e013-e5c1-4a40-8749-52b0af595556</a> |
| Impulse, mesures                                                                    | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cac0172d-c7ba-465f-96a3-d8e8962c116a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cac0172d-c7ba-465f-96a3-d8e8962c116a</a> |
| Impulse, Vue du dessus                                                              | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78f10121-72b3-4444-8ff7-4dc959506a4d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78f10121-72b3-4444-8ff7-4dc959506a4d</a> |

# Articles

| Local Code      | Code Article Global  | Description de l'Article                                  |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| IM05149016      | FLVA013905000N0S0001 | Radiateur Sèche-serviettes Impulse 1390x500 RAL 9016 Matt |
| IM05149016S0022 | FLVA013905000N0S0022 | Radiateur Sèche-serviettes Impulse 1390x500 RAL 7016 Matt |
| IM05149016S0029 | FLVA013905000N0S0029 | Radiateur Sèche-serviettes Impulse 1390x500 RAL 9005 Matt |
| IM06189016      | FLVA017905900N0S0001 | Radiateur Sèche-serviettes Impulse 1790x590 RAL 9016 Matt |
| IM06189016S0022 | FLVA017905900N0S0022 | Radiateur Sèche-serviettes Impulse 1790x590 RAL 7016 Matt |
| IM06189016S0029 | FLVA017905900N0S0029 | Radiateur Sèche-serviettes Impulse 1790x590 RAL 9005 Matt |