



- Stijlvol Ontwerp
- Hoge efficiëntie
- Duurzame Constructie
- Eenvoudige Installatie
- Veelzijdige Kleuropties

Beschrijving

De Gate maakt deel uit van onze Figuresse serie designradiatoren voor de badkamer. Deze badkamerradiator heeft ronde vormen die mooi aansluiten bij de natuurlijke trends in de badkamer en is georganiseerd in aparte vakken die doen denken aan een poort. Deze handdoekradiator biedt veel ruimte voor het opwarmen en drogen van handdoeken en is voorzien van een gebruiksvriendelijke bediening.

Toepassingsgebied

Gate is ideaal voor badkamers en ruimtes die efficiënte verwarming vereisen. Het heeft ronde verwarmingsbuizen gelast op verticale collectoren met Ø 30 mm en horizontale buizen met Ø 22 mm. Max werkdruk is 10 bar, max temperatuur 110°C, conform EN 442-1 & -2 normen.

Selectiecriteria

Voor een optimale productkeuze, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor snelle opties.

Basis gebruiksinstructies

Gate-radiatoren moeten aan de muur worden gemonteerd met de meegeleverde muurbeugels, die op kleur zijn afgestemd op de radiator. Zorg ervoor dat verticale en horizontale leidingen volgens de handleiding worden aangesloten. Houd een afstand van 50 mm aan voor verticale aansluitingen en gebruik standaard G ½" IG-aansluitingen. Overschrijd de maximale werkdruk van 10 bar en de werktemperatuur van 110°C niet. Laat de beschermende verpakking intact tot de installatie om schade te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

Gate is een ronde buisontwerp radiator met verticale collectoren Ø 30 mm en horizontale verwarmingsbuizen Ø 22 mm. Het werkt bij een maximale temperatuur van 110°C en druk van 10 bar. Verkrijgbaar in hoogtes van 1194, 1514, 1834 mm en lengtes van 500, 600 mm. Standaard afwerking in RAL 9016 met andere RAL-kleuren optioneel. Geleverd met 4 muurbeugels, passend bij de radiator kleur. Voldoet aan EN 442-1 & -2. Verpakking bevat beschermende bekleding om veilige levering en installatie te garanderen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010064 - Radiatorthermostaatknop, EC011023 - Buisradiator
Mounting direction		Verticaal
Factor K		4.44, 5.184, 6.325, 6.387, 6.605, 7.444
Item weight	Kilogram (kg)	1, 11.04, 12.63, 13.79, 15.77, 16.52, 18.9
Watt Absolute	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Montagewijze		Op wand
Kleur		Beige, Grijs, Wit, Zwart
Hoogte	Millimeter (mm)	1194, 1514, 1834
Diepte	Millimeter (mm)	97
RAL-nummer		7016, 9005, 9016
Zwenkbaar		No
Kwaliteitsklasse		Overig
Aantal buizen		24, 30, 36
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600
Materiaal		Staal
Met bevestigingsmateriaal		No
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	325, 392, 400, 473, 492, 580
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	292, 354, 359, 425, 441, 520
Handdoekradiator model		Yes
Aansluiting 1, onderzijde links		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Dubbele aansluiting, uitstroom-instroom
Aantal standaard aansluitingen		4
Met aftapper		No
Met ontluchter		Yes
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Opstelling		Verticaal
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met handdoekhouder		Yes
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
N-exponent		1.1707, 1.2305, 1.2341, 1.2458, 1.2482, 1.2485
Met zijbekleding		No

Functie	Eenheid	Waarde
Met eenpuntsaansluiting		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met blindstoppen		Yes
Vorm van de straalbuis		Rond
Diepte vanaf wand tot voorzijde	Millimeter (mm)	109, 97
Met bovenbekleding		No
Vorm collector		Rechthoekig
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met spiegel		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Standaardkleur		No, Yes
Glansgraad		Glanzend, Mat
Item depth	Millimeter (mm)	70
Item height	Millimeter (mm)	40
Item width	Millimeter (mm)	120
Uitvoering		Recht
Instelbereik	graden Celsius (°C)	28
Vandalbestendig		No
Instelhulp voor visueel beperkte personen		No
Regelement		Wasgevuuld
Aansluiting op afsluiter		Binnenzeskant 22
Geschikt voor radiator		Yes
Met beveiliging tegen diefstal		No
Geschikt voor verwarmen		Yes
Geschikt voor koelen		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
AZ1TP00VV00010A0	
FHZA011905000N00	Gate 560 1250 Wit RAL 9016
FHZA011905000N0S0022	Gate 560 1250 Anthracite grey RAL 7016
FHZA011905000N0S0029	Gate 560 1250 Jet black RAL 9005
FHZA011906000N00	Gate 660 1250 Wit RAL 9016
FHZA011906000N0S0022	Gate 660 1250 Anthracite grey RAL 7016
FHZA011906000N0S0029	Gate 660 1250 Jet black RAL 9005
FHZA015105000N00	Gate 560 1550 Wit RAL 9016
FHZA015105000N0S0022	Gate 560 1550 Anthracite grey RAL 7016
FHZA015105000N0S0029	Gate 560 1550 Jet black RAL 9005
FHZA015106000N00	Gate 660 1550 Wit RAL 9016
FHZA015106000N0S0022	Gate 660 1550 Anthracite grey RAL 7016
FHZA015106000N0S0029	Gate 660 1550 Jet black RAL 9005
FHZA018305000N00	Gate 560 1870 Wit RAL 9016
FHZA018305000N0S0022	Gate 560 1870 Anthracite grey RAL 7016
FHZA018305000N0S0029	Gate 560 1870 Jet black RAL 9005
FHZA018306000N00	Gate 660 1870 Wit RAL 9016
FHZA018306000N0S0022	Gate 660 1870 Anthracite grey RAL 7016
FHZA018306000N0S0029	Gate 660 1870 Jet black RAL 9005