



- Apolima har et specielt design med midterforbindelse og flade sektioner, der giver rigelig plads til håndklæder
- ingen konvektionslameller
- Apolima har et specielt design med en midterforbindelse og flade sektioner, der giver rigelig plads til håndklæder
- perfekt match til moderne interiører
- Apolima har et specielt design med midterforbindelse og flade sektioner, der giver rigelig plads til håndklæder

Job beskrivelse

Med sine flade elementer, der buer let og ensartet bagud, er Apolima både nyskabende og praktisk. Det tiltalende design er perfekt til alle moderne badeværelser og har rigelig plads til håndklæder. Apolima håndklædevarmeren har et særligt design med midtertilslutning og flade sektioner, der giver rigelig plads til håndklæder. Standardfinish er RAL 9016, men andre RAL-farver kan leveres. Denne håndklædetørrer er designet til varmtvandsbaserede varmesystemer og kan ikke kombineres med elektrisk varmeelement.

Anvendelsesscenarier

Apolima er ideel til badeværelser og køkkener og tilbyder effektiv opvarmning med et design, der rummer flere håndklæder. Med en maks. servicetemperatur på 110°C, maks. tryk på 4 bar og overholdelse af EN 442-standarder sikrer den pålidelig ydeevne

Dimensionering

Brug vores designservice eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

For at installere Apolima håndklæderadiatoren, fastgør den til væggen ved hjælp af det medfølgende monteringssæt med justerbare vægbeslag, en udluftningsventil og en blindprop. Sørg for en G 1/2" forbindelse til både indløb og udløb. Følg standard monteringsprocedurer for at tillade termisk udvidelse, og se installationsmanualen for detaljeret vejledning

AMA text

Apolima håndklæderadiatorer består af lodret arrangerede trekantede samlerør (51 x 42 x 42 mm) og vandret bøjede flade varmeelementer (70 x 11 mm). Velegnet til badeværelse og køkken, radiatoren har en maksimal driftstemperatur på 110°C og et maksimalt driftstryk på 4 bar. Den leveres med to monteringsbeslag svejset på bagsiden og inkluderer et monteringssæt med justerbare vægbeslag, en udluftningsventil, blindprop, skruer og rawlplugs. Fås i standard hvid RAL 9016, andre RAL farver kan tilpasses efter behov. Produktet overholder EN 442 standarder, hvilket sikrer pålidelig ydeevne og varmeeffektivitet

Garantidækning

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Antal rør		9, 12, 15, 18
Højde	Millimetre (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Længde	Millimetre (mm)	650, 800
Dybde	Millimetre (mm)	62
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	114 - 124
Formen af strålerøret		Rektangulær
Formen på samleren		Trekantet
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lidt bøjet
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 55/45		293, 383, 474, 675
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 75/65		558, 732, 909, 1300
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 70/40		327, 428, 530, 755
N-eksponent		1.26, 1.266, 1.273, 1.284
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	4
Vandindhold	Litre (l)	5.3, 7.1, 8.9, 12.2
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	400, 600, 900
Standardfarve		Yes
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Egnet til håndklædeholder		Yes
Med håndklædeholder		No
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse BC, nederste midte		Dobbelt forbindelse, indgang-udgang
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med de-aérationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med termostatknap		No
Med konsoller		Yes
Egnet til elektrisk element		Yes
Med blindpropper		Yes
Med monteringsmateriale		No
Egnet til hylde		Yes
Med hylde		No
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		4.036, 5.171, 6.248, 8.56
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	558, 732, 909, 1300
Vægt	Kilogram (kg)	3.4, 12.8, 17.1, 21.5

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Apolima, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01ea-44fa-aa32-f4a3997ad7b9
Apolima, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51c-4e72-9486-e89e4fbfd285
Apolima, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf6-4312-b70a-facd446e04de

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328803086	F8JA008306500320	APOLIMA 9T065 HYD C2 R9016
328803110	F8JA011306500320	APOLIMA 12T065 HYD C2 R9016
328803140	F8JA014306500320	APOLIMA 15T065 HYD C2 R9016
328803170	F8JA017308000320	APOLIMA 18T080 HYD C2 R9016