

Squasy - Hydronisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Elegant design
- Alsidighed i brug
- Nem at installere
- Fås i flere farver
- Høj effektivitet

Job beskrivelse

Squasy er en multifunktionel håndklædetørrer, der kombinerer design og funktionalitet. De kvadratiske horisontale rør 30x30 mm og vertikale 40x30 mm er svejset for en sømløs finish. Tilgængelig i blank hvid, antracitgrå og ravneseort, kan den installeres med en elektrisk modstand til kombineret brug. Ideel til opvarmning af håndklæder og rum, Squasy overholder UNI EN 442 standarder og understøtter et maksimalt tryk på 8 bar

Anvendelsesscenarier

Squasy - Hydronisk håndklædetørrer er ideel til badeværelser og boliger takket være sine 30x30 mm firkantede horisontale rør og 40x30 mm vertikale rør. Den understøtter et maksimalt tryk på 8 bar og en driftstemperatur op til 95°C. I overensstemmelse med UNI EN 442 tilbyder den et elegant og funktionelt design.

Dimensionering

For at vælge den passende Squasy-model, overvej dine rumdimensioner og konsulter vores brochure for hurtig udvælgelse. Kontakt vores designservice for hjælp.

Sådan bruger du den

Installer Squasy ved at fastgøre den til væggen med de 4 medfølgende beslag, der matcher radiatorens farve. Det er muligt at integrere en elektrisk modstand for kombineret drift. Sørg for, at de hydrauliske forbindelser er korrekt tilsluttet. Følg monteringsvejledningen for at undgå skader under installationen.

AMA text

Squasy er en designer hydronisk håndklædetørrer, ideel til moderne badeværelser. Fremstillet af blødt stål med 30x30 mm firkantede rør og 40x30 mm lodrette rør, tilbyder den en sømløs finish takket være poleret svejsning. Den understøtter et maksimalt tryk på 8 bar og en driftstemperatur op til 95°C. Tilgængelig i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat jet sort RAL 9005. Den kan installeres med en elektrisk modstand for kombineret drift. I overensstemmelse med UNI EN 442 standarder sikrer den effektivitet og stil

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Højde	Millimetre (mm)	1120, 1360, 1840
Længde	Millimetre (mm)	500, 600
Dybde	Millimetre (mm)	40
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Formen af strålerøret		Kvadrat
Formen på samleren		Rektangulær
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lige
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 75/65		443, 512, 532, 617, 718, 833
N-eksponent		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	400, 500, 600, 750, 800
Standardfarve		No
Farve		Grå, Sort
RAL-nummer		7016, 9005
Glansgrad		Matt
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med konsoller		Yes
Med blindpropper		Yes
Faktor K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Squasy, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16c3918c-a351-4560-834f-bdb38a4fffcbb
Squasy, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf99f2a9-13ab-44aa-a434-b392e7864d27
Squasy, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e27f4569-9ab9-437a-a3ee-012e76aec80f

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FHUA011205000N00	Squasy 1120x500 RAL 9016
	FHUA011205000N0S0022	Squasy 1120x500 RAL 7016 Matt
	FHUA011205000N0S0029	Squasy 1120x500 RAL 9005 Matt
	FHUA011206000N00	Squasy 1120x600 RAL 9016
	FHUA011206000N0S0022	Squasy 1120x600 RAL 7016 Matt
	FHUA011206000N0S0029	Squasy 1120x600 RAL 9005 Matt
	FHUA013605000N00	Squasy 1360x500 RAL 9016
	FHUA013605000N0S0022	Squasy 1360x500 RAL 7016 Matt
	FHUA013605000N0S0029	Squasy 1360x500 RAL 9005 Matt
	FHUA013606000N00	Squasy 1360x600 RAL 9016
	FHUA013606000N0S0022	Squasy 1360x600 RAL 7016 Matt
	FHUA013606000N0S0029	Squasy 1360x600 RAL 9005 Matt
	FHUA018405000N00	Squasy 1840x500 RAL 9016
	FHUA018405000N0S0022	Squasy 1840x500 RAL 7016 Matt
	FHUA018405000N0S0029	Squasy 1840x500 RAL 9005 Matt
	FHUA018406000N00	Squasy 1840x600 RAL 9016
	FHUA018406000N0S0022	Squasy 1840x600 RAL 7016 Matt
	FHUA018406000N0S0029	Squasy 1840x600 RAL 9005 Matt