


Fiche Technique du Produit

2/26/2025

Towel Warmers

Twist

France - Finimetal



- Design innovant et moderne
- Polyvalence d'installation
- Possibilité de chauffage combiné
- Variété de couleurs disponibles
- Facilité d'installation

Description

Le Twist est un sèche-serviettes hydraulique au design avec des éléments chauffants ronds, idéal pour les salles de bains modernes. Les Tuyeaux verticaux de 30 mm et horizontaux de 22 mm sont disposés en sections alternées, créant un effet visuel attrayant. Disponible en blanc brillant, gris anthracite et noir corbeau, il s'adapte à différents styles de décoration. La possibilité d'ajouter une résistance électrique le rend polyvalent pour divers besoins de chauffage

Domaine d'application

Le Twist - Sèche-serviettes hydraulique est adapté pour les salles de bains et les environnements résidentiels, grâce à ses tubes verticaux de 30 mm et horizontaux de 22 mm. Il supporte une pression maximale de 10 bars et une température maximale de 110°C. Disponible en versions gauche et droite.

Critères de sélection

Pour la sélection du produit, consultez notre service de conception ou utilisez notre brochure pour un choix rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le Twist - Sèche-serviettes hydraulique en le fixant au mur avec les 4 supports fournis, assortis au radiateur. Il est possible d'intégrer une résistance électrique pour un fonctionnement combiné. Assurez-vous que les Raccordements hydrauliques sont compatibles avec les spécifications 4 x 1/2".

Spécifications du Texte de Prescription

Le Twist est un sèche-serviettes hydraulique de design, idéal pour les environnements résidentiels. Réalisé en acier doux, il présente des Tuyeaux verticaux de 30 mm et horizontaux de 22 mm, avec une pression maximale de service de 10 bar et une température maximale de 110°C. Disponible en blanc brillant RAL 9016, gris anthracite mat RAL 7016 et noir corbeau mat RAL 9005. Offre la possibilité d'installer une résistance électrique pour un fonctionnement combiné. Conforme à la norme UNI EN 442, il garantit efficacité et sécurité

Garantie

5 ans de garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Nombre de tubes		30, 42
Hauteur	millimètre (mm)	1190, 1670
Longueur	millimètre (mm)	900
Profondeur	millimètre (mm)	97
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	97 - 109
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Rond
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		382, 512
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	706, 957
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40	watt (W)	424, 570
Exposant N		1.2043, 1.2257
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Contenu en eau	litre (l)	5.65, 7.9
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	600
Couleur standard		No
Couleur		Blanc, Gris, Noir
Numéro RAL		7016, 9005, 9010
Degré de brillance		Brillant, Mat
Traitement de surface		Laqué
Avec porte-serviettes		No
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Nombre de raccords standard		2
Connexion BC, centre bas		Double connexion, entrée-sortie

Caractéristique	Unité	Valeur
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec bloc de connexion		No
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Avec bouton de thermostat		No
Avec plot de remplissage		No
Convient pour étagère		No
Avec étagère		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		6.349, 7.916
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	706, 957
Poids	kilogramme (kg)	13.09, 18.26

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Figuresse range brochure Finimetal	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a
Twist, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598
Twist, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189
Twist, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
TW09119016	FLSA011909000N00	Twist 900 1190 Blanc RAL 9016
TW09119016S0022	FLSA011909000N0S0022	Twist 900 1190 Anthracite grey RAL 7016
TW09119016S0029	FLSA011909000N0S0029	Twist 900 1190 Jet black RAL 9005
TW09169016	FLSA016709000N00	Twist 900 1670 Blanc RAL 9016
TW09169016S0022	FLSA016709000N0S0022	Twist 900 1670 Anthracite grey RAL 7016
TW09169016S0029	FLSA016709000N0S0029	Twist 900 1670 Jet black RAL 9005