

# Rasp - Hydronisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Elegant design
- Alsidighed og tilpasningsevne til forskellige behov
- Fås i flere farver
- Nem at installere
- Høj effektivitet

## Job beskrivelse

Rasp - Hydronisk håndklædetørrer er en designer håndklædetørrer med flade horisontale og vertikale D-sektion rør, ideel til moderne miljøer. Dens slanke struktur og muligheden for at installere en elektrisk modstand gør den alsidig og egnet til forskellige behov. Tilgængelig i blank hvid, antracitgrå og ravn sort, integrerer den nemt i enhver indretning

## Anvendelsesscenarier

Rasp - Hydronisk håndklædetørrer er ideel til badeværelser og køkkener, takket være dens evne til at opvarme og tørre håndklæder. Lavet af blødt stål, understøtter den en maksimal temperatur på 110°C og et arbejdsstryk på 5 bar. Fås i forskellige størrelser og farver, passer til forskellige miljøer.

## Dimensionering

For at vælge Rasp - Hydronisk håndklædetørrer, overvej din pladsstørrelse og nødvendige termiske effekt. Konsulter vores designservice eller brochure for hurtig udvælgelse.

## Sådan bruger du den

Installer Rasp ved at fastgøre den til væggen med de 4 medfølgende beslag, der matcher radiatorens farve. Sørg for, at de hydrauliske forbindelser er korrekt tilsluttet. En elektrisk modstand kan integreres for kombineret drift. Følg EN 442-standarderne for installation og brug.

## AMA text

Rasp - Hydronisk håndklædetørrer er designet til badeværelser og køkkener. Fremstillet af blødt stål, understøtter den en maksimal temperatur på 110°C og et arbejdsstryk på 5 bar. Fås i forskellige størrelser og farver, så den passer til forskellige miljøer. Den inkluderer beslag for nem installation og tilbyder muligheden for at installere en elektrisk modstand for kombineret drift. I overensstemmelse med EN 442-standarder sikrer den effektivitet og sikkerhed

## Garantidækning

# Teknisk detaljer

| Produkt egenskaber                                           | Enhedsenheder   | Værdiansættelse                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Etim Class                                                   |                 | EC011023 - Rørradiator                 |
| Materiale                                                    |                 | Stål                                   |
| Materialkvalitet                                             |                 | Andet                                  |
| Antal rør                                                    |                 | 9, 11, 13                              |
| Højde                                                        | Millimetre (mm) | 1222, 1510, 1800                       |
| Længde                                                       | Millimetre (mm) | 600, 700                               |
| Dybde                                                        | Millimetre (mm) | 97                                     |
| Dybde fra væg til forsiden min                               | Millimetre (mm) | - 93                                   |
| Formen af strålerøret                                        |                 | Rektangulær                            |
| Formen på samleren                                           |                 | D profil                               |
| Installation                                                 |                 | Vertikal                               |
| Strålerør                                                    |                 | Horisontal                             |
| Radiator design                                              |                 | Lige                                   |
| Håndklædetørrer model                                        |                 | Yes                                    |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W)<br>- 55/45 |                 | 353, 398, 415, 467, 478, 536           |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W)<br>- 75/65 |                 | 658, 738, 773, 867, 888, 996           |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W)<br>- 70/40 |                 | 393, 442, 461, 519, 531, 596           |
| N-eksponent                                                  |                 | 1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182 |
| Maks. driftstryk                                             | Pressure (bar)  | 5                                      |
| Med blæserovn                                                |                 | No                                     |
| Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning                    | Watt (W)        | 400, 600, 800                          |
| Standardfarve                                                |                 | No, Yes                                |
| Farve                                                        |                 | Grå, Sort                              |
| RAL-nummer                                                   |                 | 7016, 9005                             |
| Glansgrad                                                    |                 | Matt                                   |
| Overfladebeskyttelse                                         |                 | Lakeret                                |
| Egnet til fugtige rum                                        |                 | Yes                                    |
| Egnet til håndklædeholder                                    |                 | No                                     |
| Med håndklædeholder                                          |                 | No                                     |
| Med spejl                                                    |                 | No                                     |
| Monteringsmetode                                             |                 | På væggen                              |
| Med sidelining                                               |                 | No                                     |
| Med topforing                                                |                 | No                                     |
| Svingende                                                    |                 | No                                     |

| Produkt egenskaber                         | Enhedsenheder        | Værdiansættelse                        |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Anvendelig med varmtvandskredsløb          |                      | No                                     |
| Antal standardforbindelser                 |                      | 2                                      |
| Forbindelse 1, nederst til venstre         |                      | Indløb/udløb flow                      |
| Forbindelse 8, nederst til højre           |                      | Indløb/udløb flow                      |
| Forbindelse BC, nederste midte             |                      | Dobbelt forbindelse, indgang-udgang    |
| Gevindstørrelse (tommer)                   |                      | 1/2 tomme                              |
| Med enkeltpunktsforbindelse                |                      | No                                     |
| Gevindforbindelse                          |                      | Intern gevind                          |
| Med forbindelsesblok                       |                      | No                                     |
| Med de-aerationsforbindelse                |                      | Yes                                    |
| Med afluftningsanlæg                       |                      | Yes                                    |
| Med drænmulighed (tilslutning)             |                      | Yes                                    |
| Med drænvandventil                         |                      | No                                     |
| Med integreret termostatventil             |                      | No                                     |
| Med termostatknap                          |                      | No                                     |
| Med konsoller                              |                      | Yes                                    |
| Egnet til elektrisk element                |                      | Yes                                    |
| Med blindpropper                           |                      | Yes                                    |
| Med monteringsmateriale                    |                      | Yes                                    |
| Egnet til hylde                            |                      | No                                     |
| Med hylde                                  |                      | No                                     |
| Certificeret i henhold til NF (varmt vand) |                      | Yes                                    |
| Monteringsretning                          |                      | Vertikal                               |
| Faktor K                                   |                      | 5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611 |
| Maks. driftstemperatur                     | Degrees celsius (°C) | 110                                    |
| Antal vægbeslag                            |                      | 4                                      |
| Watt Absolut                               | Watt (W)             | 658, 738, 773, 867, 888, 996           |
| Vægt                                       | Kilogram (kg)        | 17.91, 19.79, 21.89, 24.19             |

# Dokumenter

| Dokumentbeskrivelse | Dokument type       | Link                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rasp, front view    | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_015bc014-abb5-4957-b33a-0b4656ec0cc0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_015bc014-abb5-4957-b33a-0b4656ec0cc0</a> |
| Rasp, side view     | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4de92cd4-55dc-4170-92eb-026e137a51f8">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4de92cd4-55dc-4170-92eb-026e137a51f8</a> |
| Rasp, top view      | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c</a> |

# Varer i alt

| Local Code           | Bestillingskode      | Beskrivelse af artikel              |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| FLTA012206000N00     | FLTA012206000N00     | Rasp 660 1280 Vitt RAL 9016         |
| FLTA012206000N0S0022 | FLTA012206000N0S0022 | Rasp 660 1280 Antracit Grå RAL 7016 |
| FLTA012206000N0S0029 | FLTA012206000N0S0029 | Rasp 660 1280 Jet Svart RAL 9005    |
| FLTA012207000N00     | FLTA012207000N00     | Rasp 760 1280 Vitt RAL 9016         |
| FLTA012207000N0S0022 | FLTA012207000N0S0022 | Rasp 760 1280 Antracit Grå RAL 7016 |
| FLTA012207000N0S0029 | FLTA012207000N0S0029 | Rasp 760 1280 Jet Svart RAL 9005    |
| FLTA015106000N00     | FLTA015106000N00     | Rasp 660 1560 Vitt RAL 9016         |
| FLTA015106000N0S0022 | FLTA015106000N0S0022 | Rasp 660 1560 Antracit Grå RAL 7016 |
| FLTA015106000N0S0029 | FLTA015106000N0S0029 | Rasp 660 1560 Jet Svart RAL 9005    |
| FLTA015107000N00     | FLTA015107000N00     | Rasp 760 1560 Vitt RAL 9016         |
| FLTA015107000N0S0022 | FLTA015107000N0S0022 | Rasp 760 1560 Antracit Grå RAL 7016 |
| FLTA015107000N0S0029 | FLTA015107000N0S0029 | Rasp 760 1560 Jet Svart RAL 9005    |
| FLTA018006000N00     | FLTA018006000N00     | Rasp 600 1800 Vitt RAL 9016         |
| FLTA018006000N0S0022 | FLTA018006000N0S0022 | Rasp 600 1800 Antracit Grå RAL 7016 |
| FLTA018006000N0S0029 | FLTA018006000N0S0029 | Rasp 600 1800 Jet Svart RAL 9005    |
| FLTA018007000N00     | FLTA018007000N00     | Rasp 700 1800 Vitt RAL 9016         |
| FLTA018007000N0S0022 | FLTA018007000N0S0022 | Rasp 700 1800 Antracit Grå RAL 7016 |
| FLTA018007000N0S0029 | FLTA018007000N0S0029 | Rasp 700 1800 Jet Svart RAL 9005    |