



- Design élégant et moderne
- Polyvalence et adaptabilité à divers besoins
- Variété de couleurs disponibles
- Facilité d'installation
- Haute efficacité

Description

Le Rasp est un sèche-serviettes hydraulique au design avec des Tuyaux plats horizontaux et verticaux en section D, idéal pour les environnements modernes. Sa structure fine et la possibilité d'installer une résistance électrique le rendent polyvalent et adapté à divers besoins. Disponible en blanc brillant, gris anthracite et noir corbeau, il s'intègre facilement dans tout type de décoration.

Domaine d'application

Le Rasp - Sèche-serviettes hydraulique est idéal pour les salles de bains et les cuisines, grâce à sa capacité à chauffer et sécher les serviettes. Fabriqué en acier doux, il supporte une température maximale de 110°C et une pression de service de 5 bars. Disponible en plusieurs tailles et couleurs, il s'adapte à divers environnements.

Critères de sélection

Pour sélectionner le Rasp, considérez les dimensions de votre espace et la puissance thermique nécessaire. Consultez notre service de conception ou la brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le Rasp - Sèche-serviettes hydraulique en le fixant au mur avec les 4 supports inclus, assortis au radiateur. Assurez-vous que les Raccordements hydrauliques sont correctement raccordés. Il est possible d'intégrer une résistance électrique pour un fonctionnement combiné. Suivez les normes EN 442 pour l'installation et l'utilisation.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Rasp est un sèche-serviettes hydraulique de design, idéal pour salles de bains et cuisines. Fabriqué en acier doux, il supporte une température maximale de 110°C et une pression de service de 5 bars. Disponible en différentes tailles et couleurs, il s'adapte à divers environnements. Inclut des supports pour un montage facile et offre la possibilité d'installer une résistance électrique pour un fonctionnement combiné. Conforme aux normes EN 442, il garantit efficacité et sécurité

Garantie

5 ans de garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010064 - Bouton de thermostat de radiateur, EC011023 - Radiateur à tubes
Mounting direction		Verticale
Factor K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Number of wall brackets		4
Item weight	kilogramme (kg)	0.45, 17.91, 19.79, 21.89, 24.19, 25.87, 28.59
Watt Absolute	watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Type de montage		Sur mur
Couleur		Beige, Noir
Hauteur	millimètre (mm)	1222, 1510, 1800
Profondeur	millimètre (mm)	97
Numéro RAL		9005, 9016
Traitement de surface		Laqué
Pivotant		No
Qualité du matériau		Autre
Nombre de tubes		9
Longueur	millimètre (mm)	600, 700
Matériau		Acier
Contenu en eau	litre (l)	5.17
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	400
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40	watt (W)	442
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45		398
Connection 1, bottom left		Débit d'entrée/sortie
Connection BC, bottom center		Double connexion, entrée-sortie
Connection 8, bottom right		Débit d'entrée/sortie
Nombre de raccords standard		2
With fan heater		No
Avec robinet de distribution		No
Pression de travail max.	bar (bar)	5
Montage		Verticale
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec porte-serviettes		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Émission de chaleur EN 442 20 °C -	watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996

Caractéristique	Unité	Valeur
75/65	watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Exposant N		1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Avec revêtement latéral		No
Avec raccordement 1 point		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Forme du tube radiant		Rectangulaire
Profondeur à partir du mur	millimètre (mm)	105, 93
Avec revêtement supérieur		No
Forme du collecteur		Profil en D
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Avec miroir		No
Couleur standard		No
Degré de brillance		Mat
Modèle		Droit
Plage de réglage	degrés Celsius (°C)	28
Protection contre le vandalisme		No
Aide à l'ajustement pour les personnes malvoyantes		No
Élément de régulation		Rempli de cire
Raccordement à la vanne		Clé à douille de 22
Avec protection contre le vol		No
With connection block		No
Suitable for shelf		No
Suitable for towel holder		No
Avec bouton de thermostat		No
With shelf		No
Direction de montage		Verticale
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Poids	kilogramme (kg)	19.79

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c
Produits & Solutions Génie Climatique 07/2024	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Code Article Global	Description de l'Article
AZ16VES100030000	
FLTA012206000N00	Rasp 660 1280 Blanc RAL 9016
FLTA012206000N0S0022	Rasp 660 1280 Anthracite grey RAL 7016
FLTA012206000N0S0029	Rasp 660 1280 Jet black RAL 9005
FLTA012207000N00	Rasp 760 1280 Blanc RAL 9016
FLTA012207000N0S0022	Rasp 760 1280 Anthracite grey RAL 7016
FLTA012207000N0S0029	Rasp 760 1280 Jet black RAL 9005
FLTA015106000N00	Rasp 660 1560 Blanc RAL 9016
FLTA015106000N0S0022	Rasp 660 1560 Anthracite grey RAL 7016
FLTA015106000N0S0029	Rasp 660 1560 Jet black RAL 9005
FLTA015107000N00	Rasp 760 1560 Blanc RAL 9016
FLTA015107000N0S0022	Rasp 760 1560 Anthracite grey RAL 7016
FLTA015107000N0S0029	Rasp 760 1560 Jet black RAL 9005
FLTA018006000N00	Rasp 600 1800 Blanc RAL 9016
FLTA018006000N0S0022	Rasp 600 1800 Anthracite grey RAL 7016
FLTA018006000N0S0029	Rasp 600 1800 Jet black RAL 9005
FLTA018007000N00	Rasp 700 1800 Blanc RAL 9016
FLTA018007000N0S0022	Rasp 700 1800 Anthracite grey RAL 7016
FLTA018007000N0S0029	Rasp 700 1800 Jet black RAL 9005